




# ORIA LED 10W 4000K

Hublot IP54 IK10, LED et driver intégrés, 35000h  
Code : **50321**



50321	4000 K	10 W	120°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	176	3,46
	2	44	6,9
	2,5	28	8,7



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,94
<b>IP</b>	IP54	<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IK</b>	IK10	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	650 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	61.32 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nombre et type de source</b>	48 LED SMD 2838 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	0.58 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 10 W / 10.6 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2