

## Kalani Symétrique


Kalani IP66 300W 38200lm 830 Large

0048532



### Caractéristiques

- Kalani IP66 300W 38200lm 830 Large - projecteur Led extérieur. Optique large 60°. Caisson en aluminium RAL 9017. Température de couleur (CCT) 3000K. IRC>80, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 38200lm. Puissance consommée 300W. Efficacité lumineuse 127lm/W. Facteur de puissance 0,97. Durée de vie (L80) : 100.000h. Groupe de risque photobiologique GR1. IP66. IK08. Testé au brouillard salin 500h. Classe I. 650°C. Température de fonctionnement de -30°C à +50°C. Protection contre les surtensions : mode différentiel jusqu'à 6kV, mode commun jusqu'à 10kV. Facteur de prise au vent 0,199m². Dimensions (LxlxH) : 567x465x97mm. Poids 9,6 Kg. Livré complet avec étrier réglable (220°) et 1,5m de câble. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Kalani IP66 300W 38200m 830 Large
Technologie	LED
Culot	N/A
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579563
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	38200
Efficacité système lm/W	127
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	60
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	300
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288485324

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	Kalani IP66 300W 38200m 830 Large
Technologie	LED
Culot	N/A
Application générale	Logistique & Industrie
Température ambiante moyenne (°C)	25

## Kalani Symétrique

Kalani IP66 300W 38200lm 830 Large

0048532

Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579563
Garantie	5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	38200
Efficacité système lm/W	127
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	60
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	300
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.97
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	5650
Courant d'appel (A)	80
Durée du courant d'appel (µs)	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	2
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	3
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	4
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	5
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	1
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	1
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	2
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	3
Protection contre les surtensions (mode différentiel-> L-N) (kV)	6
Protection contre les surtensions (mode commun-> L/N - GND) (kV)	10

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	100000

### Données physiques

Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Longueur (mm)	567
Largeur (mm)	465

## Kalani Symétrique


Kalani IP66 300W 38200lm 830 Large  
0048532

Hauteur nominale du produit (mm)	97
Poids (kg)	9.6

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288485324
Longueur simple de l'emballage (cm)	66.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	16.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	51.0
DUN14 (intérieur)	05410288485324
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	66.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	51.0

## PHOTOMÉTRIE



0.5	0.56	E(0°) 157078 E(C0) 29.1° 52714
1.0	1.11	E(0°) 39270 E(C0) 29.1° 13179
1.5	1.67	E(0°) 17433 E(C0) 29.1° 5557
2.0	2.23	E(0°) 9617 E(C0) 29.1° 3256
2.5	2.78	E(0°) 6233 E(C0) 29.1° 2109
3.0	3.34	E(0°) 4363 E(C0) 29.1° 1454

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 58.2°)

## SCHÉMAS TECHNIQUES

