

Fiche produit

Caractéristiques

NU3775

Unica - voyant 230Vca - 3 films (vert rouge incolore) - 1 mod - méca seul



Principales

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Module d'éclairage |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA à 50...60 Hz |
| Nombre de modules | 1 module |
| Mode de fixation | Clipsable |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Puissance | 1 W |
| Couleur du bloc lumineux | Blanc |
| Type de lampe | LED |
| Raccordement | Bornes à vis |
| Capacité de serrage des bornes | <= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) |
| Matériau | PC: couvercle de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: casing |
| Normes | EN 62094-1 CE |
| Directives | 2014/35/EU - directive basse tension |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C |
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Profondeur d'encastrement | 21 mm |
| Profondeur | 31 mm |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Poids du produit | 0,018 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Environnement

| | |
|--------------------------|-------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK03 |
| Degré de protection (IP) | IP2xC |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 21 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 2,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 3,1 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Poids de l'emballage 2 | 315 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 8 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 18 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 25 cm |
| Type d'emballage 3 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60 |
| Poids de l'emballage 3 | 2,33 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|