


Description:

InterLED^{CS}[™] Plafonnier/suspension LED linéaire 30W à couleur commutable 1200mm


Le nouvel InterLED^{CS}[™] à couleur commutable entre 3000K, 4000K et 6500K est le choix idéal pour les applications tertiaires. Le diffuseur en polycarbonate opale assure une distribution uniforme de la lumière. Disponible en finition blanche ou noire, ainsi qu'avec une option d'éclairage de sécurité.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-LN1230CSBLK	30	3260	3000K	110	Non gradable	Noir
AU-LN1230CSBLK	30	3410	4000K	110	Non gradable	Noir
AU-LN1230CSBLK	30	3300	6500K	110	Non gradable	Noir
AU-LN1230CSEMBLK	30	3260	3000K	110	Emergency Self-Test	Noir
AU-LN1230CSEMBLK	30	3410	4000K	110	Emergency Self-Test	Noir
AU-LN1230CSEMBLK	30	3300	6500K	110	Emergency Self-Test	Noir
AU-LN1230CSEMW	30	3260	3000K	110	Emergency Self-Test	Blanc
AU-LN1230CSEMW	30	3410	4000K	110	Emergency Self-Test	Blanc
AU-LN1230CSEMW	30	3300	6500K	110	Emergency Self-Test	Blanc
AU-LN1230CSW	30	3260	3000K	110	Non gradable	Blanc
AU-LN1230CSW	30	3410	4000K	110	Non gradable	Blanc
AU-LN1230CSW	30	3300	6500K	110	Non gradable	Blanc

Schéma



Courbe polaire



Couleur



Black

White

Caractéristiques & Avantages

- Couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K
- Livré avec des câbles de suspension de 1,5 mètre et des étriers pour montage en saillie
- Connectique d'interconnexion fourni
- Peut être suspendu ou posé en saillie
- ATTENTION : Les produits assemblés en ligne continue ne peuvent pas être montés en surface
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Nombre de LEDs:	384	Fréquence:	50/60HZ
Température min:	-20	Température max:	45°C
Réglage positionnel:	Fixe	Distribution lumineuse:	Direct
W (mm):	59	L (mm):	1200
H (mm):	70	Indice IP:	IP20
Composition:	Aluminium, Polycarbonate	Durée de vie à L80 (h) :	50000
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L80
Durée de vie à L70 (h) :	50000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.