

Description et principales caractéristiques techniques

- Lecteur résidents pour badges de proximité en inox de type THEXACLE
- Fonctionne avec la centrale de contrôle d'accès THEXAC34, THEXAC14, THEXAC14GSM
- Version à encastrer
- Vis anti-vandales
- Led de signalisation protégée par un polycarbonate
- Option de mise en saillie avec le cadre inox TAPPROX



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 110 x 110 x 33
 Façade (H x L x Épaisseur) : 110 x 110 x 2.5
 Encastrement (H x L x prof.) : 90 x 90 x 30

Notice



Produits associés :

T AP PROX

Boitier inox de pose saillie pour TT30/I, UAV151/E57, THEXA PROX



T HEXA C14/A

Centrale PLUS VIGIK®/résidents mono-porte avec tête (gérée HEXAWEB)



T HEXA C14/GSM

Centrale VIGIK®/résidents mono-porte temps réel (gérée HEXAWEB)



T HEXAC34/A

Centrale HEXACOM VIGIK®/résidents 2 portes (ext. à 4) (gérée HEXAWEB)



T HEXA CLE

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz (HEXACT)

