

DE VORLIEGENDE ANWEISUNGEN BITTE DURCHLESEN UND AUFWEBWAHREN

Orthese bei Gonarthrose

KUNDENMITTEILUNG
Die ORTHOSERVICE AG erklärt, in seiner Funktion als Hersteller, in alleiniger Verantwortung, dass dieses vorliegende Medizinprodukt der Klasse Langohr und gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 (MDR) hergestellt wurde. Die vorliegende Anleitung wurde unter Anwendung der vorgenannten Verordnung erstellt. Sie dient dazu, den ergebnisgemäßen und sicheren Gebrauch des Medizinproduktes zu gewährleisten.

WARNEICHTEN DER MATERIALIEN
"Velcro" ist eine eingetragene Warenmarke von Velcro Industries B.V.
VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG
Es wird empfohlen, dass der vom Produkt ausgeübte Druck nicht auf die Teile des Körpers einwirkt, die Verletzungen, Schwellungen oder Tumescenzen aufweisen. Es ist ratsam, das Produkt nicht zu fest anzuziehen, um keine übermäßigen, lokalen Druckstellen zu erzeugen und keine Kompression der darunterliegenden Nerven und/oder Blutgefäße auszulösen. Bei Bedenken hinsichtlich des Produktes wenden Sie sich an einen Arzt, Physiotherapeuten oder Orthopädietechniker wenden. Bitte sorgfältig das Innenetikett mit der Material-Zusammensetzung des Produkts lesen. Das Produkt sollte nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken elektromagnetischen Feldern verwendet werden. Nicht bei direktem Kontakt mit offenen Wunden auftragen.

ANWENDUNGSHINWEISE
Es ist ratsam, dass das Produkt, das für die unten aufgeführten spezifischen Indikationen bestimmt ist, von einem Arzt oder Physiotherapeuten verschrieben und von einem Orthopädietechniker entsprechend den individuellen Bedürfnissen angepasst wird. Um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und korrekte Funktionalität zu gewährleisten, muss die Applikation mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Keinesfalls darf die vom Arzt/Physiotherapeuten/Orthopädietechniker vorgenommene Einstellung verändert werden. Bei nicht bestimmungsgemäßer Anwendung oder Einstellung erfährt die Haftung des Herstellers. Die Orthese ist nur für den Gebrauch durch einen einzigen Patienten bestimmt, andererseits ist es ausdrücklich untersagt, das Produkt für mehrere Personen zu verwenden. In besonderen Fällen kann es bei direktem Hautkontakt zu Rötungen oder Reizungen kommen. Bei Auftreten von Schmerzen, Schwellungen, Tumescenzen oder anderen schweren Reaktionen bitte sofort an den eigenen Arzt wenden und, in besonders schwerwiegenden Fällen, die Tatsache dem Hersteller und der zuständigen Behörde in eigenen Land melden. Die orthopädische Wirksamkeit des Produktes ist nur dann gewährleistet, wenn alle seine Komponenten verwendet werden.

ACHTUNG! - Der Artikel enthält kleine Permanentmagneten.

AUSWAHL GRÖSSEN
Art.-Nummer REF. 20014 right/left
Größen XS S M L XL XXL
Umfang in der Kniemitte in cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/54
Höhe cm 40 40 40 40 40 40
Farbe grau

RECHTS = für mediale Gonarthrose des rechten Knies (Varus rechtes Knie) oder für laterale Gonarthrose des linken Knies (Valgus linkes Knie)
LINKS = für mediale Gonarthrose des linken Knies (Varus des linken Knies) oder für laterale Gonarthrose des rechten Knies (Valgus des rechten Knies)

RECHTS = für mediale Gonarthrose des rechten Knies (Varus rechtes Knie) oder für laterale Gonarthrose des linken Knies (Valgus linkes Knie)
LINKS = für mediale Gonarthrose des linken Knies (Varus des linken Knies) oder für laterale Gonarthrose des rechten Knies (Valgus des rechten Knies)

ZWECKES TIMMUNG
Diese Orthese stützt das Kniegelenk. Anwendungsbereich: Kniegelenk.
INDIKATIONEN
• Moderate Einkompartment-Kniegelenksarthrose
• Postoperative Unterstützung für Kniepol und Meniskus
KONTRAINDIKATIONEN
• Zurzeit kein
EIGENSCHAFTEN
• Patientiertes Riemenstrangsystem
• wirksame einseitige "Entlastung" durch das Drei-Punkte-Drucksystem
• funktioniert positionsbegünstigt: weniger Druck im Sitzen, im Stehen spannen sich die Riemen
• leichte Spalte im Windsystem
• leichte Justierung
• Basis aus dem elastischen Gewebe PlusComfort: innen aus komfortabler Baumwolle, aussen aus strapazierfähigem Polyester
• Leichtes Kunststoffschale, die an das Bein angepasst werden kann und mit Klappschellen fixiert wird
• Einseitiger Stab aus leichtem Aluminiumlegierung, einstellbare maximale Extension (0°, 10°, 20°, 30°, 40°) und Flexion (45°, 60°, 75°, 90°)
• Klappschellen mit bedienfreundlichem Spannsystem und Magnetflexion
• Kondylus-Polsterung aus Technogel, die den Riemendruck aufnimmt und verteilt
• Verstellbare Riemen mit praktischem Klettverschluss
• Oberschenkel- und Wadenriemen mit elastischem Einsatz für mehr Komfort beim Bewegen; Polster mit Klettband verstellbar

ANLEGEN - ERSTMALIGES ANLEGEN
A Die entsprechenden Schellen aufklappen und alle Riemen öffnen (gelb, blau, rot, grün und weiss). ACHTUNG: Klettverschluss nicht öffnen.
B Klettverschluss am Gewebetisch öffnen.
C Orthese um das Knie legen, die blauen und roten Markierungen an der Schale müssen nach oben zeigen. Orthese mit dem entsprechenden Klettverschluss schließen und die Öffnung über der Patella zentrieren (Abb.1).
D Die gelbe Klappschalle (Wade) in die entsprechende Öffnung einsetzen und die Länge des Klettstrahls justieren (Abb.2). Überschüssigen Riementeil abschneiden und das Klettband wieder anbringen (Abb.2b). Den Magnetstreifen in die entsprechende Öffnung einsetzen.
E Die blaue Klappschalle (Oberschenkel) in die entsprechende Öffnung einsetzen und die Länge des Klettstrahls justieren (Abb.3). Überschüssigen Riementeil abschneiden und das Klettband wieder anbringen. Den Magnetstreifen in die entsprechende Öffnung einsetzen.
F "Bei Bedarf" die Schellen lösen und die Position des Polsters und des entsprechenden Riemen mit dem Klettband justieren.
G Die grüne Klappschalle (obere Diagonale) in die entsprechende Öffnung einsetzen und die Länge des Klettstrahls justieren (Abb.4). Überschüssigen Riementeil abschneiden und das Klettband wieder anbringen. Den Magnetstreifen in die entsprechende Öffnung einsetzen.
H Das Bein beugen.

ANLEGE FÜR DEN PATIENTEN
ACHTUNG: Nicht die Klettverschlüsse öffnen (werden beim ersten Anlegen justiert), sondern nur die Verschlusshebel.
A Die entsprechenden Schellen aufklappen und alle Riemen öffnen (gelb, blau, rot, grün und weiss).
B Die entsprechenden Schellen aufklappen und alle Riemen öffnen (gelb, blau, rot, grün und weiss).
C Orthese um das Knie legen, die blauen und roten Markierungen an der Schale müssen nach oben zeigen. Orthese mit dem entsprechenden Klettverschluss schließen und die Öffnung über der Patella zentrieren (Abb.10).
D Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die gelbe Schalle (Wade) einhaken (Abb.11a). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken (Abb.11b).
E Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die blaue Schalle (Oberschenkel) einhaken (Abb.12). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.
F Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die grüne Schalle (obere Diagonale) einhaken (Abb.13). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.
G Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die rote Schalle (untere Diagonale) einhaken (Abb.14). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.
H Das Bein beugen.
I Mit gebeugtem Bein den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die weiße Schalle (hinten) einhaken (Abb.15). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.

ANLEGE FÜR DEN PATIENTEN
ACHTUNG: Nicht die Klettverschlüsse öffnen (werden beim ersten Anlegen justiert), sondern nur die Verschlusshebel.
A Die entsprechenden Schellen aufklappen und alle Riemen öffnen (gelb, blau, rot, grün und weiss).
B Die entsprechenden Schellen aufklappen und alle Riemen öffnen (gelb, blau, rot, grün und weiss).
C Orthese um das Knie legen, die blauen und roten Markierungen an der Schale müssen nach oben zeigen. Orthese mit dem entsprechenden Klettverschluss schließen und die Öffnung über der Patella zentrieren (Abb.10).
D Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die gelbe Schalle (Wade) einhaken (Abb.11a). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken (Abb.11b).
E Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die blaue Schalle (Oberschenkel) einhaken (Abb.12). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.
F Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die grüne Schalle (obere Diagonale) einhaken (Abb.13). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.
G Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die rote Schalle (untere Diagonale) einhaken (Abb.14). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.
H Das Bein beugen.
I Mit gebeugtem Bein den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die weiße Schalle (hinten) einhaken (Abb.15). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.

ANLEGE FÜR DEN PATIENTEN
ACHTUNG: Nicht die Klettverschlüsse öffnen (werden beim ersten Anlegen justiert), sondern nur die Verschlusshebel.
A Die entsprechenden Schellen aufklappen und alle Riemen öffnen (gelb, blau, rot, grün und weiss).
B Die entsprechenden Schellen aufklappen und alle Riemen öffnen (gelb, blau, rot, grün und weiss).
C Orthese um das Knie legen, die blauen und roten Markierungen an der Schale müssen nach oben zeigen. Orthese mit dem entsprechenden Klettverschluss schließen und die Öffnung über der Patella zentrieren (Abb.10).
D Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die gelbe Schalle (Wade) einhaken (Abb.11a). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken (Abb.11b).
E Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die blaue Schalle (Oberschenkel) einhaken (Abb.12). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.
F Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die grüne Schalle (obere Diagonale) einhaken (Abb.13). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.
G Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die rote Schalle (untere Diagonale) einhaken (Abb.14). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.
H Das Bein beugen.
I Mit gebeugtem Bein den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die weiße Schalle (hinten) einhaken (Abb.15). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.

ANLEGE FÜR DEN PATIENTEN
ACHTUNG: Nicht die Klettverschlüsse öffnen (werden beim ersten Anlegen justiert), sondern nur die Verschlusshebel.
A Die entsprechenden Schellen aufklappen und alle Riemen öffnen (gelb, blau, rot, grün und weiss).
B Die entsprechenden Schellen aufklappen und alle Riemen öffnen (gelb, blau, rot, grün und weiss).
C Orthese um das Knie legen, die blauen und roten Markierungen an der Schale müssen nach oben zeigen. Orthese mit dem entsprechenden Klettverschluss schließen und die Öffnung über der Patella zentrieren (Abb.10).
D Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die gelbe Schalle (Wade) einhaken (Abb.11a). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken (Abb.11b).
E Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die blaue Schalle (Oberschenkel) einhaken (Abb.12). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.
F Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die grüne Schalle (obere Diagonale) einhaken (Abb.13). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.
G Den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die rote Schalle (untere Diagonale) einhaken (Abb.14). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.
H Das Bein beugen.
I Mit gebeugtem Bein den Streifen ziehen, um das System zu spannen und die weiße Schalle (hinten) einhaken (Abb.15). Den Magnetstreifen in den entsprechenden Sitz stecken.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM

Orthosis for gonarthrosis

DECLARATION OF CONFORMITY
As the manufacturer, ORTHOSERVICE AG declares, under its sole responsibility, that this is a class I medical device that has been manufactured and assessed, according to the EU Regulation 2017/745 (MDR). These instructions have been drawn up in application of the aforementioned Regulation. They are intended to ensure an adequate and safe use of the medical device.

TRADEMARKS OF MATERIALS
"Velcro" is a registered trademark of Velcro Industries B.V.
SAFETY PRECAUTIONS
We recommend that the pressure exerted by the device does not act on parts of the body with wounds, swelling, or welts. It is advisable to not too tighten the device so as to avoid generating areas of excessive local pressure or the compression of underlying nerves and/or blood vessels.

WARNINGS
It is advisable that the device, designed for the specific indications as set out below, be prescribed by a doctor or a physiotherapist and applied by an orthopedic technician, according to the specific needs of the patient. To ensure effectiveness, tolerability and, where functioning, the application must be carried out with the utmost care. Never alter the adjustment made by the doctor/physiotherapist or orthopedic technician. The responsibilities of the manufacturer shall lapse in case of inappropriate use or adaptation. The orthosis is made and to be used by only one patient. Should the orthosis be inappropriately used, the manufacturer declines all responsibility, as provided by applicable laws. It is expressly prohibited to use the device for multiple individuals, direct contact with the skin may cause redness and irritation. In case of pain, swelling, welts, or any other adverse reaction, contact your doctor immediately, and in case of a particularly severe adverse event, report the incident to the manufacturer and the competent authority of your country. The effectiveness of the orthopedic product is only guaranteed when all the components are properly in use.

ATTENTION! - The product contains small permanent magnets.
SELECTION SIZE
Item REF. 20014 right/left
Size XS S M L XL XXL
Circum. middle of the knee cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/54
Height cm 40 40 40 40 40 40
Colour grey

RIGHT = for medial gonarthrosis of the right knee (varus right knee) or for lateral gonarthrosis of the left knee (valgus left knee)
LEFT = for medial gonarthrosis of the left knee (varus left knee) or for lateral gonarthrosis of the right knee (valgus right knee)

RIGHT = for medial gonarthrosis of the right knee (varus right knee) or for lateral gonarthrosis of the left knee (valgus left knee)
LEFT = for medial gonarthrosis of the left knee (varus left knee) or for lateral gonarthrosis of the right knee (valgus right knee)

MAINTENANCE
Do not bleach No chemical cleaning
Do not iron No tumble drying
Washing instructions:
- Slide out the metal stay
- Handwash in lukewarm water with mild soap, rinse thoroughly
- Leave to dry in a neutral detergent solution
- Slide the metal stay back into place
Dispose of this product and its parts responsibly

INDICATIONS
• Moderate or severe unicompartamental gonarthrosis
• Postoperative support for cartilage or meniscus treatment
CONTRAINDICATIONS
Currently no known
CHARACTERISTICS AND MATERIALS
• Patented strap system:
- "allegement" or unilateral reduction of compression using a three-point system of load
- the system comes into operation when required: decreased pressure when sitting and tension when standing
- easy adjustable tension using winch system
- easy regulation
• Stretchy PlusComfort fabric: cotton inside for a maximum comfort and polyester outside for maximum resistance
• "leaves" space in the wind system
• A single-sided stay made of light aluminum alloy with limit extension of 0°, 10°, 20°, 30°, 40° and flexion of 45°, 60°, 75°, 90°
• Fixing buckles with built-in blocking pull for easy tension, magnet to secure pull after using it.
• Technogel condyle pad to dissipate pressure of straps
• Flexion (45°, 60°, 75°, 90°)
• Thigh and calf straps with stretchy element for better comfort when moving and movable pad with Velcro®
PUTTING ON THE APPLIANCE - DONNING THE ORTHOSIS FOR THE FIRST TIME
A Undo all the straps (yellow, blue, magenta, green and white), and release the relevant buckle from its attachment.
B Undo the Velcro® fastening on the fabric part.
C Wrap the brace around the knee with the cuff with the blue and magenta tabs at the top. Fasten the brace with the Velcro® fastening provided and centre the opening over the kneecap (fig. 1).
D Fasten the yellow buckle (calf) to the attachment provided (fig. 2a) and use the Velcro® to adjust the length of the strap (fig. 2b). If it is too long, cut off the excess part and reattach the Velcro® fastener provided (fig. 2c).
E Adjust the green buckle (upper diagonal) to the attachment provided (fig. 3a) and use the Velcro® to adjust the length of the strap (fig. 3b). If it is too long, cut off the excess part and reattach the Velcro® fastener provided.
F If necessary, undo the buckle and adjust the position of the padding for the relevant strap using the Velcro® provided.
G Fasten the green buckle (lower diagonal) to the attachment provided (fig. 4a) and use the Velcro® to adjust the length of the strap (fig. 4b). If it is too long, cut off the excess part and reattach the Velcro® fastener provided.
H Fasten the magenta buckle (thigh) to the attachment provided (fig. 5a) and use the Velcro® to adjust the length of the strap (fig. 5b). If it is too long, cut off the excess part and reattach the Velcro® fastener provided.
H Bend the leg.
I Acctocher la boucle à tenon bleue (cuisse) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
J Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
K Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
L Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
M Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
N Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
O Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
P Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
Q Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
R Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
S Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
T Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
U Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
V Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
W Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
X Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
Y Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
Z Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
[Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
] Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
^ Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
_ Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
` Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
{ Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
| Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
. Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
/ Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
: Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
; Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
< Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
> Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
? Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
@ Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
\$ Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
% Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
* Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6b). Si la sangle est trop longue, couper l'excédent et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
(Acctocher la boucle à tenon blanc (postérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a). Régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® dans son emplacement prévu à cet effet (fig. 6b) et appliquer le Velcro® en y prévu à cet effet.
) Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
& Si nécessaire, décrocher la boucle et régler la position du rembourrage de la sangle correspondante grâce au Velcro® prévu à cet effet.
' Acctocher la boucle à tenon magenta (diagonale supérieure) dans l'emplacement prévu à cet effet (fig. 6a) et régler la longueur de la sangle correspondante grâce au Velcro® (fig. 6