

Maskinsett LXT®

DLX2220AJ

18V

Maskinsett med DDF483 borskrutrekker og DTD155 slagtrekker

Maskinsett med to kompakte og børsteløse maskiner for montering. DF483 borskrutrekker og DTD155 slagtrekker. Leveres med 2stk 18V 2,0Ah batterier og hurtiglader i Makpac koffert.



MODELLER I COMBOKIT



Borskrutrekker LXT®
DDF483Z



Slagskrutrekker LXT®
DTD155Z

Borskrutrekker LXT®

DDF483Z

18V • 40 Nm • 0 – 1 700 min⁻¹

Liten og svært ergonomisk drill med børsteløs motor

Liten og svært ergonomisk drill med børsteløs motor. 18V kompakt som er svært god for en som jobber lange arbeidspass. Z-modell leveres uten batteri og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Li-ion batteri 18V	- Ah
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0-500 / 1700 min ⁻¹
Maks moment hard/myk	40 / 23 Nm
Moment innstilling	20
Maks borediameter i tre	36 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Kapasitet chuck	1,5 - 13 mm
Lydnivå (L _{pA})	77 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	≤2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt	1,2 - 1,6 kg

Brukerfordeler

- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med.
- LED-arbeidsbelysning.
- Girkonstruksjon i metall gir lang levetid.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.



Slagskrutrekker LXT®

DTD155Z

18V • 1/4" • 140 Nm • 0 – 3 900 min⁻¹

Kompakt slagtrekker med børsteløs motor og to hastighetsinnstillinger

Børsteløs slagskrutrekker med 1/4" bitsinnfesting på 18V. Maskinen er en lett og tynner variant enn vanlig og gjør det lett å komme til på trange plasser. Den har børsteløs motor som yter hele 140Nm.

Maskinene leveres som Z-modell uten batteri og lader.



18V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Batteribeskyttelse	✓
Turtall	0-1300 / 3000 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	140 Nm
Kapasitet bolt	M5-M14
Kapasitet maskinskrue	M4-M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5-M12
Slagttall	0-1600 / 3900 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	105 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	94 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	14,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	2,0 m/sec ²
Vekt	1.2 - 1.5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	135 x 79 x 232 mm

Brukerfordeler

- Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
- Høyt dreiemoment.
- 1/4" bitsinnfesting.
- Reversmulighet.
- Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
- Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
- LED-arbeidsbelysning.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.

Link til produktside - www.makita.no



MODELLER I COMBOKIT (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

194250-8

HURTIGCHUCK 10MM 1/4"



821550-0

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837670-0

INNLEGG MAKPAC TYPE 2



P-90629

VINKELCHUCK 1/4"



■ ANNET - DDF483Z

Bruksanvisning



■ ANNET - DTD155Z

Bruksanvisning

