

LPB-7-27 PAIGALDUSJUHEND



1. Sissejuhatus

LPB-7-27 on madala profiiliga, mitmesageduslik antenn, mille paigaldamiseks kasutatakse alusplaati. Antenn sobib paneelidele, mille paksus on vahemikus 1-12 mm (0.04-0.47").

2. Paigaldamise nõuded ja asukoha valimine

Antenn tuleb paigaldada piisava suurusega alusplaadile, mille soovituslik minimaalne läbimõõt on 200 mm (8"). Valige paigaldamiseks sobiv asukoht ja veenduge, et alusplaat on piisavalt suur. Vajadusel kontrollige, mõõtes üle asukoha.

3. Ettevalmistus ja augu tegemine

Katke paneel augu kohalt, et kaitsta pealispinda / värvikihti. Puurige auk ja seejärel suurendage seda kuni 14 mm. Veenduge, et puur ei tabanud plaadi all olevaid esemeid. Puhastage hoolikalt augu ümbrus metallipurust ja eemaldage alusvärv paneeli pealispinnalt, et tagada piisav ühendus tihendi ja mutriga.

4. Antenni paigaldamine

Eemaldage antenni alumine plastikust kate ja juhtige koaksiaalkaabel läbi paneeli. Paigutage antenn paigaldusavale ja kinnitage see vajutades kergelt paneelile. Asetage kohale seib ja mutter ning pingutage need.

5. Suunamine ja kaabli piiramine

Ühendage kaabel antenniga (vajadusel) ja seejärel raadioga. Ärge paigaldage kaablit kõrvuti olemasolevate juhtmete või liikuvate osade lähedusse. Antenni paigaldamisel sõidukile ei tohi kaabel olla ühegi turvapadja vastas. Vajadusel paigaldage kaablile nõuetekohane ühenduspesa või adapter.

OLULINE MÄRKUS: Panorama Antennas Ltd ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud käesoleva juhendi nõuetekohase täitmatajätmise korral.