



SLC Dimmer DALI 4CH 1600W DALI-2 DT6 IP21 DIN

04/12/2024

S23027



Produktbeschreibung

Sicheres und zuverlässiges Design mit vollständiger Isolierung. DALI-Phasendimmer, Phasenabschnittsdimmung. Unterstützt ohmsche Lasten und kapazitive Lasten. DALI-Signaleingang, DALI-Adresse kann mit Tasten eingestellt und auf der Digitalanzeige angezeigt werden. Auswahl der DALI-Adressen 1/2/3/4 zur gleichzeitigen oder separaten Steuerung von vier Lastkanälen. Ausgezeichnete Kompatibilität mit einer Vielzahl von DALI-Master-Steuerungen.

Sicheres und zuverlässiges Design mit vollständiger Isolierung

DALI-Phasendimmer, Phasenabschnittsdimmung Unterstützt ohmsche Lasten und kapazitive Lasten
DALI-Signaleingang, DALI-Adresse kann mit Tasten eingestellt und auf der Digitalanzeige angezeigt werden
Auswahl der DALI-Adressen 1/2/3/4 zur gleichzeitigen oder separaten Steuerung von vier Lastkanälen

Ausgezeichnete Kompatibilität mit einer Vielzahl von DALI-Master-Steuerungen

4 Kanäle AC100-240V Ausgang

Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Leuchten, dimmbaren LED-Treibern, traditionellen Glühbirnen und Halogenlampen

Hutschienenmontage, einfach und schnell

Wasserdichtheitsgrad: IP20

Technische Daten

Ausführung	statisch
Art der Steuerung	DALI
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung	100 - 240 Volt
Max. Ausgangsstrom	6 Ampere
Schutzklasse	II
Breite	90 Millimeter
Betriebstemperatur (Ta)	-20°C ~ +50°C
DALI-bus Stromverbrauch (mA)	2
Marke	SLC

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Farbkanäle	1
DIN-Schienenmontage	Ja
Eingangsspannung	100 - 240 Volt
Schutzart (IP)	IP20
Länge	145,4 Millimeter
Höhe	66,4 Millimeter
Anzahl Dali-Adressen	4
Vorschaltgerät	DALI-2 DT6
GTIN	7070938063050



