FANTINI
RUBINETTI

# EXTERNAL PARTS

Instructions / Instructions De Montage / Instrucciones



ART. R772BU



ART. R872BU

## NECESSARY TOOLS - OUTILS NÉCESSAIRES - HERRAMIENTAS NECESARIAS




## TECHINCAL DETAILS - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

| EN | FR | ES | |
|---|---|---|---|
| Minimum pressure | Pression minimum | Pression mínima | 1 BAR |
| Minimum pressure | Pression maximum | Pression máxima | 10 BAR |
| Reccomended working pressure | Pression optimale de service | Pression de trab. aconsejada | 2-5 BAR |
| Max. water temperature | Température maximum | Temperatura máxima | 80° C - 176° F |
| Maximum water temperature reccomended | Température maximum optimale | Temperatura máxima aconsejada | 65° C - 149° F |
| Maximum in-let pressure difference (hot - cold) | Diffèrence max. de pression d'arrivèe (chaud - froid) | Diferencial max. de presiûn de entrada (caliente - fria) | 1.5 BAR |

**EN** If water pressure is above 5 bar, it is advisable to install a flow restrictor upstream of the water supply to avoid vibrations and regulate temperature.

**FR** Si la pression de l'eau est supérieure à 5 bar, il est recommandé d'installer un réducteur de pression en amont de l'alimentation afin d'éviter toute vibration et régulariser le réglage de la température.

**ES** Si la presión del agua supera los 5 bar, es preferible instalar un limitador de caudal en la conducción de la alimentación para evitar vibraciones y normalizar la regulación de la temperatura.

**EN**

**Advice on product care**

To clean the surface use a soap and water solution. Never use for any reason cleaning solutions containing abrasive substances, chloric acids, ammonia, vinegar, bleach, domestic acids, disinfectants, or anytype of abrasive pad. WARNING! Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case the manufacturer may not be held liable for damage.
The Manufacturer reserves the right to modify product and accessories at any time without prior notice. Datas, products and sketches included in this document are just for information and do not bind the producer.

**FR**

**Conseils pour l'entretien du produit**

La poussière en surface devra être faite en utilisant un savon liquide dilué dans l'eau. Ne jamais utiliser en aucun cas des détergents liquides contenant des substances abrasives ou à base d'acide, nid'éponges abrasives, vinaigre, ammoniaque, acétone, eau de Javel, acides à usage domestique, désinfectants divers. ATTENTION! L'empli de produits non conseillés peut détériorer irrémediablement la surface des articles pour lequels le fabricant ne sera pas responsable.
La société se réserve le droit de modifier ses produits et ses accessoires à tout moment et sans préavis. Informations, produits et croquis reproduits dans ce documents sont de nature informative et ne sont pas contractuels.

**ES**

**Consejos para el cuidado del producto**

La limpieza de las superficies se hace utilizando un jabón liquido diluido en agua. No usar en ningún caso detergentes liquidos que contengan sustancias abrasivas ó a base de ácido clorhídrico, estropajossabrasivos, amoniaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios. ATENCÍON! El uso de productos desaconsejados puede danär irremediablemente las superficies de los elementos, de lo cual el fabricante no se hará responsable en ningún caso. La sociedad se reserva el derecho de modificar sus productos y accessorios en cualquier momento y sin previo aviso.

## R772BU+D331AU




## R772BU+D372AU




## R772BU+D373AU




**EN** These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.

**FR** Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.

**ES** Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.

## R872BU+D331AU




## R872BU+D372AU




## R872BU+D373AU




**EN** These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.

**FR** Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.

**ES** Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.


A


B




1

If the distance is greater than 0”25/32 continue from page. 11 Figure 1.
Si la distance est supérieure à 0”25/32, continuez à partir de la page. 11 Graphique 1.
Si la distancia es superior a 0”25/32, continúe desde la página. 11 Figura 1.













5


6


min 0,1 mm


7


8
A
B


9


10


11
C
A
2mm
B


12


13
2mm


14
B
A

**15**



**16 - Art. D372AU**




**17 - Art. D373AU**






9


10


11
C
2mm
A
B


12
A
B


13
2mm


14
B
A

**15**



**16 - Art. D372AU**




**17 - Art. D373AU**























- Continue the installation from p. 9 figure 5.
- Continuez l'installation à partir de la p. 9 figure 5.
- Continúe con la instalación desde la pág. 9 Figura 5.



CARTRIDGE REPLACEMENT - REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE - SOSTITUTION DEL CARTUCHO
























- Replace following the instructions in reverse order (8-7-6-5-4-3-2-1).
- Re-installer au contraire du procédé (8-7-6-5-4-3-2-1).
- Colocar según el procedimiento inverso (8-7-6-5-4-3-2-1).



















- Replace following the instructions in reverse order (6-5-4-3-2-1).
- Re-installer au contraire du procédé (6-5-4-3-2-1).
- Colocar según el procedimiento inverso (6-5-4-3-2-1).





















- Replace following the instructions in reverse order (6-5-4-3-2-1).
- Re-installer au contraire du procédé (6-5-4-3-2-1).
- Colocar según el procedimiento inverso (6-5-4-3-2-1).

Notes / Notes / Notas

FANTINI
RUBINETTI

1153000270000000U Rev. 0

**Fratelli Fantini Spa**
via Buonarroti, 4
Pella (NO) Italia
T +39 0322 918411 r.a.
F +39 0322 969530
fantini@fantini.it
www.fantini.it