





M063AU

M063AU




EN	FR	ES	
Minimum pressure	Pression minimum	Pression mínima	1 BAR
Maximum pressure	Pression maximum	Pression máxima	10 BAR
Recommened working pressure	Pression optimale de service	Pression de trab. aconsejada	2-5 BAR
Max. water temperature	Température maximum	Temperatura máxima	80° C 176° F
Maximum water temperature reccomended	Température maximum optimale	Temperatura máxima aconsejada	65° C 149° F
Maximum in-let pressure difference (hot - cold) 1.5 BAR	Différence max. de pression d'arrivée (chaud - froid)	Diferencial max. de presión de entrada (caliente - fria)	1.5 BAR

EN If water pressure is above 5 bar, it is advisable to install a flow restrictor upstream of the water supply to avoid vibrations and regulate temperature.

FR Si la pression de l'eau est supérieure à 5 bar, il est recommandé d'installer un réducteur de pression en amont de l'alimentation afin d'éviter toute vibration et régulariser le réglage de la température.

ES Si la presión del agua supera los 5 bar, es preferible instalar un limitador de caudal en la conducción de la alimentación para evitar vibraciones y normalizar la regulación de la temperatura.

NECESSARY TOOLS - OUTILS NÉCESSAIRES
HERRAMIENTAS NECESARIAS



1A INSTALLING ON BRICKWORK / INSTALLATION SUR MUR /
/ INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA



1B INSTALLING ON PLASTERBOARD / INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE /
INSTALACIÓN EN CARTÓN-YESO



A763B+M063A







Only in combination with the outer part AF/21 FUKASAWA,
stick the YELLOW label on the previous one (WHITE)
Seulement en combinaison avec la partie extérieure AF/21 FUKASAWA,
appliquer l'étiquette JAUNE sur celle déjà présente (BLANCHE)
Sólo en combinación con la parte externa AF/21 FUKASAWA,
aplicar la etiqueta AMARILLA sobre la etiqueta ya presente (BLANCA)



1A

INSTALLING ON BRICKWORK
INSTALLATION SUR MUR
INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA



- Figure shows the minimum measures for cutting tiles.
- Sur la figure sont indiqués les dimensions minimum pour la découpe des carreaux.
- En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejos

- Edge of the tiling
- Fil revêtement
- Borde revestimiento





MIN= minimum depth / profondeur minimale
profundidad mínima
MAX= maximum depth / profondeur maximale
profundidad máxima

05ET010290000000	
MIN	MIN
MAX	MAX




1B


- INSTALLING ON PLASTERBOARD
- INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE
- INSTALACIÓN EN CARTÓN-YESO





2






3



4











5



6

COLLAUDO INGRESSI IMPIANTO








9



1A 1B

A763B+M063A

• Figure shows the minimum measures for cutting tiles and distances to pre-drill the cover • Sur la figure sont indiqués les dimensions minimum pour la découpe des carreaux et entraxes pour percer le revêtement au préalable • En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejos y la distancia entre los orificios para perforar previamente el revestimiento





Fratelli Fantini SpA

via Buonarroti, 4
Pella (NO) Italia
T +39 0322 918411 r.a.
F +39 0322 969530
fantini@fantini.it
www.fantini.it

