


ABOUTWATER



Instructions / Instructions de Montage / Instrucciones

Built-in part



A713AU

A713AU



- EN** These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.
- FR** Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.
- ES** Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.




EN	FR	ES	
Minimum pressure	Pression minimum	Pression mínima	1 BAR
Maximum pressure	Pression maximum	Pression máxima	10 BAR
Reccomeded working pressure	Pression optimale de service	Pression de trab. aconsejada	2-5 BAR
Max. water temperature	Température maximum	Temperatura máxima	80°C 176°F
Maximum water temperature reccomeded	Température maximum optimale	Temperatura máxima aconsejada	65°C 149°F
Maximum in-let pressure difference (hot - cold) 1.5 BAR	Différence max. de pression d'arrivée (chaud - froid)	Diferencial max. de presión de entrada (caliente - fria)	1.5 BAR

EN If water pressure is above 5 bar, it is advisable to install a flow restrictor upstream of the water supply to avoid vibrations and regulate temperature.

FR Si la pression de l'eau est supérieure à 5 bar, il est recommandé d'installer un réducteur de pression en amont de l'alimentation afin d'éviter toute vibration et régulariser le réglage de la température.

ES Si la presión del agua supera los 5 bar, es preferible instalar un limitador de caudal en la conducción de la alimentación para evitar vibraciones y normalizar la regulación de la temperatura.

NECESSARY TOOLS - OUTILS NÉCESSAIRES - HERRAMIENTAS NECESARIAS



.....

1A



INSTALLING ON BRICKWORK / INSTALLATION SUR MUR
INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA

1B

INSTALLING ON PLASTERBOARD / INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE
INSTALACIÓN EN CARTÓN-YESO

1A

INSTALLING ON BRICKWORK - INSTALLATION SUR MUR INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA



- Edge of the tiling
- Fil revêtement
- Borde revestimiento

MIN= minimum depth / profondeur minimale / profundidad mínima

MAX= maximum depth / profondeur maximale / profundidad máxima



• Figure shows the Measures for cutting tiles.

• Sur la figure sont indiqués les dimensions pour la découpe des carreaux.

• En la figura se indican las medidas para el corte de los azulejos

1B


INSTALLING ON PLASTERBOARD - INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE - INSTALACIÓN EN CART



- Edge of the tiling
- Fil revêtement
- Borde revestimiento

MIN= minimum depth / profondeur minimale / profundidad mínima


MAX= maximum depth / profondeur maximale / profundidad máxima




- Figure shows the measures for cutting tiles and distances to pre-drill the cover
- Sur la figure sont indiqués les dimensions pour la découpe des carreaux et entraxes pour percer le revêtement au préalable
- En la figure se indican las medidas para el corte de los azulejos y la distancia entre los orificios para perforar previamente el revestimiento




2




3




OK!




NO



OK!






NO



4



INLET TEST / ESSAI ENTRÉES / PRUEBA DE LAS ENTRADAS





7

Figure shows the measures for cutting tiles and idstances to pre-drill the cover
 Sur la figure sont indiqués les dimensions pour la découpe des carreaux et entraxes
 pour percer le revêtement au préalable
 En la figura se indican las medidas para el corte de los azulejos y la distancia entre
 los orificios para perforar previamente el revestimiento



EN On first use or following prolonged periods of inactivity, do not use the first half-litre of drinking water dispensed. Shut off the plumbing system in the event of a long absence.
Check the water-tightness regularly.

FR Lors de la première utilisation ou après une longue période de non utilisation, ne pas consommer le premier demi-litre d'eau potable qui sort du robinet. Fermer l'installation hydraulique en cas d'absence prolongée. Contrôler périodiquement l'étanchéité.

ES Durante el primer uso o tras un largo periodo de inactividad, no consumir el primer medio litro de agua potable que salga del grifo. Cerrar la instalación de agua si va a estar ausente durante un largo periodo. Comprobar periódicamente que no haya pérdidas



EN Clean the surfaces using a soft cloth soaked in liquid soap diluted in water, then rinse and dry thoroughly.
Never use detergents containing abrasive substances or containing muriatic acid, vinegar, ammonia, acetone, bleach, domestic acids, disinfectants in general or abrasive sponges.
CAUTION! The use of products other than those recommended may damage the surfaces irreparably, in which case the manufacturer will not be held liable.

FR Nettoyer les surfaces avec un chiffon doux imbibé de savon liquide dilué dans l'eau : à la fin, rincer et essuyer avec soin.
Ne jamais utiliser de détergents contenant des substances abrasives ou à base d'acide chlorhydrique, vinaigre, ammoniac, acétone, eau de javel, acides à usage domestique, désinfectants divers, ni d'éponges abrasives.
ATTENTION ! L'emploi de produits non conseillés peut détériorer irrémédiablement la surface des articles pour lesquels le fabricant ne sera pas responsable.

ES Las superficies deben limpiarse con un paño suave y jabón líquido diluido en agua: al finalizar, aclarar y secar con cuidado.
No utilizar en ningún caso detergentes que contengan sustancias abrasivas o a base de ácido clorhídrico, vinagre, amoníaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios o esponjas abrasivas.
¡ATENCIÓN! El uso de productos no recomendados puede ocasionar un deterioro irreparable de las superficies, en cuyo caso el fabricante no se responsabilizará de los daños.

ABOUTWATER

114400023000000U Rev.0



ABOUTWATER

 Boffi  FANTINI

Fratelli Fantini SpA
via Buonarroti, 4
28010 Pella (NO) Italia
T +39 0322 918411 r.a.
F +39 0322 969530
www.aboutwater.it
www.fantini.it
fantini@fantini.it