






R017A




R019A

R017A



- IT** Questi miscelatori possono essere utilizzati con accumulatori di acqua calda a pressione o con scaldabagni istantanei.
- EN** These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.
- FR** Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.
- DE** Diese Mischer sind sowohl für Heißwasserspeicher als auch Durchlauferhitzer geeignet.
- ES** Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.
- PT** Esta misturadora pode ser utilizada com acumuladores de água quente sob pressão ou com esquentadores instantâneos.

R019A



- IT** Questi miscelatori possono essere utilizzati con accumulatori di acqua calda a pressione o con scaldabagni istantanei.
- EN** These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.
- FR** Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.
- DE** Diese Mischer sind sowohl für Heißwasserspeicher als auch Durchlauferhitzer geeignet.
- ES** Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.
- PT** Esta misturadora pode ser utilizada com acumuladores de água quente sob pressão ou com esquentadores instantâneos.

IT	EN	FR	
Pressione minima	Minimum pressure	Pression minimum	1 BAR
Pressione massima	Maximum pressure	Pression maximum	10 BAR
Press. di esercizio consigliata	Recommended working pressure	Pression optimale de service	2-5 BAR
Temperatura massima	Max. water temperature	Température maximum	80° C 176° F
Temperatura massima consigliata	Maximum water temperature recommended	Température maximum optimale	65° C 149° F
Differenza max di pressione in arrivo (calda - fredda)	Maximum in-let pressure difference (hot - cold) 1.5 BAR	Différence max. de pression d'arrivée (chaud - froid)	1.5 BAR

DE	ES	PT	
Minimum druck	Pression mínima	Pressão mínima	1 BAR
Höchste druck	Pression máxima	Pressão máxima	10 BAR
Empfehlener druck	Pression de trab. aconsejada	Press. de funcionamento recomendada	2-5 BAR
Höchste wasser Temperatur	Temperatura máxima	Temperatura máxima	80° C 176° F
Wassertemperatur Höchste einkommende	Temperatura máxima aconsejada	Temperatura máxima recomendada	65° C 149° F
Höchste einkommende Drucksunterschied (Warm - kalt)	Diferencial max. de presiùn de entrada (caliente - fria)	Diferença máxima de pressão na entrada (quente - fria)	1.5 BAR

IT Se la pressione dell'acqua è superiore a 5 bar, è preferibile installare un riduttore di pressione a monte dell'alimentazione per evitare vibrazioni e rendere regolare la regolazione della temperatura.

EN If water pressure is above 5 bar, it is advisable to install a flow restrictor upstream of the water supply to avoid vibrations and regulate temperature.

FR Si la pression de l'eau est supérieure à 5 bar, il est recommandé d'installer un réducteur de pression en amont de l'alimentation afin d'éviter toute vibration et régulariser le réglage de la température.


DE Wenn der Wasserdruck über 5 bar liegt, sollte möglichst ein Druckminderer vor der Zuleitung montiert werden, um Schwingungen zu vermeiden und eine gleichmäßige Temperaturregelung zu ermöglichen.

ES Si la presión del agua supera los 5 bar, es preferible instalar un limitador de caudal en la conducción de la alimentación para evitar vibraciones y normalizar la regulación de la temperatura.

PT Se a pressão da água for superior a 5 bar, é preferível instalar um redutor de pressão antes do abastecimento para evitar vibrações e tornar a regulação da temperatura regular.


UTENSILI NECESSARI - NECESSARY TOOLS - OUTILS NÉCESSAIRES

ERFORDERLICHE WERKZEUGE - HERRAMIENTAS NECESARIAS - FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




ART. R017A

pag. 16,17,18,19




ART. R019A

pag. 20,21,22,23




1A INSTALLAZIONE SU MURATURA / INSTALLING ON BRICKWORK / INSTALLATION SUR MUR / INSTALLATION AUF MAUERWERK / INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA / INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA

1B INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO / INSTALLING ON PLASTERBOARD / INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE / INSTALLATION AUF GIPSKARTON / INSTALACION EN CARTÓN-YESO / INSTALAÇÃO EM PLACA DE GESSO







1A INSTALLAZIONE SU MURATURA / INSTALLING ON BRICKWORK / INSTALLATION SUR MUR / INSTALLATION AUF MAUERWERK / INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA / INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA

1B INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO / INSTALLING ON PLASTERBOARD / INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE / INSTALLATION AUF GIPSKARTON / INSTALACION EN CARTÓN-YESO / INSTALAÇÃO EM PLACA DE GESSO



1A R017A

- INSTALLAZIONE SU MURATURA
- INSTALLING ON BRICKWORK
- INSTALLATION SUR MUR
- INSTALLATION AUF MAUERWERK
- INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA
- INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA



MIN
MAX



Filo rivestimento
 Edge of the tiling
 Fil revetement
 Verkleidungskante
 Borde revestimiento
 Alinhamento do
 revestimento

MIN= profondità minima / minimum depth / profondeur minimale
 minimale tiefe / profundidad mínima / profundidade mínima
MAX= profondità massima / maximum depth / profondeur maximale
 maximale tiefe / profundidad máxima / profundidade máxima

In figura sono riportate le misure minime per il taglio delle piastrelle.
 Figure shows the minimum measures for cutting tiles.
 Sur la figure sont indiquées les dimensions minimum pour la découpe des carreaux.
 Auf Abbildung befinden sich die Mindestmaße für den Fliesenschnitt.
 En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejo.
 Na figura estão indicadas as medidas mínimas para o corte dos azulejos.


1B R017A

- INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO
- INSTALLING ON PLASTERBOARD
- INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE
- INSTALLATION AUF GIPSKARTON
- INSTALACIÓN EN CARTÓN-YESO
- INSTALAÇÃO EM PLACA DE GESSO







Filo rivestimento
Edge of the tiling
Fil revetement
Verkleidungskante
Borde revestimiento
Alinhamento do
revestimento

In figura sono riportate le
misure minime per il taglio
delle piastrelle.
Figure shows the minimum
measures for cutting tile.
Sur la figure sont indiqués
les dimensions minimum
pour la découpe des carreaux.
Auf Abbildung befinden sich
die Mindestmaße für den
Fliesenschnitt.
En la figura se indican las
medidas mínimas para el
corte de los azulejos.
Na figura estão indicadas as
medidas mínimas para o corte
dos azulejo.



1C R017A

- INSTALLAZIONE SU MURATURA
- INSTALLING ON BRICKWORK
- INSTALLATION SUR MUR
- INSTALLATION AUF MAUERWERK
- INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA
- INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA






Filo rivestimento
 Edge of the tiling
 Fil revetement
 Verkleidungskante
 Borde revestimiento
 Alinhamento do
 revestimento

MIN= profondità minima / minimum depth / profondeur minimale
 minimale tiefe / profundidad mínima / profundidade mínima
MAX= profondità massima / maximum depth / profondeur maximale
 maximale tiefe / profundidad máxima / profundidade máxima

In figura sono riportate le misure minime per il taglio delle piastrelle.
 Figure shows the minimum measures for cutting tiles.
 Sur la figure sont indiqués les dimensions minimum pour la découpe des carreaux.
 Auf Abbildung befinden sich die Mindestmaße für den Fliesenschnitt.
 En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejo.
 Na figura estão indicadas as medidas mínimas para o corte dos azulejo.





1D R017A

- INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO
- INSTALLING ON PLASTERBOARD
- INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE
- INSTALLATION AUF GIPSKARTON
- INSTALACIÓN EN CARTÓN-YESO
- INSTALAÇÃO EM PLACA DE GESSO



1E R019A

- INSTALLAZIONE SU MURATURA
- INSTALLING ON BRICKWORK
- INSTALLATION SUR MUR
- INSTALLATION AUF MAUERWERK
- INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA
- INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA





Filo rivestimento
 Edge of the tiling
 Fil revetement
 Verkleidungskante
 Borde revestimiento
 Alinhamento do revestimento

MIN= profondità minima / minimum depth / profondeur minimale
 minimale tiefe / profundidad mínima / profundidade mínima
MAX= profondità massima / maximum depth / profondeur maximale
 maximale tiefe / profundidad máxima / profundidade máxima

In figura sono riportate le misure minime per il taglio delle piastrelle.
 Figure shows the minimum measures for cutting tiles.
 Sur la figure sont indiquées les dimensions minimum pour la découpe des carreaux.
 Auf Abbildung befinden sich die Mindestmaße für den Fliesenschnitt.
 En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejo.
 Na figura estão indicadas as medidas mínimas para o corte dos azulejo.

1F R019A


- INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO
- INSTALLING ON PLASTERBOARD
- INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE
- INSTALLATION AUF GIPSKARTON
- INSTALACIÓN EN CARTÓN-YESO
- INSTALAÇÃO EM PLACA DE GESSO



Filo rivestimento
Edge of the tiling
Fil revetement
Verkleidungskante
Borde revestimiento
Alinhamento do
revestimento





MIN= profondità minima / minimum depth / profondeur minimale
minimale tiefe / profundidad mínima / profundidade mínima
MAX= profondità massima / maximum depth / profondeur maximale
maximale tiefe / profundidad máxima / profundidade máxima

In figura sono riportate le
misure minime per il taglio
delle piastrelle.
Figure shows the minimum
measures for cutting tile.
Sur la figure sont indiqués
les dimensions minimum
pour la découpe des carreaux.
Auf Abbildung befinden sich
die Mindestmaße für den
Fliesenschnitt.
En la figura se indican las
medidas mínimas para el
corte de los azulejos.
Na figura estão indicadas as
medidas mínimas para o
corte dos azulejo.



1G R019A

- INSTALLAZIONE SU MURATURA
- INSTALLING ON BRICKWORK
- INSTALLATION SUR MUR
- INSTALLATION AUF MAUERWERK
- INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA
- INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA





Filo rivestimento
Edge of the tiling
Fil revetement
Verkleidungskante
Borde revestimiento
Alinhamento do revestimento

MIN= profondità minima / minimum depth / profondeur minimale
minimale tiefe / profundidad mínima / profundidade mínima
MAX= profondità massima / maximum depth / profondeur maximale
maximale tiefe / profundidad máxima / profundidade máxima

In figura sono riportate le misure minime per il taglio delle piastrelle.
Figure shows the minimum measures for cutting tiles.
Sur la figure sont indiquées les dimensions minimum pour la découpe des carreaux.
Auf Abbildung befinden sich die Mindestmaße für den Fliesenschnitt.
En la figura se indican las medidas mínimas para el corte de los azulejo.
Na figura estão indicadas as medidas mínimas para o corte dos azulejo.


1H R019A

- INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO
- INSTALLING ON PLASTERBOARD
- INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE
- INSTALLATION AUF GIPSKARTON
- INSTALACIÓN EN CARTÓN-YESO
- INSTALAÇÃO EM PLACA DE GESSO




Filo rivestimento
Edge of the tiling
Fil revetement
Verkleidungskante
Borde revestimiento
Alinhamento do revestimento



MIN= profondità minima / minimum depth / profondeur minimale
minimale tiefe / profundidad mínima / profundidade mínima
MAX= profondità massima / maximum depth / profondeur maximale
maximale tiefe / profundidad máxima / profundidade máxima




2

R017A














2

R019A









- IT** Al primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo, non consumare il primo mezzo litro di acqua potabile erogata. Chiudere l'impianto idraulico in caso di prolungata assenza.
Controllare periodicamente la tenuta.
- EN** On first use or following prolonged periods of inactivity, do not use the first half-litre of drinking water dispensed. Shut off the plumbing system in the event of a long absence.
Check the water-tightness regularly.
- FR** Lors de la première utilisation ou après une longue période de non utilisation, ne pas consommer le premier demi-litre d'eau potable qui sort du robinet. Fermer l'installation hydraulique en cas d'absence prolongée. Contrôler périodiquement l'étanchéité.
- DE** Schütten Sie bei Erstbenutzung oder nach einem längeren Zeitraum der Nichtbenutzung den ersten halben Liter Trinkwasser weg. Stellen Sie das Wasser bei längerer Abwesenheit ab.
Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Dichtheit.
- ES** Durante el primer uso o tras un largo periodo de inactividad, no consumir el primer medio litro de agua potable que salga del grifo. Cerrar la instalación de agua si va a estar ausente durante un largo periodo. Comprobar periódicamente que no haya pérdidas
- PT** Na primeira utilização ou após um longo período de inutilização, não consuma o primeiro meio litro de água potável distribuída. Feche o circuito hidráulico no caso de ausência prolongada.
Verifique periodicamente a vedação.

IT La pulizia delle superfici va fatta utilizzando un panno morbido imbevuto con sapone liquido diluito in acqua: al termine risciacquare e asciugare con cura.

Non usare in nessun caso detersivi contenenti sostanze abrasive o a base di acido muriatico, aceto, ammoniaca, acetone, candeggina, acidi di uso domestico, disinfettanti vari o spugne abrasive.

ATTENZIONE! L'impiego di prodotti non consigliati può deteriorare irrimediabilmente le superfici, nel qual caso il produttore non risponderà del danno.

In caso di diminuzione dell'erogazione pulire o sostituire l'aeratore situato tra la doccetta ed il flessibile.

EN Clean the surfaces using a soft cloth soaked in liquid soap diluted in water, then rinse and dry thoroughly.

Never use detergents containing abrasive substances or containing muriatic acid, vinegar, ammonia, acetone, bleach, domestic acids, disinfectants in general or abrasive sponges.

CAUTION! The use of products other than those recommended may damage the surfaces irreparably, in which case the manufacturer will not be held liable.

If the flow rate decreases, clean or replace the aerator between the hand shower and the flexible hose.

FR Nettoyer les surfaces avec un chiffon doux imbibé de savon liquide dilué dans l'eau : à la fin, rincer et essuyer avec soin.

Ne jamais utiliser de détergents contenant des substances abrasives ou à base d'acide chlorhydrique, vinaigre, ammoniac, acétone, eau de javel, acides à usage domestique, désinfectants divers, ni d'éponges abrasives.

ATTENTION ! L'emploi de produits non conseillés peut détériorer irrémédiablement la surface des articles pour lesquels le fabricant ne sera pas responsable.

Au cas où la sortie d'eau diminuerait, nettoyer ou remplacer l'aérateur situé entre la douchette et le flexible.

DE Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch, das in Wasser mit Flüssigseife eingetaucht wird; anschließend mit Wasser spülen und gründlich abtrocknen.

Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsprodukte, die Scheuerstoffe, Salzsäure, Essig, Ammoniak, Aceton oder Bleichlauge enthalten; vermeiden Sie ebenso Säuren aus häuslicher Verwendung, Desinfektionsmittel und Scheuerschwämme.

ACHTUNG! Die Verwendung dieser nicht empfohlenen Produkte kann die Oberflächen unwiederbringlich beschädigen; der Hersteller haftet in diesem Fall nicht für Schäden.

Bei einer Verringerung des Strahls muss der zwischen Handbrause und Schlauch positionierte Strahlregler gesäubert oder ausgewechselt werden.

ES Las superficies deben limpiarse con un paño suave y jabón líquido diluido en agua: al finalizar, aclarar y secar con cuidado.

No utilizar en ningún caso detergentes que contengan sustancias abrasivas o a base de ácido clorhídrico, vinagre, amoníaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios o esponjas abrasivas.

¡ATENCIÓN! El uso de productos no recomendados puede ocasionar un deterioro irreparable de las superficies, en cuyo caso el fabricante no se responsabilizará de los daños.

Si disminuye el caudal de agua suministrado, limpiar o cambiar el aireador situado entre la ducha y el flexo.

PT A limpeza das superfícies deve ser feita utilizando um pano macio humedecido com sabão líquido diluído em água: no fim enxagúe e seque bem.

Não use, em caso algum, detergentes com substâncias abrasivas ou à base de ácido muriático, vinagre, amoníaco, acetona, lixívia, ácidos de uso doméstico, desinfetantes ou esponjas abrasivas.

ATENÇÃO! A utilização de produtos não recomendados pode danificar irremediavelmente as superfícies, nesse caso o produtor não se responsabiliza pelo dano.

Se a distribuição de água diminuir limpe ou substitua o emulsor situado entre a bica e o tubo flexível.





Fratelli Fantini SpA

via Buonarroti, 4
Pella (NO) Italia
T +39 0322 918411 r.a.
F +39 0322 969530
fantini@fantini.it
www.fantini.it



1153000290000000 Rev. 2