

**ART. K022****Soffione multifunzione**

Funzioni acqua :

- funzione 1: 170 ugelli anticalcare pioggia concentrata al centro
- funzione 2: 25 ugelli anticalcare getto tonico
- cornice 50x35 cm
- soffione 45x30 cm
- parte da incasso integrata
- valvola di non ritorno
- limitatore di portata 14 l/min a 3 bar
- per installazione a soffitto: incasso, semi-incasso, esterno

Data**Progetto/Note**

N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: **funzione 1: 170 ugelli anticalcare pioggia concentrata al centro ** portata min.: 12 l/min

N.B. per la scelta del miscelatore consultare le pagine composizioni doccia all'interno delle singole serie.

Finiture

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Acciaio lucido | 79 38 K022 |
| ☐ Nero Opaco | 79 13 K022 |
| ☐ Bianco Opaco | 79 29 K022 |
| ☐ Polished Nickel PVD | 79 95 K022 |
| ☐ Matt Gun Metal PVD | 79 P5 K022 |
| ☐ Matt British Gold PVD | 79 P6 K022 |
| ☐ Matt Copper PVD | 79 P9 K022 |
| ☐ Deep Black PVD | 79 S1 K022 |
| ☐ Oro Plus | 79 01 K022 |
|
☐ Acciaio spazzolato |
79 93 K022 |

Pressione(bar)	Portata (l/min)	Pressione(bar)	Portata (l/min)
0.5	6.47	0.5	6.57
1	9.92	1	9.83
2	13.17	2	13.35
3	12.89	3	15.38
4	12.45	4	14.52