



ART. K022

Soffione multifunzione

- cornice 50x35 cm
- soffione 45x30 cm
- parte da incasso integrata
- valvola di non ritorno
- per installazione a soffitto: incasso, semi-incasso, esterno
- sistema OCS, Optimal Closing System

- limitatore di portata 14 l/min a 3 bar

Funzioni acqua:

- funzione 1: 170 ugelli anticalcare pioggia concentrata al centro
- funzione 2: 25 ugelli anticalcare pioggia tonica

N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: Portata min.: 12 l/min

N.B. Per la scelta del miscelatore consultare le pagine composizioni doccia all'interno delle singole serie

Finiture

- | | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Acciaio lucido | 79 38 K022 |
| <input type="checkbox"/> Nero Opaco | 79 13 K022 |
| <input type="checkbox"/> Bianco Opaco | 79 29 K022 |
| <input type="checkbox"/> Polished Nickel PVD | 79 95 K022 |
| <input type="checkbox"/> Matt Gun Metal PVD | 79 P5 K022 |
| <input type="checkbox"/> Matt British Gold PVD | 79 P6 K022 |
| <input type="checkbox"/> Matt Copper PVD | 79 P9 K022 |
| <input type="checkbox"/> Deep Black PVD | 79 S1 K022 |
| <input type="checkbox"/> Mokka PVD | 79 S5 K022 |
| <input type="checkbox"/> Brushed Steel Look PVD | 79 92 K022 |
| <input type="checkbox"/> Golden Look PVD | 79 S9 K022 |
| <input type="checkbox"/> Acciaio spazzolato | 79 93 K022 |

Data

Progetto/Note

• **funzione 1: 170 ugelli anticalcare pioggia concentrata al centro ** • **funzione 2: 25 ugelli anticalcare pioggia tonica **

Pressione(bar)	Portata (l/min)	Pressione(bar)	Portata (l/min)
0.5	6.47	0.5	6.57
1	9.92	1	9.83
2	13.17	2	13.35
3	12.89	3	15.38
4	12.45	4	14.52