



Vaara


H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H412 Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. P101 Jos tarvitaan lääkinellistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P261 Vältä suihkeen hengittämistä. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille. P501 Hävitä sisältö/pakkaus hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa. EUH208 Sisältää 2,6-Di-tert-butyyl-4-nonyylifenolin kanssa. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Fara

H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P261 Undvik att inandas sprej. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273 Undvik utsläpp till miljön. P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. EUH208 Innehåller 2,6-Di-tert-butyyl-4-nonylfenol. Kan orsaka en allergisk reaktion.



LUKKOÖLJY LÅSOLJA



FI LUKKOÖLJY

Käyttökohteet: Lukot, saranat, nivelet ja poraistukat. Erinomainen aseöljy.

Ominaisuudet: Antaa pitkäaikaisen voitelun. Poistaa kitinän ja narinan. Suojaa ruosteelta. Ei sisällä hartsia, happoja tai silikonia.

Käyttöohje: Suihkuta pieni määrä lukkoöljyä voideltavaan kohteeseen.

Tekniset tiedot: Lämmönkesto -25°C ... +180°C.

SE LÅSOLJA

Användningsområde: Lås, gångjärn, leder och borrhuckar. Utmärkt vapenolja.


Egenskaper: Ger långvarig smörjning. Förhindrar gnissel och knarrljud. Skyddar mot rost. Innehåller ej harts, syror eller silikon.

Bruksanvisning: Spraya en liten mängd på smörjningsstället.

Tekniska data: Temperaturbeständighet -25°C ... +180°C.

Würth Oy
Würthintie 1
11710 RIIHIMÄKI
Puh/tel. 019 7701
Made in Switzerland

Tuote n:o/Art.nr.
0893 051 034



Sisältö/
Innehåll: **150 ml e 3** **210**