

POLYMER LIM OCH TÄTMASSA

Kraftigt montageлим med mycket effektiv begynnelsehäftning.

- Kraftigt och bestående elastiskt MS Polymer montageлим.
- Stort begynnelsehäftite förenklar monteringen.
- Fäster på nästan alla material.
- Tätar och fyller ojämnheter.
- För inom och utomhusbruk, fuktiga och torra utrymmen.
- Beständig mot havsvatten och UVstrålning samt mögelskyddad.
- Värmetålighet -40°C...+100°C (max 1 h 150°C).
- Arbetstemperatur +5°C...+40°C.
- Huidbildning 10 min och torkning 3 mm/dygn.
- Säker att använda, innehåller inte syror, lösningsmedel eller isocyanater.

Monteringsanvisning:

- Rengör ytor som ska limmas.
- Bred ut massan i en trekantprofil sträng, pressa sedan ihop delarna så att det blir 2 mm massa mellan dessa.

EUH208 Innehåller 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimetoxisilan, N-[3-(dimetoximetyl)silyl]propyl-3-etylendiamin, Dioktylennoxid-bis (acetylacetonat). Kan orsaka en allergisk reaktion. Följande procenthalt av blandningen innehåller beståndsdel(ar) med okänd farlighet för den akvatiska miljön: 29,9999 %.



Sisältö/Innehåll:

290 ml e

POWER TACK ASENNUSLIIMA Valkoinen

POWER TACK MONTAGELIM Vit



ASENNUSLIIMA

Voimakas asennusliima erittäin suurella alkutartunnalla.

- Voimakas ja pysyvästi elastinen MS Polymeeri asennusliima.
- Suuri alkutartunta helpottaa asennusta.
- Tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin.
- Tiivistää ja täyttää epätasaisuudet.
- Sisä- ja ulkokäyttöön, kosteisiin ja kuiviin tiloihin.
- Meriveden ja UV:n kestävä sekä homesuojattu.
- Lämmönkesto -40°C...+100°C (max 1 h 150°C).
- Työskentelylämpötila +5°C...+40°C.
- Nahkautuminen 10 min ja kuivuminen 3 mm/vrk.
- Turvallinen käymä, ei sisällä happoja, liuottimia eikä isosyanaatteja.

Asennusohje:

- Puhdista liimattavat pinnat.
- Levitä massa kalmionmuotoisena palkona ja purista kappaleet yhteen niin, että massaa jää 2 mm kappaleiden välillä.

EUH208 Sisältää 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimetoksisilani, N-[3-(dimetoksimetyl)silyl]propyl-3-etylendiamini, Dioktyyliina bis(asetyylasetonaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Prosenttiosuus seoksesta, joka sisältää ainetta (aineita) joilla on tuntemattomia vaaroja vesiympäristölle: 29,9999 %.

Wärth Oy
Wärthintie 1
11710 RIIHIMÄKI
Puh/tel. 019-7701
Made in Netherlands

Art. 0893 225 105 034



PAP: 03/21