



Domus Natura Savimaali

Ekologinen, täyshimmeä ja hengittävä sisustusmaali.

Sävyt: luonnonvalkoinen ja 6 valmissävyä.

Ainesosat:

Vesi, savi, liitu, kasviperäinen emulgaattori, selluloosa, titanoksidi (valkoisessa värissä), polyasparagiinihappo, safloripolymerisoitu öljy, kaliumsilikaatti. Tuotteen VOC-pitoisuus on 0 g/l. Kuuluu EU-kategoriaan A/a, raja-arvo max. 30 g/l.

Käyttö:

Kaikille imukykyisille seinäpinnoille sisätiloissa, erityisesti kun halutaan säilyttää hengittävä seinärakenne. Kaikille mineraalipinnoille (betoni, muurattu tiili, kalkki-, sementti- ja rappauspinnat jne.) ja orgaanisille, kuiville, kosteutta imeville pinnoille (puukuitulevy, pinkopahvi, puu, kipsilevy jne) sekä imukykyisille dispersioväripinnoille. Sopii myös sisäkattoihin.

Käyttöohjeet:

A. Valmistelut.

Pinnan täytyy olla kuiva, tasainen, puhdas rasvoista ja läpitunkevista aineista (vesi, nikotiini, tms.) Aikaisemmat irtonaiset pinnoitteet on poistettava. Sekoita Savimaali hyvin ennen käyttöä.

B. Levitys.

Levitä savimaali joko telalla tai pensselillä tasaisesti koko maalattavalle alalle. Vaaleille, tasavärisille pinnoille riittää yleensä vain yksi kerros. Voimakkaan imukykyisille pinnoille (tuore laasti, rappaus, jne) suosittelemme yhden pohjakerroksen maalaamista 10% ohennetulla maalilla. Kuivumisen jälkeen lisää päällikerros ohentamattomana. Savimaalia voi levittää ohentuna myös ruiskuttamalla.

Ympäristön ja pinnan lämpötilan tulee olla yli 12° C. Huolehdi kunnollisesta tuuletuksesta työn jälkeen. Vältä suoraa auringonvaloa ja kosteuttavia tekijöitä työskentelyn aikana. Yksittäisten värikerrosten täytyy olla kuivia, ennen seuraavan kerroksen levittämistä.

Ominaisuudet:

Hyvin peittävä, päästötön, hengittävä ja täyshimmeä savimaali sisäseinien maalaukseen. Kuivuu nopeasti.

Annostelu:

1 l riittää n. 5 – 6 m² alueelle. Pinnan karheus vaikuttaa riittoisuuteen.

Säilytys:

Viileässä, kuivassa ja suojassa pakkaselta. Säilyy avaamattomana vähintään n. 12 kuukautta. Hävitä virallisten säännösten mukaan. Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voi laittaa jätteenkeräykseen

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Lue aina käyttöohjeet ennen käyttöä.

Valmistusmaa: Saksa

Myynti ja markkinointi: Sokeva Oy-Finland sokeva@sokeva.fi

Sokeva Oy www.domusnatura.fi

Tässä tiedotteessa annetut tiedot annetaan laboratorioskokeiden ja käytännön tietojen perusteella parhaimpaan tietämykseen perustuen. Tuotetta käytetään usein valvomattomissa olosuhteissa, jonka takia emme voi taata kuin itse tuotteen laadun. Pidätämme oikeuden muuttaa ilmoitettuja tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2,5 l = 15m²



Domus Natura Lerfärg

En ekologisk, helmatt inomhusfärg som också låter ytan andas.

Kulörer: naturvitt och 6 färdiga kulörer.

Innehållsförteckning:

Vatten, lera, krita, vegetabilisk emulgator, cellulosa, tianoxide (i vit färg), polyasparaginsyra, safloripolymeriserad olja, kaliumsilikat. VOC-halten i produkten är 0 g/l. tillhör EU-kategori A/A, gränsvärdet max. 30 g/l.

Användning:

För alla absorberande väggytor inomhus, särskilt när man önskar bibehålla en ventilerande väggstruktur. För alla mineraliska ytor (betong, murat tegel, kalk, cement och rappade ytor, etc.) samt organiska, torra, fuktabsorberande ytor (fiberboard, spännpapp, trä, gipsskivor, etc.) och absorberande dispersionsfärgytor. Även lämplig för innertak.

Bruksanvisning:

A. Förberedelser.

Ytan bör vara torr, jämn, fri från fett och genomträngande ämnen (vatten, nikotin, etc.) Tidigare lösa ytbitar måste avlägsnas. Rör om lerfärgen väl före användning.

B. Applicering.

Stryk lerfärgen jämnt antingen med roller eller pensel över hela ytan som ska målas. I allmänhet räcker en strykning färg för ljusa ytor. För ytor med kraftig uppsugningsförmåga (färskt murbruk, etc.) rekommenderar vi ett grundlager med 10 % utspädd färg. Efter torkning, tillsätt ett lager utspädd färg. Utspädd lerfärg kan också appliceras genom sprutmålning.

Temperaturen i utrymmet och ytan som ska målas bör vara över 12 ° C. Försäkra dig om ordentlig ventilation efter utfört arbete. Undvik direkt solljus och fuktgivande faktorer när du arbetar. Enskilda färglager måste vara torra innan nästa lager stryks på.

Egenskaper:

Mycket täckande, utsläppsfri, helmatt lerbärg för målning av innerväggar. Låter ytan andas. Torkar snabbt.

Åtgång:

1 l räcker till en yta på ca 5 – 6 m². Ytans grovhet påverkar drygheten.

Förvaring:

Svalt torrt och skyddad mot frost. Öppnad färgförpackning är hållbar i ca 12 månader. Avfallshantering enligt officiella föreskrifter. En vältömd, torr burk kan placeras i avfallsinsamlingen.

Förvaras utom räckhåll för barn. Läs alltid bruksanvisningen före användning.

Tillverkningsland: Tyskland

Försäljning och marknadsföring: Blinva Oy-Finland sokeva@sokeva.fi

Sokeva Oy www.domusnatura.fi

Den information som ges i detta produktblad bygger på laborietester och praktisk information baserad på den främsta kunskapen. Produkten används ofta under okontrollerade förhållanden, av denna anledning kan vi enbart garantera kvaliteten på själva produkten. Vi förbehåller oss rätten att ändra den angivna informationen utan föregående varsel.