



SI 5922
LOCTITE®

FLÄNSTÄTNING
TASOTIIVISTYS

[SE]

Flexibel tätning

- Hårdnar inte.
- Flexibel.
- Härdar långsamt - justerbar.
- Förbättrar tätningen hos skurna packningar.
- Fyller ut ojämnheter i ytan.
- Tål de flesta vätskor inom bil- och industrisektorn.

Bruksanvisning: Rengör delarna. Applicera ett tunt jämnt skikt på båda ytorna. Låt torka i 2 till 3 minuter. Montera delarna. Överflödigt material kan torkas bort med alkoholbaserat rengöringsmedel. Brukbar efter 4 timmar. Temperaturbeständighet -55 °C till +200 °C.

[FI]

Joustava tiiviste

- Säilyttää kimmoisuutensa.
- Kovettuu hitaasti.
- Parantaa esileikkattujen tiivisteiden tiivistystä.
- Täyttää epätasaisuudet.
- Kestää useimpia autoteollisuudessa käytettyjä nesteitä.

Käyttö: Puhdista pinnat. Levitä ohut kerros molemmille pinnoille. Anna kuivua 2-3 minuuttia. Liitä pinnat yhteen. Puhdista ylimääräinen aine alkoholilla. Käyttövalms 4 tunnin kuluttua. Kestää lämpötiloja -55 – +200 °C.

Loctite® SI 5922



[SE] Varning. Innehåller: Kolofonium. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd skyddshandskar. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Henkel Norden AB,
Box 151 22, 167 15 Bromma. Tel. 010 480 7500.

[FI] Varoitus. Sisältää: Kolofoni. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytettävä suojakäsineitä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Henkel Norden Oy,
Äyritie 12A, 01510 Vantaa. Puh. 0201 22 311.

1871671

60ml / 90g

IDH No. 229380

Made in UK.

Registered Trademark.

© Henkel Corporation 2014.

www.loctite.com



5 010266 167657 >