

**SE TURTLE TIPS:** För bästa resultat, applicera vax inom två veckor efter rengöring. Super Cleaner skall endast användas för att rätta till

speciella problem som t ex oxidering eller fina mikrorepor, inte som ett vanligt vax. Bör inte användas på skadad lack. Använd inte i direkt solljus eller på varma ytor. Medlet kan användas med polermaskin.

**BRUKSANVISNING:** 1. Appliceras på sval, ren och torr yta. 2. Skaka flaskan noga. Använd en lätt fuktad trasa eller applikatorsvamp, jobba med ett jämnt och medelhårt tryck. 3. När en matt yta uppstår, torka av med en torr och mjuk mikrofiberduk. Förvaras oätkomligt för barn.

**NO TURTLE TIPS:** For best resultat, påfør bilvoks innen to uker etter lakkrens. Super Cleaner bør bare brukes til å rette spesifikke problemområder, for eksempel oksidasjon eller fine riper, ikke som en vanlig voks. Bør ikke brukes på skadet lakk. Bør ikke påføres i direkte sollys eller hvis overflaten er varm. Kan brukes med polermaskin.

**BRUKSANVISNING:** 1. Påføres sval, ren og tørr overflate. 2. Rist flasken godt. Bruk en lett fuktet klut eller påføringspad, påfør jevnt med middels trykk. 3. Når en matt hinne vises, tork av med en tørr, myk microfiberduk. Oppbevares utilgjengelig for barn.

**DK TURTLE TIPS:** For optimalt resultat giv voks bagefter. Supercleaner skal bruges til ridser skrammer, oxideret lak mm. ikke som en almindelig voks. Brug den ikke på større skader. Må ikke anvendes i sollys eller hvis overfladen er varm.

**BRUGSANVISNING:** 1. læg på kolid, ren og tør overflade. 2. Ryst flasken grundig inden brug. Brug en let fugtet klud. Gnid det ind i det beskadede område med et jævnt og let tryk. 3. Når overfladen er hvidlig og mat poler da med en tør og blød klud. Opbevares utilgængeligt for børn.

**FI TURTLE WAX- VINKKEJÄ:** Parhaimman kiillon ja suojan saavuttamiseksi vahaa auto käsittelyn jälkeen Turtle Wax- autovahalla. Älä käytä suorassa auringonpaisteessa, kuumille pinnoille tai jos maalipinta on vaurioitunut.

**KÄYTTÖOHJEET:** 1. Varmista, että maalipinta on puhdas, kuiva ja viileä. 2. Ravista pulloa hyvin. Levitä ainetta tasaisesti maalipinnalle puhtaalla, kostutetulla liinalla tai sienellä pyörivin liikkein. Vahaa paneeli kerrallaan. 3. Pinnan kuivuttua himmeäksi kiillota maalipinta kuivalla, puhtaalla ja pehmeällä kankaalla tai mikrokuituliinalla. Säilytä lasten ulottumattomissa.

**PL PORADY OD FIRMY TURTLE:** Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy zastosować lakiery samochodowy w ciągu dwóch tygodni od nałożenia preparatu. Środek odnawiający polysk powinien być używany tylko do naprawy określonych problemów, takich jak zabrudzenia powstałe w wyniku utleniania lub lekkie zadrapania, a nie jako ogólny lakiery samochodowy. Nie używać preparatu jeśli powłoka lakieru została uszkodzona. Nie stosować podczas bezpośredniego wystawienia na działanie promieni słonecznych lub gdy powierzchnia jest zbyt gorąca w dotyku.

**JAK STOSOWAĆ:** 1. Nakładać na chłodną, czystą i suchą na powierzchnię. 2. Mocno wstrząsnąć butelką. Używać wilgotnej szmatki, równomiernie rozprowadzić na obszarze wymagającym naprawy, umiarkowanie mocno przyciskając szmatkę do powierzchni. 3. Gdy na powierzchni pojawią się zamglenia, wypolerować ją za pomocą suchej i miękkiej szmatki. Chronić przed dziećmi.

## RENEW SUPER CLEANER

**SE:** SEAB AB, Box 116, 19323 Sigtuna, 08-591 490 90. [www.seab.se](http://www.seab.se)

**NO:** Auto Care AS, 2016 Frogner, 63 86 82 00. [www.autocare.no](http://www.autocare.no)

**DK:** SEAB DK A/S, 2640 Hedehusene, 4582 15 00. [www.seab.dk](http://www.seab.dk)

**FI:** SEAB Finland Oy, Iskoskujä 3, 01600 Vantaa, puh. 0104231520, [www.seab.fi](http://www.seab.fi)

**PL:** Amtra Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Schönow 3, Polska. Tel: +48 32 294 41 00 [www.amtra.pl](http://www.amtra.pl)

Made in the E.U. for Turtle Wax Europe Limited, Alaska House, Atlantic Park,

Dunnings Bridge Road, Liverpool, L30 4AB. Tel:+44 (0) 845 600 3663

© Trademarks of Turtle Wax Inc., U.S.A [www.turtlexeurope.com](http://www.turtlexeurope.com)

300.2016

Art nr. 2131



14800

500 ml e



52838