



SE WD-40® SMART STRAW® två spraylösningar i ett

WD-40®s kraftfullt penetrerande och smörjande förmåga hjälper vardagliga ting att fungera mjukt och effektivt. Stoppar gnissel, driver ut fukt på metallytor, avlägsnar många typer av fläckar som tjära, fett och lim samt lämnar en skyddande film mot korrosion. Penetrerar och frigör fastrostade saker såsom bultar, reglage etc. samt frigör och smörjer kärva mekanismer. WD-40®s nya SMART STRAW® är en unik och smart lösning som ger två spraylösningar i ett system. Sprayröret är fast monterat vilket gör att det alltid finns till hands när man behöver det.

Bruksanvisning: Skakas väl före användande. Mätta ytan som skall behandlas och låt verka, behöver ej eftertorkas. För maximalt utnyttjande håll burken upprätt eller upp och ned, inte liggande.

SEAB AB, 193 23 Sigtuna, Sverige. Tel: 08-591 490 90 www.SEAB.se www.wd40.se

Art. nr. 747

FI WD-40® SMART STRAW® tuhsiiin käyttökohteisiin työssä, kotona ja vapaa-aikana

WD-40® on monitoimiaiine, jolla on ainutlaatuiset tunkeutumis- ja voiteluominaisuudet. WD-40® varmistaa, että käyttökohteet toimivat pehmeästi ja tehokkaasti. WD-40® vie voitelun ahtaisiin paikkoihin ja poistaa narinat. Se syyjättää kosteuden metallipinnoilta ja muodostaa ruosteelta ja hapettumiselta suojaavan kalvon. Se tunkeutuu ja irrottaa ruostuneet osat kuten mutterit, pultit säätimet jne. Se puhdistaa liman, tervan, rasvan ja muut liimat sekä vapauttaa ja voitelee jumittuneet mekanismit. WD-40® SMART STRAW® on uusi, ainutlaatuinen annostelusuutin, jossa pilli on integroitu itse suuttimeen kiinni. Voit annostella aineetta helposti kahdella eri tavalla etkä koskaan kadota itse pilliä. Eränumero pakkauksen pohjassa.

Käyttöohjeet: Ravistettava ennen käyttöä. Suihkuta käsiteltäville alueille ja anna vaikuttaa. Älä pyyhi. Parhaimman lopputuloksen saat, kun tuotetta suihkutaetaan perkin ollessa pystyasennossa tai ylösalaisin. Älä suihkuta tuotetta vaaka-asossa.

SEAB Finland Oy, Iskokuja 3, 01600 Vantaa, Finland. Puh/tel: 0102431520 www.seab.fi www.wd40.fi

Nro WD450

DK WD-40® SMART STRAW® Gir to spray-løsninger i ét

WD-40®s enestående evne til at trænge ind og smøre holder dagligdagens redskaber og hjælpemidler smurt og klar til brug. WD-40® stopper knirkelyde, fortrængner fugt fra metaloverflader, fjerner mange former for voks, tjære, fedt og klæbemidler og efterlader en rustbeskyttende hind. WD-40® trænger ind, løser og smører fastgroede og fastroastede dele så som møtrikker og mekaniske dele. WD-40®s nye SMART STRAW® er en unik og smart løsning som gir to spray-løsninger i et system. Sprayrøret er fast monteret hvilket gør at det altid findes ved hånden når man behøver det.

Anvisninger: Ryst dåsen grundigt inden brug. Sørg for at mætte området der skal behandles og lad det trænge langsomt ind. Tør det ikke efter. For optimalt resultat, spray med dåsen lige opad eller modsat lige nedad. Sprøjt ikke med dåsen på siden.

WD-40 Company, Larsbjørnsstræde 3, DK-1454 København K, Danmark. Tlf.: +45 3337 7270 Fax: +45 3332 4370 www.wd40.dk

PR Nr. 281253

NO WD-40® SMART STRAW® multispray med to sprayløsninger i ett

WD-40®s evne til penetrering og effektiv smøring hjelper til å holde våre hverdagslige hjelpemidler i orden. Den stopper knirking, driver ut fuktighet på metalloverflader, fjerner vanskelige flekker av voks, tjære, fett og limrestre, og etterlater en beskyttende hinne mot rust og korrosjon. Den penetrerer skikkelig og løser fastrostedede deler som muttere, bolter, kjevder, wirer etc. og løser og smører fastlåste mekanismer. Den nye WD-40® Smart Straw® er et unik og revolusjonerende system som gir to sprayløsninger. Sprayrøret er montert fast i systemet, noe som gjør produktet enkelt å bruke, samt at sprayrøret alltid er tilgjengelig på boksen.

Bruksanvisning: Rist boksen før bruk. Påfør rikelig mengde på området som skal behandles, og tillat å trekke inn. Ikke tørk av. For best resultat, spray stående eller opp ned; ikke spray med boksen liggende på siden.

AUTO CARE AS N-2016 Frogner, Norge. Tlf. 63 86 82 00 www.autocare.no www.wd40.no

Art. nr. 47009

**Fare / Vaara /
Fare / Fare**



SV Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas ångor eller spray. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. **VED FÖRTÄNING:** Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. Framkalla INTE kräkning. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. Förvaras inlåst. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Innehållet / behållaren lämnas till avfallshantering på säkert sätt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas. Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2 % aromater

FI Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painetasäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Vältä höyryn tai suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Varastoi lukittussa tilassa. Suojaa aurinkonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille. Toimita sisältö / pakkaus turvallisesti jätehuoltoon. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkaileja. Riittävästi ilmanvaihto voi muodostaa räjähtävän höyry-ilma-seoksen. Hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykloalkaanit, < 2 % aromaattit

DA Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes under tryk. Kan eksplodere ved opvarmning.

væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå indånding af damp eller aerosoler. Brug kun undørens eller i et rum med god udluftning. I TILFÆLDE AF INDTÆGSELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge. Fremkald IKKE opkastning. Ring til GIFTLINJEN / læge i tilfælde af ubehag. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. Indhold / beholder bortskaffes på sikret vis til bortskaffelse. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Uden effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes. Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2 % aromater

NO Kan forårsake døsigheit eller svimmelheit. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av damp eller aerosol. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. **VED SVELGING:** Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege. IKKE framkall brekning. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege ved ubehag. Oppbevares innelåst. Beskyttes mot sollys. Må ikke settes for temperaturer høyere enn 50 °C. Innhold / beholder leveres til avfallsbehandling på sikker måte. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Ved utilstrekkelig ventilasjon kan det dannes eksplosive blandinger. Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2 % aromater

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, UK - MK11 3LF.

Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk

0,45l

450 ml 650 ml

INNEHÅLLER EJ SILIKON EI SÄLLÄ SILIKONIA SILIKONE FRI SILIKONFRI

10-01570A