

WD-40® Specialist® High Performance PTFE Lubricant

- SV BRUKSANVISNING:** 1. Spraya på ytan som skall rengöras från ett avstånd på 15-30cm. Vid användning på lackerade ytor, plast- eller gummi material, prova först på en mindre yta. 2. Låt verka i 30 sek. 3. Skölj eller torka av ytan.
- FI KÄYTTÖOHJEET:** 1. Suihkuta puhdistettavalle pinnalle 15-30 cm etäisyydeltä. Varmista tuotteen sopivuus maali- ja lakkapinnoille sekä muov- ja kumipinnoille ennen varsinaista käyttöä. 2. Anna vaikuttaa 30 sekuntia. 3. Huuhteletai kuivaa pinta.
- NO BRUKSANVISNING:** 1. Spray på overflaten som skal rengjøres med en avstand på 15-30cm. Ved bruk på lakkerte overflater, plast eller gummi, test første på en mindre overflate. 2. La virke i 30 sek. 3. Skyll eller tork av overflaten.
- DA BRUGSANVISNING:** 1. Hold flasken 15-30 cm fra fladen, der skal rengøres, og spray. Når de anvendes på malede overflader, plast- eller gummi materialer, test først på en mindre overflade. 2. Lad det virke i 30 sekunder. 3. Skyl eller tør fladen af.

**Fara / Vaara /
Fare / Fare**



SV Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas ångor eller sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. Förvaras inlåst. Skyddas från soljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Innehållet / behållaren lämnas till avfallshantering på säkert sätt.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas.

Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2 % aromater

FÖRORDNING (EG) nr 648/2004 - 30 % och mer, alifatiska kolväten

FI Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumuilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Vältä höyryn tai suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Ota

yhteys MYRKYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Varastoi lukitussa tilassa. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille. Toimita sisältö / pakkaus turvallisesti jätehuoltoon.

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Riittämätön ilmanvaihto voi muodostaa räjähtävän höyry-ilma-seoksen.

Hiilivedyt, C9-C11, n-alkanit, isoalkanit, sykloalkanit, < 2 % aromaattit

ASETUS (EY) No 648/2004 - 30 % tai enemmän, alifaattisia hiilivetyjä

NO Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevars utliggelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av damp eller aerosol. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege ved ubehag. Oppbevares innelåst. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. Innhold / beholder leveres til avfallsbehandling på sikker måte.

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Ved utilstrekkelig ventilasjon kan det dannes eksplosive blandinger.

Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2 % aromater

Forordning (EF) nr. 648/2004 - 30 % og mer, alifatiske hydrokarboner

DA Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå indånding af damp eller aerosoler. Brug kun udnødss eller i et rum med god udluftning. Ring til GIFTLINJEN / læge i tilfælde af ubehag. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. Indhold / beholder bortskaffes på sikret vis til bortskaffelse. Gjentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Uden effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, < 2 % aromater

FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 - 30 % eller derover, alifatiske kulbrinter

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, UK - MK11 3LF.

Telefon: +44 (0)1908 555400 Telefax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk 0,5l

Distributed by:

SE SEAB AB, 193 23 Sigtuna, Sverige.
Tel: 08-591 490 90 www.SEAB.se
www.wd40.se

FI SEAB Finland Oy, Koskuskaja 3,
01600 Vantaa, Finland.
Puh. 0104231520 www.seab.fi
www.wd40.fi

NO AUTO CARE AS N-2016 Frognar, Norge.
Tlf. 63 86 82 00 www.autocare.no
www.wd40.no

DK WD-40 Company, Larsbjørnsstræde 3,
DK-1454 København K, Danmark.
Tlf.: +45 3337 7270
Fax: +45 3332 4370
www.wd40.dk PR-No. 2343147



Nonfood Compounds
Program Listed K1
Reg. #145373

500 ml 650 ml



10-01643A

