

VALKOINEN
VIT

Soudal



Fix ALL FLEXI


M1
EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

YLEISKÄYTTÖ ALLMÄN ANVÄNDNING

Liimaa ja tiivistää **KAIKEN**
Limmar och tätar **ALLT**

KAIKILLE Pinnoille ja materiaaleille
För **ALLA** ytor och material

SMX® HYBRID POLYMER

FI Soudal Fix ALL® tuotepihe on täydellinen ratkaisu kaikkeen niin sisä- kuin ulkopuoliseen liimaukseen, tiivistykseen ja saumaukseen. Voidaan käyttää huukoisilla tai ei-huukoisilla pinnoilla. Soveltuu myös märeille ja kosteille pinnoille.

SE Produktfamiljen Soudal Fix ALL® är en komplett lösning för allt limning, tätning och fogning för både inomhus- och utomhusbruk. Kan användas på både porösa och icke-porösa ytor. Passar även för blöta och fuktiga ytor.

FI Voidaan käyttää kaikkeen liimaukseen, saumaukseen ja tiivistämiseen. Fix ALL® FLEXI säilyttää erinomaisesti elastisuutensa ja mukailee liikettä kaikilla materiaaleilla joilla tuotetta on käytetty.

SE Kan användas för allt limning, fogning och tätning. Fix ALL® FLEXI bevarar sin elasticitet utmärkt och anpassar sig efter rörelsen i alla material, som den har använts på.

ALL you need is... **Fix ALL®**.

**KAIKISSA OLOSUHTEISSA
FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN**

HAJUTON / LUKTFRI

**VOIDAAN PÄÄLLEMAALATA
KAN ÖVERMÅLAS**

**EI VÄRJÄÄ PINTOJA
FÄRGAR EJ YTOR**

**VEDEN/SÄÄNKESTÄVÄ
VATTEN-/VÄDERBESTÄNDIG**

**KAIKILLE
MATERIAALEILLE
KAIKILLE PINNOILLE**
sileä, huokoinen, kostea, kuiva...
(ei PP, PE ja PTFE)

**FÖR ALLA MATERIAL
FÖR ALLA YTOR**
slät, porös, fuktig, torr, ojämn, ...
(ej PP, PE och PTFE)

UV-KESTÄVÄ



UV-TÄLIG

ERITTÄIN VAHVA



MYCKET STARK

LIUOTINVAPAA



FRI FRÅN LÖSNINGSMEDEL

SISÄLLE / ULOS



INNE / UTE

PYSYVÄSTI
ELASTINEN



STABILT ELASTISK

FI KÄYTTÖOHJEET

Pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Liimauskohteet: levitä vanaa tai pistettä vain toiselle pinnalle. Paina pinnat yhteen ja anna kuivua. Tiivistys- ja saumauskohteet: levitä saumaan tasaisena vanaa huomioiden sauman koko. Viimeistele pinta saumausyksiköllä ja/tai saippualluoksen avulla ennen nahkautumista. Optimaalinen käyttölämpötilä +5 - +35. Käytä puhdistusliinaa kuivumattoman tuotteen poistoon. Loppujää 24 tunnin kuluessa asennuksesta. Varoitus! Vaarallista keuhkorakuihin kulkuvirtaavaa pölyä saattaa muodostua käyrän yhteydessä. Älä hengitä pölyä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnistä.

SE BRUKSANVISNING

Yloma ska vara rena, dammfria och fettfria. Ytor som ska limmas: applicera som strängar eller punkter, endast på ena ytan. Tryck ihop ytmata och låt torka. Tätning- och fogningssätt: applicera som en jämn sträng i fogen, med hänsyn till fogens storlek. Färdiga ytan med ett fogningsverktyg och/eller med hjälp av tvålslösning innan skinnbildningen av limmet. Optimal användningstemperatur +5 - +35. Använd en rengöringsduk för att ta bort överskottet av material. Slutlig städning 24 timmar efter applicering av produkten. Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm. Säkerhetsdatablad finns att rekommendera.


Sisältää biocide: Thiabendazole, IPBC. Lisätietoja teknisestä tiedotteesta. www.fixall.eu

Innehåller biocide: Thiabendazole, IPBC. Ytterligare information finns i det tekniska dokumentet. www.fixall.eu



Parasta ennen: katso yläosa
Bäst före: se ovan delen

346713-CARPI



Soudal N.V. • Everdongenlaan 18-20
B-2300 TURNHOUT • BELGIUM
TEL. +32-(0)11/42.42.31



290 ml e