

GORILLA GLUE

For the Toughest Jobs on Planet Earth®

SE Limmar: sten, metall, keramik, glas, trä, skum och mer!


Bruksanvisning: Alla ytor måste vara rena och sitta tätt. Använd handskar för att undvika hudkontakt. Limmet Gorilla Glue® lämnar fläckar på hud och förstör kläder.

FI Limmaa: kiveä, metallia, keramiikkaa, lasia, puuta, vaahdonmuovia ja muita!

Ohjeet: Kaikkien pintojen tulee olla puhtaat ja tiiviisti sopivat. Vältä ihokosketusta käyttämällä käsineitä. Gorilla Glue® -liima tahraa ihoa ja pilaa vaatteet.

NO/DK Limer: stein, metall, keramikk, glass, tre, skum og mer!

Bruksanvisning: Alle overflater må være rene og passe tett sammen. Bruk hansker for å unngå hudkontakt. Gorilla Glue®-lim vil farge hud og ødelegge klær.



Vattenaktiverat
Vedellä aktivoitava
Vannaktivert



Presstid 60 min.
Puristusaika 60 min.
Presstid 60 min.



Innomhus/utomhus
Sisä- ja ulkikäyttöön
Innendørs/utenørs



Sittstarkt
Erittäin vahva
Høy styrke



Kork som inte fastnar
Tukoksen estävä korkki
Tilstopningsfri hefte

SE Fukt Limmet Gorilla Glue hårdas med hjälp av fukt. Fukta lätt ena ytan med vatten. Tillslätt inte vatten i flaskan.

Limma Bred ut ett tunt lager av limmet Gorilla Glue på den andra ytan. Obs! **APPLICERA INTE FÖR MYCKET LIM.**

Under härdeningen expanderar limmet 3–4 gånger. Var försiktig med lim som trycks ut.

Pressa Pressa ihop föremålen under 1–2 timmar. Du kan använda tunga föremål eller Gorilla Tape® för att få rätt presstryck. Fogaarna förbättras vid bättre press.

FI Kostuta Gorilla Glue -liima kovetetaan kosteuden avulla. Kostuta yksi pinta kevyesti vedellä. Älä kaada vettä pulloon.

Liimaa Levitä ohut kerros Gorilla Glue -liimaa toiselle pinnalle. Huomautus: **ÄLÄ KÄYTÄ LIIMAA LIIMAA.** Kovettumisen aikana liima laajenee 3–4-kertaisesti. Ota huomioon ulos pursuava liima.

Purista Purista esineitä yhteen 1–2 tuntia. Voit käyttää puristamiseen raskaita esineitä tai Gorilla Tape® -teippiä. Hyvä puristus takaa paremman liimausaman.

NO/DK Fukt det Gorilla Glue-lim herdes med fuktighet. Fukt én overflate lett med vann. Ikke tilsett vann i flasken.

Lim det Påfør et tynt lag med Gorilla Glue-lim over den andre overflaten. Merk: **IKKE PÅFØR FOR MYE LIM.** Mens limet herdes, utvider det seg 3–4 ganger. Se opp for overskytende lim som kan klemmes ut.

Press det Press objektene sammen i 1–2 timer. Du kan bruke tunge gjenstander, eller Gorilla Tape® for å oppnå presstrykk. Limelinjen blir bedre jo høyere presstrykk.

EUN0033

SE Gorilla Glue-guide and **aman information** finns på gorillaglu.com Rekommenderas inte för användning på polyeten- eller polypropylenplast.

ÖPPEN ARBETSTID: UPP TILL 10–15 MINUTER. **PRESS:** 1–2 TIMMAR ÖVER 4 °C. BÄST VID RUMSTEMPERATUR. **HÄRDNINGSTID:** 80 % UNDER 1–2 TIMMAR. LÄT LIMMET HÄRDAS UNDER 24 TIMMAR. **FUKTINNEHÅLL:** BÄSTA RESULTAT VID 10–25 %. FUKTA YTAN MED VATTEN OM LÄGRE ÄN 10 %. FULL HÄRDNING BEROR PÅ TEMPERATUR OG LUFTFUKTIGHET.

FÖRVARING – VIKTIGT: Torka rent munstycket med en torr trasa och sätt tillbaka korken ordentligt efter varje användningstillfälle. Förvaras på en torr och sval plats. Förvaras inlåst och oåtkomligt för barn och djur.

Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan utveckla allergiska reaktioner vid användning av den här produkten. Personer som lider av astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med den här produkten. Den här produkten får inte användas vid dålig ventilation om inte ett andningsskydd med lämpligt gasfilter (t.ex. typ A1 enligt standard EN 14387) används.

FI Gorilla Glue -oppaan ja muuta löydät osoitteesta gorillaglu.com Ei suositella käytettäväksi polyeteeni- tai polypropeenimuovien kanssa.

TYÖSKENTELYAIKA: JOPA 10–15 MINUUTTA. **PURISTAMINEN:** 1–2 TUNTIA YLI 4 °C: SÄ. PARAS HUONEENLÄMMÖSSÄ. **KOVETTUMISAIKA:** 80 % 1–2 TUNNISSA. ANNA LIIMAKSEN KOVETTUA 24 TUNTIA. **KOSTEUSPITOISUUS:** PARAS TULOS VÄLILLÄ 10–25 %. ALLE 10 %: KOSTUTA PINTAA VEDELLÄ. TÄYSI KOVETTUMINEN ON RIIPPUVAINEN LÄMPÖTILASTA JA KOSTEUSTESTA.

SÄILYTYS – TÄRKEÄÄ: Pyhi suutin jokaisen käytön jälkeen **kuivalla** liinalla ja laita korkki tiukasti paikalleen. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Varastoi lukitussa tilassa ja säilytä lasten ja eläinten ulottumattomissa.

Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille. Astmaattikojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi).

NO/DK Finn Gorilla Glue-bruksanvisning og mer informasjon på gorillaglu.com Ikke anbefalt for bruk på polyeten- eller polypropylenplast.

ÅPEN VIRKETID: OPPTIL 10–15 MINUTTER. **PRESS:** 1–2 TIMER OVER 4 °C. BEST VID RUMTEMPERATUR. **HERDETID:** 80 % I 1–2 TIMER. LA LIMET HERDE I 24 TIMER. **FUKTIGHETSINNHOOLD:** BESTE RESULTATER FRA 10–25 %. UNDER 10 %: FUKT OVERFLATEN MED VANN. FULL HERDING AVHENGER AV TEMPERATUR OG LUFTFUKTIGHET

OPPBEVARING – VIKTIG: Etter hver bruk, tørk dysen med en **torr** klut og sett hetten tett på igjen. Oppbevares på et kjølig og tørt sted. Oppbevares innelåst og utlignelig for barn og dyr.

Personer som allerede er sensibilisert for diisocyanater, kan utvikle allergiske reaksjoner ved bruk av dette produktet.

Personer som lider av astma, eksem eller hudproblemer, bør unngå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produktet.

Dette produktet bør ikke brukes under forhold med dårlig ventilasjon med mindre en vernemaske med et egnet gasfilter (dvs. type A1 i henhold til standard EN 14387) benyttes.



Gorilla Glue Europe Ltd, CBTC, Euxton, PR7 6TE, UK +44 (0)843 507 1200
gorillaglu.com 60 ml Tilbered i USA av inhemska och importerade material.
Valmistettu Yhdysvalloissa yhdysvaltalaisista ja maahan tuoduista materiaaleista.
Produsert i USA med lokale og importerte materialer.



5 704947 004248 >

EUN0033 Art nr 24801 ©2018 Gorilla Glue Europe