

Peittävä Suoja Täcklasyr



WALDCOLOR PEITTÄVÄ SUOJA

ERITTÄIN KESTÄVÄ PUUVIHANNA PEITTOSUOJA
PUUPINNOLLE ULKOIN - JÄTTÄÄ PUUNSYTTÄ KAUUNIST NÄKYVÄN

WALDCOLOR PEITTÄVÄ SUOJA on korkealaatuinen, vesiohenteinen, puolihiimettä, erittäin kestävä ja peittävä suojaa erilaisille puupinnolle ulkona. Se antaa pinnalle monivuotisen vetäjäkyvyn suojan pieneliöstä, likaa, kosteusta, haitteita, UV-säteilyä ja säleitä vastaan. Peittävä suojaa jättää puunsytt kauriisti näkyvään. Tuote on mielu. Tuote ei sisällä liuotinta.

KÄYTTÖOHJEET ovat puista hirsii- ja lautojalkiä, ovet, ikkunanielet, aidat ja muut puiset rakenteet ulkoilissa. Sopii käsittelemättömille sekä lämpö- ja painekäsitellyille puupinnolle sekä aiemmin kuultokäsitellyille pinnolle. Peittävä suojaa ei sovelu kulutusta vaativille pinnolle, kuten terasseille ja patioille.

TYÖSKENTELY. Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puun kosteuden pitää olla alle 16%, ilman lämpötilan yli 10°C ja suhteellisen kosteuden alle 80%. Poista vanhat pinnotteet ja hio tarvittaessa. Pese homeiset pinnat homeenpoistolla, huuhkete ja kuivaa. Tarvittaessa voi ohentaa vedellä enintään 10%. Sekoita huolellisesti ennen työskentelyä ja

säännöllisesti sen aikana. Maalaa pensseillä puunsyiden suuntaisesti. Vältä jättämättä raitoja. Maalaa kulin yhtenäinen hirsii tai lauta ilman taukoja työsuojien väittämiseksi. Käsittele peittävällä suojalla. Seuraava kerta voidaan tehdä pinnan kuivuttua noin 4 tunnin kuluttua. Väliäiset suojat tummalla pinnalla voivat vaatia jopa 3 maalauskerää. Suosittelemme pohjustamaan käsittelemättömät puupinnat ensin puunsuojajohjusteilla.

ALUSTUS Kokeile peittävä suojaa ensin pienellä huomaamattomalla alueella, jotta näet miltä pinta näyttää eri käsitteilykertojen jälkeen. Kuivumisaika, lopputulos ja suojuuksen kesto riippuvat aina puusta, säätöistä, käsitteilymenetelmistä ja kemista. Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa noin 4 viikossa. Jos käsittelet laajoja yhtenäisiä pintoja, sekoita keskenään punkit, joilla on eri valmistusnumerot. Eikeitin värittää voi painotekniikasta syistä jonkin verran poiketa tuotteen lopullisesta väristä.

Pese työvälineet huolellisesti vedellä ja saippualla.

KLIMATILAT. Varastoi tilassa alkupeästästissä +5...+25 °C lämpötilassa suoraan auringonvalista suojattuna. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

VOC-raja: (Cat. A/e/WB): 130g/l. – sisältää enintään 130 g/l.

Tuote on käsitelty biosidivalmistella. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Sisältää reaktion jälkeisen massan 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiazoli-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiazoli-3-onia (3:1); 3-jodi-2-propynylbutyylkarbamattia ja 1,2-benzisotiazoli-3(2H)-on. Saattaa aiheuttaa allergista reaktiota. Varoitusta Vaarallisia keuhkorakkuilohin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketa tai sumua.

Parasta ennen päiväys on pakkaussessa.

Pakkaus on valmistettu kierrätysmuovista. Nestemäistä jätettä ei saa kaataa viemäriin tai luontoon. Vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tyhjä muovipakkaus viedään muoven keräyspisteeseen.



WALDCOLOR TÄCKLASYR

MYCKET HÅLLBAR HÄLVATT TÄCKENDE LASYR FÖR
UTOMHUS TRÄTÖR - LÄMMAR TRÄTS ÄDRING VÄCKENDE SYNLIG

WALDCOLOR TÄCKLASYR är en vattenburen hälvatt täckande lasyr av hög kvalitet för trärör utomhus. Man får en vacker vattenavvisande yta som skyddar i många år mot sprickbildning, nedsmutsning, svampar, fukt, UV-ljus och väder. Lämnar träets naturliga ädring synlig. Doften är mild. Innehåller inga lösningsmedel.

TYÖR. Träfasader, stocktor, staket, dörrar, fönsterkammor och olika strukturer av trä utomhus. Passar på olika behandlade och behandlade ytor som till exempel tryckimpregnerat, värmebehandlat och lasyrbehandlat trä. Produkten är inte lämplig för terrasser och patios under mekanisk belastning.

APPLICERING. Underlaget ska vara rent och torrt. Träfuktigheten bör vara lägre än 16%, lufttemperaturen mer än 10°C och relativa fuktigheten lägre än 80%. Avlägsna gamla rester och slipa vid behov. Ytor med mögel måste tvättas med en mögeltvätt, sköljas och lät torka. Rör om väl före och under applicering. Spädes med vatten 10% om behövs. Applicera täckande lasyren med pensel längs träs fiberriktningen. Stryk hela stocken eller brädan jämnt och på en och samma gång utan pauser för att undvika strimor och skärvalsten. Behåll ändra noggrant. Det andra skiktet kan appliceras efter 4 timmar. Lysa färger på mörka ytor kan kräva även 3 gånger. Ombehandlade ytor utomhus rekommenderas att behandla först med en skyddande primer.

ÖNSK Det är viktigt att stryka först ett litet osynligt prov för att se hur resultatet blir efter första

och andra skiktet. Torkningstiden och det slutliga utseendet beror på trä, metod, appliceringsgångar och väderförhållanden. Färgens hållbarhet uppnås efter 4 veckor. Innehåller med olika produktionsnumren blandas samman innan applicering på större ytor. På grund av utskiftetekniken kan etikettens färg lite skilja sig från produktfärgen. Verktyget rengöres med vatten och tvål.

LÖSNING. Förvaras frostfritt +5°C...+25°C. Förslut öppnad förpackning väl. Skydda mot direkt solljus. Förvaras oäkterligt för barn.

VOC-gränsen: (Cat. A/e/WB): 130g/l. – innehåller max. 130 g/l. Varan är behandlad med en biocidprodukt. Innehåller C(M)IT/MIT (3:1). Innehåller reaktionsmassa av 5-klor-2-metyli-2H-isotiazol-3-on och 2-metyli-2H-isotiazol-3-on (3:1); 3-jodi-2-propynylbutyylkarbammat; 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprinjning. Inandas inte sprinj eller dimma.

Bäst före: Se förpackning.

Förpackningen är tillverkad av återvunnen plast. Flytande öljerester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller-centraler.



WALDCOLOR OPAQUE WOOD STAIN

EXTREMELY DURABLE SEMI-MATT OPAQUE WOOD STAIN FOR
EXTERIOR WOOD - LEAVES WOOD FIBRES BEAUTIFULLY VISIBLE

WALDCOLOR OPAQUE WOOD STAIN is a waterborne semi-matt decorating and protecting opaque wood stain for treated and untreated wooden surfaces outdoors. It gives a beautiful satin finish and long lasting water-resistant protection against moisture, dirt, cracking, UV-radiation, fungi and weather conditions. Opaque wood stain leaves the wood fibres nicely visible. It has mild smell. Product does not contain solvents.

EXAMPLES WHERE TO USE. Wooden facades, logs, doors, window

frames, fences and other wooden structures outdoors. Suitable for untreated and treated wooden surfaces, like for example heat-, pressure- and stain-treated. This product should not be used for floors, terraces and patios exposed to mechanical stress.

APPLICATION. The surface should be clean and dry. Moisture content of wood must be under 16%, air temperature above 10°C and relative air humidity below 80%. Remove old material and sand the surface if needed. Old mouldy surfaces must be washed with a mould remover, rinsed and left to dry. If needed, the product can be diluted with water 10%. Mix the product well before the use and frequently during the application. Apply along the wood grains with brush. Apply one continuous surface without pauses to avoid stripes from overlapping. Treat the wood

ends with care. Next layer can be applied after 4 hours. We recommend to treat light colors on dark surfaces even 3 times. For untreated wood it is recommended to prime the surface first with a wood protecting primer.

Note! Before painting the main surface, make a spot test to see what the result is after the first and second layer application. The drying time and the final result depend on the type of wood, application method, number of layers and weather conditions. Product obtains its full durability 4 weeks after application. For large surfaces mix cans with different batch numbers. Due to printing technology color sticker on the label can slightly deviate from the final color. Clean the tools with water and soap.

STORAGE. Store in +5...+25°C temperature in a tightly closed original package. Protect from direct sunlight and frost. Keep away from children.

VOC-limit: (Cat. A/e/WB): 130g/l. – contains max. 130 g/l.

Treated article. Contains C(M)IT/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isotiazol-3-one and 2-methyl-2H-isotiazol-3-one (3:1); 3-iodo-2-propynyl-butylcarbamate; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

Best before: See the package.

Package has been produced from recycled plastic. Do not pour liquid waste to sewage or nature. Take waste and empty cans to authorized waste collection.

Valmistettu EU:ssa. Valmistuttaja/ Tillverkad i EU för/
Manufactured in EU for:
Nordcolor Sp. z o.o.,
Lubisz 17E43, 31-503 Krakow,
Poland
Tel: +48 538 200 710
Info@Nordcolor.pl

2,5L