

Peittävä Suoja Täcklasyr



WALDCOLOR PEITTÄVÄ SUOJA

- ERITTÄIN KESTÄVÄ PUOLIHIMMEÄ PEITTOVUOJA
PUUPINNOILLE ULKO- JA ITÄÄN PUUNSYTYT KÄSITTELYNÄ KÄYTTÖIN -

WALDCOLOR PEITTÄVÄ SUOJA on korkealaatuinen, vesiohenteinen, puolihimmeä, erittäin kestävä ja peittävä suojajäsen puupinnoille ulkona. Se antaa pinnalle monivärisen väliäyksen suojan pinnalle, ikää, kostuutta, halkeilua, UV-säteilyä ja sääoloja vastaan. Peittävä suoja jättää puunsytyt kauniisti näkyviin. Tuoksu on mielto. Tuote ei sisällä luottoimia.

KÄYTTÖOHJEET Ovat pulset hirs- ja lautajulkisivut, ovet, ikkunanielet, aidat ja muut puiset rakenteet ulkotiloissa. Sopii käsittelemättömille sekä lämpö- ja paneelikäsitellyille puupinnoille sekä aiemmin kuultokäsitellyille pinoille. Peittävä suoja ei sovellu kulutusta vaativille pinoille, kuten terasseille ja patioille.

TYÖSKENTELY Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puun kosteuden pitää olla alle 16%, ilman lämpötilan yli 10°C ja suhteellisen kosteuden alle 80%. Poista vanhat pinnoitteet ja hio tarvittaessa. Pese homeiset pinnat homeenpoistolla, huuhtelee ja kuivaa. Tarvittaessa voi ohentaa vedellä enintään 10%. Sekoita huolellisesti ennen työskentelyä ja

säännöllisesti sen aikana. Maalaa kukin pinnalla puunsaiteista. Vältä jättämistä raitoja. Maalaa kukin yhtenäisen hirs- tai lautan taulojen työsuojien välttämiseksi. Käsittelee puutty huolellisesti. Seuraava kerta voidaan tehdä pinnan kuivuttua noin 4 tunnin kuluttua. Vaaleat sävyt tummalla pinnalla voivat vaatia jopa 3 maalauskertaa. Suosittelemme pohjustamaan käsittelemättömät puupinnat ensin puunsuojaajipohjusteella.

ALUUT Kokeile peittävä suojaa ensin pienellä huomaamattomalla alueella, jotta näet miltä pinta näyttää eri käsitteilykertojen jälkeen. Kuivumisaika, lopputulos ja suojausten kesto riippuvat aina puusta, sääoloista, käsitteilymenetelmästä ja kemoista. Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa noin 4 viikossa. Jos käsittelet laajoja yhtenäisiä pintoja, sekoita keskenään purkit, joilla on eri valmistusnumerot. Etiketin väritä on painoteknisiä syistä jonkin verran poiketa tuotteen lopullisesta väristä.

Pese työvälineet huolellisesti vedellä ja saippualla.

VAROITUS Varostel tiivissä alkuperäisastiasa +5...+25 °C lämpötilassa suoralta auringonvalolta suojattuna. Pida poissa lasten ulottuvilta.

VOC raja: (Kat. A/e/WB): 130g/L – sisältää enintään 130 g/L

Tuote on käsitelty bioidivalmistella. Sisältää C(M)T/MIT (3:1). Sisältää reaktion jälkeisen massan 5-kloor-2-metyyli-2H-isotiazol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiazol-3-onia (3:1) ; 3-jodi-2-propyyni-butyylikarbamatia ja 1,2-benxisotiazol-3(2H)-onia. Saattaa aiheuttaa allergista reaktiota. Varoitusta Vaarallisia keuhkorakuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkautuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

Parasta ennen päiväys on pakkaussessa.

Pakkaus on valmistettu kierrätysmuovista. Nestemäistä jätettä ei saa kaataa viemäriin tai luontoon. Vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tyhjä muovipakkaus voidaan muovien keräyspisteeseen.



WALDCOLOR TÄCKLASYR
- MYCKET HÅLLBAR HALVMATT TÄCKANDE LÅSFR FÖR
UTOMHUS TRÄTIDOR - LÄMMAR TRÄETS ÅDRING VICKET SYNLIG -

WALDCOLOR TÄCKLASYR är en vattenburen halvmatt täckande lasyr av hög kvalitet för trätyr utomhus. Man får en vacker vattenavvisande yta som skyddar i många år mot sprickbildning, nedsmutsning, svamp, fukt, UV-ljus och väder. Lämmer träets naturliga ådring synlig. Doften är mild. Innehåller inga lösningsmedel.

TYR Träfasader, stocktyr, staket, dörrar, fönsterkarmar och olika strukturer av trä utomhus. Passar på olika obehandlade och behandlade tyr som till exempel tryckimpregnerat, värmebehandlat och lasyrbehandlat trä. Produkten är inte lämplig för terrasser och patios under mekanisk belastning.

APPLICERING Underlaget ska vara rent och tørt. Träfuktigheten bör vara lägre än 16%, lufttemperaturen mer än 10°C och relativa fuktigheten lägre än 80%. Avlägsna gamla rester och slipa vid behov. Tyr med mögel måste tvättas med en mögeltvätt, skojas och låt torka. Rör om väl före och efter applicering. Spädes med vatten 10% om behövs. Applicera täckande lasyren med pensel längs träets fibreriktningen. Stryk hela stocken eller brådan jämnt och på en och samma gång utan pauser för att undvika strimor och skarvstrimor. Behandla andra noggrant. Det andra skiktet kan appliceras efter 4 timmar. Ljusa färger på mörka tyr kan kräva även 3 gånger. Obehandlade tyr utomhus rekommenderas att behandla först med en skyddande primer.

Obs Det är viktigt att stryka först ett litet område för att se hur resultatet blir efter första

ends with care. Next layer can be applied after 4 hours. We recommend to treat light colors on dark surfaces even 3 times. For untreated wood it is recommended to prime the surface first with a wood protecting primer.

Note! Before painting the main surface, make a spot test to see what the result is after the first and second layer application. The drying time and the final result depend on the type of wood, application method, number of layers and weather conditions. Product obtains its full durability 4 weeks after application. For large surfaces mix cans with different batch numbers. Due to printing technology color sticker on the label can slightly deviate from the final color. Clean the tools with water and soap.

STORAGE Store in +5...+25°C temperature in a tightly closed original package. Protect from direct sunlight and frost. Keep away from children.

VOC-limit: (Cat. A/e/WB): 130g/L – contains max. 130 g/L.

andra skiktet. Torkningstiden och det slutliga utseendet beror på trä, metod, appliceringskänslor och väderförhållanden. Färgens hållbarhet uppnås efter 4 veckor. Innehåller med olika produktionsnummer blandas samman innan applicering på större tyr. På grund av utskriftstekniken kan etikettens färg lite skilja sig från produktfärgen. Verktyget rengöres med vatten och tvål.

LAGRING Förvaras frostfritt +5°C...+25°C. Förslut öppnad förpackning väl. Skydda mot direkt solljus. Förvaras oäktsamt för barn.

VOC-gräns: (Kat. A/e/WB): 130g/L – innehåller max. 130 g/L. Varan är behandlad med en bioidprodukt. Innehåller C(M)T/MIT (3:1). Innehåller reaktionsmassa av 5-kloor-2-metyli-2H-isotiazol-3-on och 2-metyli-2H-isotiazol-3-on (3:1); 3-jodi-2-propyyni-butyylikarbamat; 1,2-benxisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga reaktionsdroppar kan bildas vid sprinjering, inandas inte sprj eller dimma.

Best före: Se förpackning.

Förpackningen är tillverkad av återvunnen plast. Flytande oljerster skal inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Val tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller-centraler.

Treated article, Contains C(M)T/MIT (3:1). Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

Best before: See the package.

Package has been produced from recycled plastic. Do not pour liquid waste to sewage or nature. Take waste and empty cans to authorized waste collection.

Valmistettu EU:ssa. Valmistuttaja: Tillverkad i EU för:
Manufactured in EU for:
Nordcolor Sp. z o.o.,
Lubicz 17E43, 31-503 Krakow,
Poland
Tel: +48 538 200 710
Info@Nordcolor.pl

2,5L



WALDCOLOR OPAQUE WOOD STAIN

- EXTREMELY DURABLE SEMI-MATT OPAQUE WOOD STAIN FOR
EXTERIOR WOOD - LEAVES WOOD FIBRE'S BEAUTIFULLY VISIBLE -

WALDCOLOR OPAQUE WOOD STAIN is a waterborne semi-matt decorating and protecting opaque wood stain for treated and untreated wooden surfaces outdoors. It gives a beautiful satin finish and long lasting water-resistant protection against moisture, dirt, cracking, UV-radiation, fungi and weather conditions. Opaque wood stain leaves the wood fibres nicely visible. It has mild smell. Product does not contain solvents.

EXAMPLES WHERE TO USE Wooden facades, logs, doors, window

frames, fences and other wooden structures outdoors. Suitable for untreated and treated wooden surfaces, like for example heat-, pressure- and stain-treated. This product should not be used for floors, terraces and patios exposed to mechanical stress.

APPLICATION The surface should be clean and dry. Moisture content of wood must be under 16%, air temperature above 10°C and relative air humidity below 80%. Remove old material and sand the surface if needed. Old mouldy surfaces must be washed with a mould remover, rinsed and left to dry. If needed, the product can be diluted with water 10%. Mix the product well before the use and frequently during the application. Apply along the wood grains with brush. Apply one continuous surface without pauses to avoid stripes from overlapping. Treat the wood