

Käyttöohje | Topcoat | 1 kg

Vene- / lasikuitumaali korjaukseen ja maalaukseen.

Lisätään kovetetta (MEK-50) 1-2% kulloinkin käytettävään Topcoat:in määrään. Työskentelylämpötila väh.+15°C. Työskentelyaika n. 20 min (20°C, 200g, 2% MEK-50, mitattu). Työaika lyhenee huomattavasti maalin määrän kasvaessa. Ohenteena voi käyttää PakCem-styreeniä enint. 10%. Sekoita maali ennen käyttöä. Jos maalia tarvitaan useampi astia, sekoita maalit keskenään sävyerojen tasaamiseksi. Säilytä tuote tiiviisti suljettuna, valolta suojattuna, viileässä. Työvälineiden puhdistus Pakcem-asetonilla. Varastointitakuu 1v.

#### PAKLA® Topcoat

#### Vaara / Fara

FI: Haitallista hengitettynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Syttyvä neste ja höyry. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä. Ärsyttää ihoa. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaateus välittömästi. Huuho/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (Jätelaki, 646/2011). Luokitteluun vaikuttavat aineet: Styreeni CAS 100-42-5.

SV: Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Brandfarlig vätska och ånga. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det födda barnet. Irriterar huden. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedsänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/ regionala/nationella/internationella bestämmelser (Avfallslagen,646/2011). Ämne som bidrar till klassificeringen: styren CAS 100-42-5.

Pakcem Oy, Järventaustantie 141, 01810 LUHTAJOKI, Finland  
Puh. 020 742 5780 info@pakcem.com

# PAKcem PAKcem PAKcem


# PAKLA® Topcoat

## Vene- / lasikuitumaali



Luonnonvalkoinen

1 kg



6 411690 004010

Käyttöohje | Topcoat | 1 kg

Vene- / lasikuitumaali korjaukseen ja maalaukseen.

Lisätään kovetetta (MEK-50) 1-2% kulloinkin käytettävään Topcoat:in määrään. Työskentelylämpötila väh.+15°C. Työskentelyaika n. 20 min (20°C, 200g, 2% MEK-50, mitattu).

Työaika lyhenee huomattavasti maalin määrän kasvaessa. Ohenteena voi käyttää PakCem-styreeniä enint. 10%. Sekoita maali ennen käyttöä. Jos maalia tarvitaan useampi astia, sekoita maali keskenään sävyerojen tasaamiseksi. Säilytä tuote tiiviisti suljettuna, valolta suojattuna, viileässä. Työvälineiden puhdistus Pakcem-asetonilla. Varastointitakuu 1v.

#### PAKLA® Topcoat

#### Vaara / Fara

Fl: Haitallista hengitettynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Syttyvä neste ja höyry. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä. Ärsyttää ihoa. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta syytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiin ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkan huuhtomista. Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (Jätelaki, 646/2011). Luokitteluun vaikuttavat aineet: Styreeni CAS 100-42-5.

SV: Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Brandfarlig vätska och ånga. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Irriterar huden. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID HUDKONTAKT (även häret): Ta omedelbart av alla nedsänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (Avfallslagen,646/2011). Ämne som bidrar till klassificeringen: styren CAS 100-42-5.

Pakcem Oy, Järventaustantie 141, 01810 LUHTAJOKI, Finland  
Puh. 020 742 5780 info@pakcem.com



# PAKcem PAKcem PAKcem


# PAKLA® Topcoat

Vene- / lasikuitumaali



Punainen

1 kg



6 411690 004041

Käyttöohje | Topcoat | 1 kg

Vene- / lasikuitumaali korjaukseen ja maalaukseen.

Lisätään kovetetta (MEK-50) 1-2% kulloinkin käytettävään Topcoat:in määrään. Työskentelylämpötila väh.+15°C. Työskentelyaika n. 20 min (20°C, 200g, 2% MEK-50, mitattu).

Työaika lyhenee huomattavasti maalin määrän kasvaessa. Ohenteena voi käyttää PakCem-styreeniä enint. 10%. Sekoita maali ennen käyttöä. Jos maalia tarvitaan useampi astia, sekoita maali keskenään sävyerojen tasaamiseksi. Säilytä tuote tiiviisti suljettuna, valolta suojattuna, viileässä. Työvälineiden puhdistus Pakcem-asetonilla. Varastointitakuu 1v.

#### PAKLA® Topcoat

#### Vaara / Fara

Fl: Haitallista hengitettynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Syttyvä neste ja höyry. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä. Ärsyttää ihoa. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta syytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiin ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkan huuhtomista. Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (Jätelaki, 646/2011). Luokitteluun vaikuttavat aineet: Styreeni CAS 100-42-5.

SV: Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Brandfarlig vätska och ånga. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det födda barnet. Irriterar huden. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedsänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/ regionala/nationella/internationella bestämmelser (Avfallslagen,646/2011). Ämne som bidrar till klassificeringen: styren CAS 100-42-5.

Pakcem Oy, Järventaustantie 141, 01810 LUHTAJOKI, Finland  
Puh. 020 742 5780 info@pakcem.com



PAKcem PAKcem PAKcem


PAKLA®  
Topcoat

Vene- / lasikuitumaali



Vihreä

1 kg



6 411690 004027

Käyttöohje | Topcoat | 3 kg

Vene- / lasikuitumaali korjaukseen ja maalaukseen.

Lisätään kovetetta (MEK-50) 1-2% kulloinkin käytettävään Topcoat:in määrään. Työskentelylämpötila väh.+15°C. Työskentelyaika n. 20 min (20°C, 200g, 2% MEK-50, mitattu).

Työaika lyhenee huomattavasti maalin määrän kasvaessa. Ohenteena voi käyttää PakCem-styreeniä enint. 10%. Sekoita maali ennen käyttöä. Jos maalia tarvitaan useampi astia, sekoita maali keskenään sävyerojen tasaamiseksi. Säilytä tuote tiiviisti suljettuna, valolta suojattuna, viileässä. Työvälineiden puhdistus Pakcem-asetonilla. Varastointitakuu 1v.

#### PAKLA® Topcoat

#### Vaara / Fara

Fl: Haitallista hengitettynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Syttyvä neste ja höyry. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä. Ärsyttää ihoa. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta syytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raikkaan ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (Jätelaki, 646/2011). Luokitteluun vaikuttavat aineet: Styreeni CAS 100-42-5.

SV: Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Brandfarlig vätska och ånga. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det födda barnet. Irriterar huden. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID HUDKONTAKT (även häret): Ta omedelbart av alla nedsänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/ regionala/nationella/internationella bestämmelser (Avfallslagen,646/2011). Ämne som bidrar till klassificeringen: styren CAS 100-42-5.

Pakcem Oy, Järventaustantie 141, 01810 LUHTAJOKI, Finland  
Puh. 020 742 5780 info@pakcem.com



PAKcem PAKcem PAKcem


PAKLA®  
Topcoat

Vene- / lasikuitumaali



Luonnonvalkoinen

3 kg



6 411690 004034

Käyttöohje | Gelcoat | 1 kg

Lasikuitumaali muottilaminointiin.

Lisätään kovetetta (MEK-50) 1-2% kulloinkin käytettävään Gelcoatin määrään. Työskentelylämpötila väh.+15°C. Työskentelyaika n. 20 min (20°C, 200g, 2% MEK-50, mitattu).

Työaika lyhenee huomattavasti maalin määrän kasvaessa. Ohenteena voi käyttää PakCem-styreeniä enint. 10%. Sekoita maali ennen käyttöä. Jos maalia tarvitaan useampi astia, sekoita maalit keskenään sävyerojen tasaamiseksi. Säilytä tuote tiiviisti suljettuna, valolta suojattuna, viileässä. Työvälineiden puhdistus Pakcem-asetonilla. Varastointitakuu 1v.

#### PAKLA® Gelcoat

#### Vaara / Fara

Fl: Haitallista hengitettynä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Syttyvä neste ja höyry. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä. Ärsyttää ihoa. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta syytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiin ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (Jätelaki, 646/2011). Luokitteluun vaikuttavat aineet: Styreeni CAS 100-42-5.

SV: Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Brandfarlig vätska och ånga. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det födda barnet. Irriterar huden. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID HUDKONTAKT (även häret): Ta omedelbart av alla nedsänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (Avfallslagen,646/2011). Ämne som bidrar till klassificeringen: styren CAS 100-42-5.

Pakcem Oy, Järventaustantie 141, 01810 LUHTAJOKI, Finland  
Puh. 020 742 5780 info@pakcem.com



PAKcem PAKcem PAKcem


PAKLA®  
Gelcoat

Lasikuitu- / muottimaali



Luonnonvalkoinen

1 kg



6 411690 004119