

MASTON

RECOMMENDATIONS


UNIVERSAL LUBRICANT PTFE

YLEISVOITELUAINA PTFE | UNIVERSAL SMÖRJMEDEL PTFE |
SMØREMIDDEL PTFE | UNIVÄRSALNE MÄÄRDEAINE |
UNIVERSALIOJI SUTEPIMO PRIEMONĖ |

UNIVERSĀLĀ SMĒRVIELA I
УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СМАЗОЧНОЕ
СРЕДСТВО

A white key icon with a circular head and a notched profile, set against a dark gray circular background.

400ML



sal Lubricant PTFE • Yleisvoiteluaine PTFE • Universal medel PTFE • Univerzální mazivo PTFE • PTFE emmittel • Universal smøremiddel • Universaalne leaine • PTFE • Lubrificante Universal • Lubrifiant sel PTFE • Univerzális kenőanyag • Universalioji mo priemonė • Universálā smēriņa • PTFF sele Smeereolie • Smøremiddel PTFE • Universalnyj smarzący • Lubrificante Universal PTFE • Lubrifiant universal PTFE • Универсальное смазочное масло • Universalnyj PTFE • Universalne smazivo.

Maston Universal Lubricant PTFE. Thanks to its fine-grained consistency, Maston penetrates even the most microscopic gaps. Efficiently lubricates locks, valves, and various sliding surfaces, conveyors and roller tracks. Reduces wear and friction in moving parts. Ambient temperature -55 °C - +250 °C. Instructions: use Spray onto object to be lubricated. Repeat treatment during work.

Yleisolevitys PTFE. Hienojaisken kuostumusten ansiosta Maston keutuviin mikroskooppiin pieniin kolhoihin. Voitelee katsella mm. luktit, venttiilejä sekä erilaiset lukiupotit, kuhalletimet ja rullaradat. Vähentää tehokkaasti heittumatua kulumista liikkuvissa osissa. Käytönlämpötila -55 °C +250 °C. Ravistettava ennen käyttöä. Sumuta voideltavaan kohteeseen. Toista käsitteessä.

on Universal Smörjmedel PTFE. Tack vare sin finfördelade konstens tränger PTFE in i mikroskopiskt små utrymmen. Smörjer effektivt bl.a. läts, ventiler, och olje- glidoljer, transporter och rullbarnar. Reducerar effektivt slitage vid frktion i rörliga dörrar. Brukstemperatur -55 °C - +250 °C. Brusansvärning: före användning. Spraya medlet på objekten som skall smörjas. Upprepa behandling vid långvarigt arbete.

- Na húm. Na poluverzcer sobre charmeira ou outra fonte de ignição. Evitar acumulação de eletricidade estática, respeitando as regras para manuseio de gases e líquidos voláteis. Manter a temperatura ambiente entre 10°C e 30°C. **9 - Risco de explosão:** Perigoso para o ambiente. Pode explodir se exposto a temperaturas superiores a 50 °C. **10 - Advertências:** Evitar exposição prolongada ao calor. Evitar fumar. **11 - Informações adicionais:** Peça a sua farmácia ou farmacêutico. Recepiente sob pressão. Nunca perfure ou arrebete, chie ou dêbaixo da pressão. A proteína de lumen solar. Não exponha à temperatura superior a 50 °C. **12 - Risco para o meio ambiente:** Muito perigoso para o ambiente aquático. Deixar a manteiga em casa, não descartar no ambiente. **13 - Recomendações para manipulação:** Não ingerir. Não ingerir. Não ingerir. **14 - Recomendações para armazenamento:** Armazene na geladeira. **15 - Recomendações para eliminação:** Eliminar o recipiente vazio e a embalagem de acordo com as normas locais de eliminação de resíduos. **16 - Outros:** **17 - Importador:** C.R. Schellenbach & Sons, Inc., 1000 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, USA. **18 - CH - 6533 Weggis, Tel. 041-9296262 - switzerland - telephone: 0041-41-9296262 [Imp.: RODARO AG - Schellenbach 9 CH-6533 Weggis, Tel. 041-9296262 - switzerland - telephone: 0041-41-9296262]**



**ara | Fara | Nebezpečí | Gefahr
aatust | Peligro | Danger
vojingga | Draudi | Gevaar
zpieczeñstwo | Perigo
асность | Nebezpečenstvo**

00523

00523

Г/ПОВ-101 max. 8/0 g/l (2010) УОС 22/51 g/l

3 520



Digitized by srujanika@gmail.com

www.maston.fi • maston@maston.fi
I-02880 Veikkola, FINLAND, Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599
02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580 • Факс +358 20 7188 599