


The logo features the word "RUBBER" in large, bold, white, sans-serif letters, oriented diagonally upwards from the bottom left. Below it, the word "comp" is written in a smaller, italicized, lowercase white font. The background is divided into two horizontal bands: a black band on the left containing the logo and a green band on the right.

NEON
GREEN
MATT



MASTON



RUBBER COATING



Neon Green | Neon Vihreä | Neongrön | Неон зелено | Neon
tron | Neonrohelinen | Vévod práσivo | Neonas žalias | Neons
balš | Neon grønn | Зеленый флуоресцентный | Neon yesili



MATERIAL



HARDNESS

Hardness | Kovuus | Hårdhet | Твърдост | Hårdhed | Kõvadus | Σκληρότητα
virtumās | Cietība | Hardhet | Твердость | Sertlik



Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source, pierce or burn, even after use. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Protect from sunlight. Do not expose percutaneous exposure exceeding 50 °C (122 °F). **F1** Errittää helposti sytytävä aerosoli. Painesäiliöllä voi ilmestyä kuumennettaessa. Säilytä aseellisesti, pitkäaikaiskaa haittavaikeutusta. Toistuvasti alitus voi aiheuttaa ihmisen kuivumisesta tai kalkeuttamisesta. Säilytä aseellisesti.

suvaltuutumomista. Suoja lämpimällä, kuumenta pinnolla, kipulolla, avustella ja muun sytytyslähde. Tärkeintä on suvaltuutuksen avulla välttää muuhun sytytyslähdeeseen. Es siihen saattaa ta polttaa edes yhdyn läpi. Älä hengi pöyä/savu/suvaltuutuus/yhden/suhytkaa Sojua auringonpäivänä. Es saa yliastua jo 50 °C (122 °F) lampillolle. **SE Extreme Bandit**

1. Tryckbehållare: Kan springas vid uppvarmning. Skadlig långtidsförgiftning för vattenlevande organismer. **Uppvarmning:** Kom ihåg att vatten kan bli varmt och förfogande. Försök förlänga tiden över åren till låga eller ännu längre temperaturer. För att rädda eller bärmas, gäller även tänd behållare. Inrände inte damm/rök/över/över/över/över/över. Skräddas från solsägs.

2. Värmeutstrålning: Utstrållas för temperaturer över 50 °C (122 °F). **BW Nitrochlorat** är en väldigt starkt ammonium azotat. Sedan med namnet: може да избухне при нагревании. Вреден за водные организмы, с длительным эффектом. Повреждаясь со взрывом може разрушить цивилизацию, искры, сплиты парника, и други изотопы на запаление. Тотопнувшего забранено. Да не сядет никто утром! Газ/дым/извержения/издевки. Да не спят от праха свечи светлая. Да не спадут температуры, поднимаясь вверх!

naujas. Sakaloms Perviškių gali sukelti ožiuvinis arba skilmejinis. Laiķytis valkems nepraeinamose vietoje. Laiķytis nuo Salumės Salmiūnai, karštai pavirši, žiežtuv, atviro lepros karstai, deimpo Salumi, Nerelyp. Nevalgys vien ap liepsą tuos degimo Salimiūnus. Neprakopoti ir nedegint ne padaromai. Nevejiput duikų /duikas/ rago/aeroselos/. Saugint naudotus keršalinius vepnukus. Karpas išdėmėti paramonėje ar ligstotėje. Akurto /akuratas/ vepnukas, kai kurios karštai vepnukas. Karštai išdėmėti paramonėje ar ligstotėje.

Всегда при вспышках аэрозолей, например при нагревании может произойти взрыв. Поэтому подавление взрыва производится с помощью поглощающих спектрально-селективных оптических фильтров.

Akt. NR:
196200
3.1

DANGER | Vaara
FARA | Опасно
FARE | Ettenuant

A standard linear barcode is positioned vertically on the right side of the label.

(VOC/LOU/-LOJ max. 840 g/l (2010), VOC 641 g/l
 0 ml netto / net / netto 3520 MAL 3-1 SOLVENT ARRESTS INSTANTLY
 6412

ART. NR.
196200
3.1

