

CHALKBOARD SPRAY


Himmeä liitutalumaali musta | Svarta tavlan färg
Черен спрей черна дъска | Sort tavlelak spray
riiditahlyli spreivärvi, must | Μαύρο σπρέι υπό πίνακες
osmosios lentoš juodas purškiklis | Melnas tāfēles efekts
Svart tavlemaling spray | Доска для мела Черная
Yazı tahtası siyah sprey



ck Matt | Matta musta | Matt svart | Мат черно
e sort | Matt must | Μαύρο ματ | Matiné juoda
ēta melna | Sort matt | Черный матовый | Mat siyah



MATERIAL



RDNESS

ness | Kovuuus | Hårdhet | Твърдост | Hårdhed | Kõvadus | Σκληρότητα
umas | Cietība | Hardhet | Твердость | Sertlik



d. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åbenild og andre antændelseskilder. Spray ikke mod åbenild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Elsbeskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. ^{122°F} *Ikke tørstik, ikke test, ikke opvarm.*

Eriophyes aceris. Maito on hihna alia: kuumatäis vab. põhjus. Tugevalt kasvav taim. Võib kasvada ka metsades. Lihkub suuresti. Põhjustab ka puidu ja puu- ja lehtede õitsemist. Mitte sulatatakse. Haisud taimed kuusikulised. Kuunelised pindadest sulatatakse. Lehed ja õied sulatatakse.

122 °F. • **L T Ypa** degus aerozolis. Sliéginti talyptika. Kaitanama gali sprogti. Sveluma smarku aiki dirgimama. Galii egistumia arba galvos svaijimą. Pakartolinis poveikis gali sukelti odos džiūvima arba sklinėjimą. Laikyti vaikams ne viltę. Lykių atokus arba kitus dešimt Saliutus. Nepradžiuoti, atviras leipnos arba kito dešimto Saliutus. Nerūkyti ar vienlaiky arba kitus dešimt Saliutus. Nepradžiuoti ir nedebegti net panauzdoti. Neįveikti dulkydumų dujų rūko.

Tvirtne žem spiediena: karstumā var eksplodēt. Izraisa noipetuči akairinājumu. Var izraisīt mīegainbu vai reižākārtota iedarbību, var radīt astūdu vai izraisīt tās sprēgšānu. Sārnu no bēriņiem. Turēt pieiekāmā atlīdumā no avotiem, karstam vīrsām dzirkstētu atlikas līmesas, nāc pīlem arīdzēnāšās avotiem. Nesmeklēt. Neizmērītāmā uz-

ением: при нагревании может произойти взрыв. Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызывать жжение в месте, недоступном для детей. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искры/открытого огня. - Не направлять распыленную жидкость на открытые глаза или другие источники возгорания. Не нарушать целостности и не смывать, даже после использования. Информация по технике безопасности и инструкции по обращению с опасностью. Беречь от детей.

При температуре выше 50°C/122°F. не рекомендуется применять. Наряду с аэрозольным, верхним слоем пены, на поверхности образуются вспенившиеся остатки. Нанесение на горячую поверхность может привести к ее разрушению. Стартует при температуре 50°C/122°F. ТР. Чрезмерное количество аэрозоля может вызвать взрыв. Стартует при температуре 50°C/122°F. Рекомендуется использовать вентиляцию. Стартует при температуре 50°C/122°F. Рекомендуется использовать вентиляцию.

S: Acetone; Butyl Acetate



ger | Vaara
| Опасно
| Ettevaatust
uvоc | Pavojinga
udi | Fare
сность | Tehlike

T. NR.
801010

9 78760 9032414

ДС/Л00/Л08-Л01 max 840g/l (2010) VOC 610 g/l

nl netto / net / NETTO 3 520 MAL
3-1

Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Address: 10, FI-02880 Veikkola, FINLAND, Tel. +358 20 7188 580 • Fax +358 20 7188 599
Address: 10, 02880 Veikkola, FINLAND, Tel. +358 20 7188 580, Fax: +358 20 7188 599