

100

Diesel



0,5 L
Jäänesto kaikkiin
dieselmootoreihin
Antifrysmedel för alla
dieselmotorer



ANNOSTUS • DOSERING

Dieselöljy, Dieselölja	40 L	60 L	80 L	100 L
Diesel 100	2 dl	3 dl	4 dl	5 dl



Poistaa kosteuden aiheuttamat jääymisongelmat polttoainejärjestelmästä ja vähentää korroosiota. Parantaa moottorin kylmäkäynnistystä ja vähentää savutusta. **Sisältää** denaturoitua etanolia. Nauttiminen vaarallista.

Avlägsnar problem med isbildning i bränslesystemet, som försäkrats av fukt samt minskar korrosion. Förbättrar motorens kallstart och minskar nedrökningen. **Innehåller** denaturerad etanol. Farligt vid förtäring.

Diesel 100

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huumausta. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna ja pystyasennossa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hävitä sisältö/ pakkaus paikallisten määräysten mukaan.

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras ötkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten och i upprätt ställning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala bestämmelser.

VAARA
FARA

0,5 L

Valmistaja/Tillverkare:

BERNER

PL 22, FI-00811

Helsinki, Finland

Tel. +358 (0)207 9100

www.lasol.fi