

KORREK pro

Suomessa kehitetty TFC™-pinnoite **helppoon ja nopeaan** auton pintojen **suojaamiseen**. Polymatrix muodostaa erittäin kestävä, likaa ja vettä hylkivän suojan **maali-, kumi-, muovi-, alumiini- ja kromipinnoille** jopa 6 kuukaudeksi. SiO₂-pohjainen keraaminen pinnoite antaa autolle **loistavan kiillon**. Se suojaa myös UV-säteiltä ja tiesuolalta. **Helpottaa auton pesua**, koska lika irtoaa pinnoilta vaivattomasti. Riittäisyys (350 ml) 2-3 käsittelyä.

Käyttölämpötila +5 - +25°C, älä levitä kuumalle pinnalle. Suojeltava jäätymiseltä.

Valmista noin 15 minuutissa. Käyttöohjeet etiketin sisäpuolella.

Bruksanvisning på etikettens insida. Esittelyvideo www.korrek.fi



TFC™, Thin Film Coating on ohutkalvopinnoite-teknologia, joka pohjautuu käyttäjäturvalliseen hybridipolymeerikemiaan. KORREK Pro TFC™-tuotteet on kehitetty, testattu ja valmistettu Suomessa. Ne ovat erityisen helppoja ja nopeita käyttää.



KORREK Pro TFC Polymatrix

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö vaarallisen jätteenä. Tyhjiä pakkauksia sekajätteen tai muovikierrätykseen. Sisältää: Polyglykoleetteri.

Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flöraminuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Försätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarihjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarihjälp. Förvaras ödkomligt för barn. Innehållet destrueras som farligt avfall och den tomma förpackningen som blandavfall eller till plastsamling. Innehåller: Polyglykoleter.

Vaara
Fara

350 ml

BERNER

PL 22, FI-00811, Helsinki, Finland
Tel. +358 (0)207 9100

www.korrek.fi



OPEN

KORREK Pro TFC™ Polymatrix

En TFC™-beläggning utvecklad i Finland för enkelt och snabbt skydd av bilens ytor. Polymatrix bildar ett hållbart, smuts- och vattenavstötande skydd för mål-, gummi-, plast-, aluminium- och kromytor. Den SiO₂-baserade keramiska beläggningen gör mål- och metallytorna blanka och skyddar mot bl.a. UV-strålning och vägsaltets skador. Gör det enklare att tvätta bilen eftersom smutsen lätt kan avlägsnas från TFC™-behandlade ytor.

Åtgång (350 ml) 2-3 behandlingar. Användningstemperatur +5 - +25°C, applicera inte på en het yta. Skyddas mot frysning.

Bearbetningstid cirka 15 minuter. Presentationsvideo www.korrek.fi



TFC™, Thin Film Coating är tunnfilmsteknologin som grundar sig på en användarsäker hybrid polymerkemi. KORREK Pro TFC™-produkterna har utvecklats, testats och tillverkats i Finland. Dom är speciellt enkel och snabb att använda.

Användning:

1. Tvätta bilen noggrant innan ytbehandlingen med t.ex. KORREK Effekt-tvätt och KORREK Bilschampo. De ytor som behandlas får förbli fuktiga.
2. Skaka flaskan förs användning. Spraya medlet på en applicerings-svamp och direkt på ytan. Sprid ut medlet med svampen på alla ytor som behandlas och avsluta behandlingen genom att torka ytorna med en mikrofiberduk.

Polymatrix håller i 4-6 mån beroende på bl.a. i vilka förhållanden bilen används och hur den tvättas.

Tips! Användningen av KORREK Pro TFC™ Reload Shampoo under tvätarna efter ytbehandlingen förbättrar behandlingsens totala varaktighet. Med KORREK Pro TFC™ Finish kan du ännu effektivt målytans blankhet.

KORREK pro

Käyttö:

1. Pese auto huolellisesti ennen pinnoitekäsittelyä esim. KORREK Tehopesulla ja KORREK Autopesulla. Tee tarvittaessa raudanpoisto KORREK Pro Iroxilla. Käsiteltävät pinnat saavat jäädä kosteiksi.

2. Ravista pulloa ennen käyttöä. Suihkuta pinnoitetta levityssienelle ja suoraan käsiteltävälle alueelle. Levitä aine sienellä käsiteltäville pinnoille ja viimeistelet käsittely pyyhkimällä pinnat mikorokuituliinalla.

Polymatrixin kesto on 4-6 kk riippuen mm, auton käyttöolosuhteista ja pesutavoista.



Vinkki! Pinnoitteen kokonaiskesto paranee entisestään, kun peset autosi jatkossa KORREK Pro TFC™ Reload Shampooilla. KORREK Pro TFC™ Viimeistely-aineella voit vielä tehostaa maalipinnan kiiltoa.