

KORREK pro

KORREK Pro TFC™ Hydrox on erittäin helppo ja nopea tapa suojata auto erilaisilta ulkoisilta rasituksilta, kuten maantiesuola, piki, UV-säteet. Hydrox **aktivoituu veden vaikutuksesta, eikä vaadi mekaanista levitystä:** suihkuta vasta pestyille, kosteille pinnoille ja huuhtelee. Antaa **maali- ja metallipinnoille peilimäisen kiillon ja tekee käsittelyistä pinnoista erittäin vettä ja likaa hylkivät.** Käyttäjäturvallisen, SiO₂-pohjaisen pinnoitteen ansiosta **lika ei tartu** suoraan auton pinnoille vaan irtoaa käsittelyiltä pinnoilta helposti. Hydrox soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi KORREK Pro TFC™ Polymatrix -pinnoituksen ylläpitohoitoon.

Käyttökohteet: maali-, kumi-, muovi-, alumiini- ja kromipinnat, myös teipatut pinnat ja auton sivulasit

Käsittelyaika: noin 5 minuuttia

Riittäisyys: (700 ml) 6-10 henkilöautoa

Kesto: 2-4 kk, riippuen auton käyttöolosuhteista ja pesutavoista

Käyttölämpötila +5 - +25°C, älä levitä kuumille pinnoille.
Suojeltava jäätymiseltä.

**Käyttöohjeet etiketin sisäpuolella,
www.korrek.fi tai QR-koodi.
Bruksanvisning på etikettens insida.**

Erottele pakkauksen osat muovinkeräykseen.
Sortera plastförpackningar separat i plastinsamling.

Pullo 100 % kierrätysmuovia



Vaara Fara

KORREK Pro TFC Hydrox

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää siloksaaneja.

Orsakar allvarliga Irriterar huden. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehåller siloxaner.

700 ml

e

BERNER

PL 22, FI-00811,
Helsinki, Finland
Tel. +358 (0)207 9100
www.korrek.com

UFI: YYS2-MTER-WMK2-KE82



KORREK *pro*

Användningsområden: lack-, gummi-, plast-, aluminium- och kromytor, även tejgade ytor och bilens sidorutor

Behandlingstid: cirka 5 minuter

Räcker till: (700 ml) 6–10 personbilar

Hållbarhet: 2–4 månader, beroende på hur bilen används och tvättmetoderna

Användningstemperatur +5 – +25°C, applicera inte på heta ytor. Skyddas mot frost.

Användning:

1. Tvätta bilen noggrant före ytbehandlingen. **Rekommendation:** Använd **KORREK Pro Foam Pre-Wash** till förtvätt och **KORREK Pro High Foam Schampo** till den egentliga tvätten innan du använder Hydrox.

2. Skaka flaskan före användning. Spraya Hydrox på nytvättade, fuktiga ytor, till exempel på ett område vars storlek motsvarar motorhuvn åt gången. En tillräcklig mängd av medlet är cirka 2–6 sprejningar per panel.

3. Skölj av ytor som behandlats med Hydrox genast efter sprejningen, så att produkten inte torkar på ytor. Produkten kräver ingen mekanisk bearbetning. Produkten aktiveras och sprider sig jämt på ytor med hjälp av vattentryck så det lönar sig att skölja av ytor antingen med en separat dusch ansluten till en vattenslang eller med en högtryckstvätt.

4. Avsluta behandlingen genom att torka eventuella vattendroppar lätt med en mikrofiberduk.

Rekommendation: Tvätta bilen i fortsättningen med ytbehandlande **KORREK Pro TFC™ Reload**-schampo för att aktivera det skydd som Hydrox ger. Alla KORREK- och KORREK Pro-produkter lämpar sig för att användas tillsammans.

KORREK *pro*

Käyttö:

1. Pese auto huolellisesti ennen pinnoitekäsittelyä.

Suositus: Ennen Hydroxin käyttöä, käytä esipesuun **KORREK Pro Foam Pre-Wash**ia ja varsinaiseen pesuun **KORREK Pro High Foam Shampoo**ta.

2. Ravista pulloa ennen käyttöä. Suihkuta Hydrox vasta pestuille, kosteille pinnoille, esim. konepellin kokoiselle alueelle kerrallaan. Riittävä määrä ainetta on noin 2–6 suihkausta/paneeli.

3. Huuhtelee Hydroxilla käsitellyt pinnat heti suihkuttamisen jälkeen, jotta tuote ei kuivu pinnoille. Tuotteen käyttö ei edellytä mekaanista työstämistä. Tuote aktivoituu ja leviää tasaisesti pinnoille vedenpaineen avulla, joten huuhtelu kannattaa tehdä joko vesiletkuun liitetyllä erillisellä suihkulla tai painepesurilla.

4. Viimeistele käsittely pyyhkimällä mahdolliset vesipisarot kevyesti mikrokuituliinalla.

Suositus: Tehostaaksesi Hydroxin antamaa suojaa, pese auto jatkossa pinnoittavalla **KORREK Pro TFC™ Reload**-shampoolla. Kaikki KORREK ja KORREK Pro -tuotteet soveltuvat käytettäväksi ristiin.

KORREK Pro TFC™ Hydrox är ett mycket lätt och snabbt sätt att skydda bilen mot olika externa påfrestningar, såsom vägsalt, beck och uv-strålar. Hydrox **aktiveras under påverkan av vatten och kräver ingen mekanisk spridning:** spreja på nytvättade, fuktiga ytor och skölj av. Ger **lack- och metallitor en spegelliknande glans och bildar en vatten- och smutsavstötande yta.** Tack vare den användarsäkra, SiO₂-baserade beläggningen **fastnar smuts inte** direkt på bilen utan är lätt att avlägsna från de ytor som har behandlats. Hydrox lämpar sig särskilt bra för att användas för underhållsbehandling av **KORREK Pro TFC™ Polymatrix** -beläggningen.