

BioComb

MAALIPESU ULKOKÄYTTÖÖN MÅLARTVÄTT UTOMHUS

Biohajoava BioComb puhdistaa ja antaa vuosien suojan.

BioComb rengör och skyddar flera år.
Biologiskt nedbrytbar.

TIIVISTE
5 litraa valmista
KONCENTRAT
ger 5 liter färdig
brukslösning

1 litraa/liter

BioComb

1 litraa/liter

MAALIPESU ULKOKÄYTTÖÖN

BioComb Maalipesu on kehitetty maalattujen pintojen lian, rasvan ja mikrobikasvuston (esim. home, levä) poistoon ennen uudelleen maalausta. Tuote on emäksinen ja himmentää (karhentaa) pinnan maksimaalisen tartunnan saavuttamiseksi kaikille maaleille. Suojaa käsiteltävän alueen ympäristöä. Roiskeet eikäsiteltäviksi tarkoitetuilla alueilla huuhdellaan vedellä etsaantumisriskin vuoksi, esim. lasi ja alumiini. Myös kasvit voivat lievästi vahingoittua roiskeista.

Käyttö: BioComb Maalipesu laimennetaan veteen suhteessa 1:4 (1 osa ainetta ja 4 osaa vettä). Liuos levitetään pinoille sienellä, siveltimellä tai rätillä. Pintoja ei tarvitse huuhdella ennen maalausta. Pinnan kuivuttua voi maalaus alkaa.

Puhdistus: BioComb Maalipesu puhdistetaan ihosta, vaatteista ja työkaluista saippualla ja vedellä. Ei huokoiset pinnat huuhdellaan vedellä.

Sisältää: <5% ionittomat pinta-aktiiviset aineet.



Varoitus!
Varning!

FI: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

SE: Orsakar allvarlig ögonirritation. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

MÅLARTVÄTT UTOMHUS

BioComb Målartvätt behöver inte efter-sköljas och är speciellt framtagen för att effektivt ta bort fett och smuts på målade ytor utomhus före ommålning. Produkten är alkalisk och matterar ytan för att uppnå maximal vidhäftning med alla typer av målarfärger. Täck omgivningen före tvätt. Stänk av målartvätt på ytor som inte skall målas bör omgäende sköljas med vatten, då det finns risk för etsning på material såsom glas och aluminium. Växter kan missfärgas vid exponering av målartvätt.

Användning: BioComb Målartvätt är helt vattenbaserad och spädes 1:4 med vatten. Påföres med svamp, pensel eller trasa. Ytorna behöver inte eftersköljas före målning. När ytorna är torra kan målningen börja.

Rengöring: BioComb Målartvätt utomhus avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med tvål och vatten. Icke sugande ytor sköljs rena med vatten.

Innehåll: ALKOHOLETOTOXILAT C₉-C₁₁, NATRIUMMETASILIKAT, <5% nonjoniska tensider, <5% katjoniska tensider



6 414862 021037 >