

AEROSOLIMAALI ulko- ja sisäkäyttöön. Voit maalata puuta, metallia, kiveä, lasia, tai kovaa muovia. Puhdista pinta ruosteesta, rasvasta ja liasta. Ravista purkkia voimakkaasti n. 3 min ennen käyttöä. Suihkuta n. 20 cm:n etäisyydeltä. Koemaalaa ensin pieni alue. Suihkuta useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein. Päällemaalauus n. 15 minuutin kuluttua tai vasta 7 vrk:n kuluttua (+20 °C). Puhdista suutin käytön jälkeen kääntämällä purkki ylösalaisin ja painamalla suutinta kunnes purkista tulee pelkkää punneainetta. Paineettoman/tyhjän aerosolipullon voi kierrättää metallijätteenä ja korkin muovijätteenä.

AEROSOLFÄRG för utom- och inomhusbruk. Kan användas på trä, sten och hård plast. Avlägsna rost, fett och smuts från ytan. Skaka burken kraftig ca. 3 min. före användning. Spraya från ca. 20 cm avstånd. Provmåla först på en mindre test yta. Spraya flera tunna skikt med några minuters mellanrum. Övermålnings inom ca. 15 min eller först efter sju dygn (+20 °C). Rengör munstycket efter användning genom att vända burken upp och ned och tryck på munstycket tills enbart drivgas kommer ut ur burken. En tryckfri/tom aerosolflaska kan återvinnas som metallavfall och en kork som plastavfall.

AUTOPLUS AEROSOLIMAALI/AEROSOLFÄRG 500 ML

Sisältää: Asetoni 15–35 %, p-Ksyleeni 1–5 %, n-Butyyliasetatti 1–5 %

Innehåller: Aceton 15–35 %, p-Xylen 1–5 %, n-Butylacetat 1–5 %

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmien-suojainta/kasvonsuojainta. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C lämpötiloille. Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti.

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.

Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oätkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd skyddshandskar/skyddsskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i din kommun.

2004/42/II(b) VOC max. 776,9 g/L VOC 590 g/L

UFI VF13-60RF-H00T-GHV4

VAARA/FARA

Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
Kuluttajapalvelu / Konsumentenservice:
Puh./Tel. 020 33 1415 (klo 10–18)
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Suomessa. / Tillverkad i Finland.

500 ml 850 3 e



Aerosolimaali Aerosolfärg

**MATTA
VALKOINEN**

**MATT
VIT**



500 ml