

MIRKA

20

Polarshine®

POLISHING COMPOUND 20

COARSE FINE

INFO

250 ml



P1500→

700799415

POLARSHINE 20 POLISHING COMPOUND

Water borne silicone free polishing compound designed to quickly and permanently remove sanding scratches from P1500 and finer, leaving a high gloss finish.

WARNING: Combustible liquid. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Safety data sheet available on request. Contains: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction.

PRECAUTIONARY STATEMENTS: Keep out of reach of children. Keep away from flames and hot surfaces. No smoking. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves. Dispose of contents/ container to in accordance with local/regional/national/ international regulation. Handling and processing operations should be conducted in accordance with 'best practices'.

IN CASE OF FIRE: Use Water spray, Carbon dioxide, Foam, Dry chemical to extinguish. For additional information, read Safety Data Sheet for this product.



HEALTH	1
FLAMMABILITY	2
PHYSICAL HAZARD	0
PERSONAL PROTECTION X	

24-hour emergency phone number (US and CA only):

Chemtrec + 1-800-424-9300

(spill, leak, fire, exposure or accident)

INFO/SAFETY DATA SHEET:

i

Mirka Ltd

FI-66850 Jeppo, FINLAND

Tel. +358 20 760 2111

(8:00–16:00 CET)

www.mirka.com**PRODUCT INFO**

bg, cs, da, de, el, es, et,
fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl,
no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr,
sv, tr on the next sheet.

US Part No: PC20-025L



Code: 7992002511



Made in Finland



POLARSHINE 20 POLISHING COMPOUND

SV Vattenbaserat, silikonfritt polermiddel för snabb och permanent borttagning av slipmärken från P1500 och finare. Ger en höglblank yta. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Säkérhetsdatablad finns att rekurrera. Innehåller: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. **NO** Vannbaseret silikonfritt polermiddel som fjerner sliperiper fra P1500 og finere raskt og permanent. Ger en høyglansfinisj. Gjennatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. Inneholder: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon. **DA** Vandbaseret silikonfritt polermiddel, designet til hurtigt og permanent at fjerne slipespor fra P1500 og finere og efterlade en high gloss-finisj. Gentagen kontakt kan give tørr eller revnet hud. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Bestanddel: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergiske reaktion. Kodenummer (1993/2001) 0-3 **FI** Vesipohjainen silikoniton kiillotusaine hiomanaarmujen nopeaan ja pysyvään polistoon karkeudelta P1500 ja siittä hienompaan. Viimeistelee pinnan korkeakiltoiseksi. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihoon kuivumista tai halkelluua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. **DE** Wasserbasiertes silikonfreie Politur zur schnellen und dauerhaften Entfernung von Schleifkratzern (P1500 und feiner). Erzeugt ein Hochglanz-Finish. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **FR** Pâte de lustrage aqueuse sans silicone conçue pour supprimer rapidement et définitivement les rayures de ponçage d'au-moins P1500 et réaliser une finition ultra-brillante. L'exposition répétée peut provoquer dessechement ou gercures de la peau. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Contient: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Peut produire une réaction allergique. **IT** Composto lucidante a base d'acqua e privo di silicone per una rimozione rapida e permanente dei segni di levigatura da P1500 e più fini. Lascia una finitura extralucida. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contenuto: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Può provocare una reazione allergica. **ES** Compuesto de pulido con base de agua y sin silicona, diseñado para eliminar de manera rápida y permanente los arañazos de lijado de la P1500 y otras más finas, dejando un acabado de alto brillo. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Puede provocar una reacción alérgica.

LT Vandens pagrindo poliravimo junginys be silikonu, skirtas šlifavimo įbrėžimams, liksiams panaudojus P1500 ir šliufokliui, greitai ir visam laikui pašalinti, paliekant itin blizgų apdailos sluoksnį. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba šilkinėjimą. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. Sudėtyje yra: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. **LV** Pūlēšanas maisījums veidots uz ūdens bāzes un nesatur silikonu. Ātri un pilnībā noņem smilšu veidotos šķivas no P1500 un plānākam virsmam, padarot tās īpaši spīdīgas. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt šķērslāzī. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Bīstamību izraisa šīs sastāvdaļas (s) marķējums: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. **NL** Siliconenvrij polijstmiddel op waterbasis, speciaal ontworpen voor het snel en permanent verwijderen van schuurkrassen van P1500 en fijner. Zorgt voor een hoogglanzende afwerking. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Bestanddeel: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. **PL** Wodorozcińczalny, niezawierający silikonu środek polerski do szybkiego i permanentnego usuwania rys powstających w wyniku szlifowania papierem ściernym P1500 i drobniejszym. Pozostawia wysoki połysk. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Zawiera: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. **CS** Vodní bezsilikonová leštící směs pro rychlé a trvalé odstranění škrábanců po broušení brusným papírem P1500 nebo jemnějšími druhy, po aplikaci zůstane ochranný lesklý film. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. **HU** P1500 és finomabb csiszolóanyagtól származó csiszolási karkok gyors és végleges eltávolítására készült, magas fényű felületet alkotó, vízbázisú, szilikonmentes polírozópaszta. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megpedézését okozhatja. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Tartalmaz: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciót válthat ki. **PT** Composto de polimento sem silicone a base de água concebido para remover rápida e permanentemente riscos de lixamento da tela P1500 e mais fina, deixando um acabamento de alto brilho. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Ficha de segurança fornecida a pedido. Contém: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica. **SK** Leštacia zmes bez silikónu na báze vody na rýchle a trvale odstránenie škrabancov po broušení s papierom P1500 alebo jemnejšími. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Obsahuje: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. **BG** Полираща паста без силикон на водна основа, предназначена за бързо и постоянно отстраняване на дракотици от шлифоване от P1500 и по-fino, осигурява бляскаво покритие. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. Информационния лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Съдържа: 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он. Може да предизвика алергична реакция. **EL** Υδατοδιαλυτό, μη ολικογονικό μέγιστο υδατοδιαλυτό για τη γρήγορη και μόνιμη αφαίρεση γρατσουνιών από τη λείανση με P1500 ή πιο λεπτό. Διευρύνει την επιφάνεια υψηλής στιλνότητας. Παρεπταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα, δερματίτιδα ή ακαμψία. Δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. Περιέχει: 1,2-βενζισοθιαζόλ-3(2H)-όν. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. **ET** Veepõhine silikoonivaba poleerimisvahend, mis on mõeldud abrasiivpoleerimisest tekkinud kriimustuste kiireks ja püsivaks eemaldamiseks P1500-lt ja peenemalt, jättes kõrgläikelise viimistluse. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. Ohhtlikud koostisosad: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. **HR** Sredstvo za poliranje na bazi vode bez silikona namjenjeno brzom i trajnom uklanjanju ogrebotina od pjeskarnica granulacije P1500 ili finije koje daje visoki sjaj. Ponovni kontakt može dovesti do lomljive ili ispucale kože. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. Sadržaj: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju. **RO** Compusul de lustrare fără silicon pe bază apăasă este conceput pentru a îndepărta rapid și permanent zgârieturile de șlefuire de la P1500 și mai fine, având ca efect o finisare foarte lucioasă. Exponerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. Conține: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Poate provoca o reacție alergică. **RU** Полировальная паста на водной основе, не содержащая силикона. Предназначена для быстрого и необратимого удаления царапин, оставленных абразивными материалом P1500 и абразивными материалами с более мелким размером зерен. Позволяет получить высокоглянцевую поверхность. **ОСТОРОЖНО** Горячая жидкость. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников возгорания/нагрева/искр/открытого огня. Не курить. При пожаре для тушения использовать: распыленная струя воды, диоксид углерода, пена, огнетушащие порошки. Хранить в прохладном / хорошо вентилируемом месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки. Упаковку/содержимое утилизировать в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами. Повторное соприкосновение может вызвать сухость кожи или трещины. Содержит: 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он. Может вызвать аллергическую реакцию. **SR** Sredstvo za poliranje na bazi vode bez silikona namenjeno je za brzo i trajno uklanjanje ogrebotina od P1500 ili finijeg brušenja i ostavlja sjaj visokog sjaja. Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. Bezbednosni list dostupan na zahtev. Sadržaj: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Može da izazove alergijsku reakciju. **SL** Polirno sredstvo na vodni osnovi brez silikona je zasnovano za hitro in trajno odstranjevanje brusnih prahov iz talenjskega papirja P1500 ali tanjšega papirja, ter ustvari zaključni sloj z visokim sijajem. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpoke kože. Varnostni list na voljo na zahtevo. Vsebuje: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijsko odziv. **TR** P1500 kanyakni ve daha ince zımparalama çiziklerini hızla ve kalıcı olarak gidermek üzere tasarlanmıştır, silikon içermeyen, su esaslı cilalama bileşigi; çok parlak bir son takırlar. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Talep halinde güvenlik bilgilii formu sağlanabilir. Tehlikeleri tayin bilenseler: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Alerjik reaksiyonu yol açabilir.