

FLUOR FREE FLUORIVAPAA #rexskiwx

Rev



RACING SPRAY GLIDER

+10...-2°C 50...28°F

ALL SNOW TYPES



LUISTOVANA GLIDVALLA GLIDVOKS GLEITWACHS ПАРАФИН SUKSI VOIDE SKIDVALLA SKISMØRING SKIWACHS ЛЫЖНАЯ МАЗЬ

RACING PERFORMANCE LIQUID GLIDE WAX

**G11 N-KINETIC GLIDER +10...-2°C
FLUORIVAPAA LUISTOVAHA FLUOR FREE**



SNOW PROPERTIES / LUMITYYPIT:

WARM  COLD
NEW  OLD
WET  DRY

~~PFOA~~ ~~PFAS~~ ~~PFC~~ ~~FLUORINATED~~

Rex G-Spray sarjan luistovahat tarjoavat maailmancup-tason voideteknologiaa, ilman fluorivhdisteitä.

Rex G-Spray series gliders feature World Cup level wax technology, without the use of fluoro compounds.



N-KINETIC



POWER POLYMERS



2-STEP CARRIER

Rex **N-KINETIC™** level 1 hydrophobic additives offer enhanced performance in all skiing conditions. Non-toxic, dirt-repellent and ultra-fast.

Rex **POWER POLYMERS™** is a new generation polymer wax blend that forms a strong bond with the UHMWPE base material used in race skis, ensuring good durability.

Rex **2-STEP CARRIER™** -solvent technology enables the temporary liquid state transformation of new generation polymer waxes. A liquid wax without compromises.

MADE IN FINLAND FABRIQUE EN FINLANDE
OY REDOX AB, KESKUSTIE 62, FI-19600 HAR
+358 (0)3 876 0750 WWW.REX.FI

FI, SE, EN, DE, NO, RU, EE,
FR, CZ, IT: PEEL LABEL ▲

REX 436



3
150 ML
NET



VAARA
FARA
DANGER
GEFAHR
FARE
ОПАСНО
PERICOLO
NEBEZPEČÍ
ETTEVAATUST

FI: VAARA Hiilivedyt, C6-C7, n-alkanit, isoalkanes, sykliiden, <5% n-heksaania; Hiilivedyt, C9-C12, n-alkanit, isoalkanes, ciclics, aromaattit (>25%).

Painesäiliö: Voi reveltä kummettaessa. Erittäin heikosti syttyvä aerosoli. Vahingoittava eläimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa. Saattaa aiheuttaa uneikaisuutta ja huimausta. Toistuvassa altistuksessa voi aiheuttaa niin kuivumista tai haitallisuutta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumalta pinnolta, kipinöiltä, avotulelta ja muulta syttyisaltteilta. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun syttyisaltteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjinä. Suojaa aurinkovoimalta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloilta. Hävittä sisältöä ja/tai sen pakkaus kunnassa järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti.

SE: FARA Kolvaten, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cykliska, <5% n-heksan; Kolvaten, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, ciclics, aromaaten (2-25%). Tryckbehållare: Kan sprängas vid övervärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Ölsaker organiskador genom lång eller upprepad exponering. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudspår. Ö. Förvaras oöppnad för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, gnistor, öppna låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spräja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehåll/behållaren lämnas till autoriserad återvinningssättning i din kommun.

EN: DANGER Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane; Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%). Pressurised container: May burst if heated. Extremely flammable aerosol. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. Dispose of contents and / or their container according to the separated collection system used in your municipality.

DE: GEFAHR Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, iso-alkane, cyclischer, <5% n-Hexan; Naphtha (Erdöl), hydrosulfuriert, schwer. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Extrem entzündbares Aerosol. Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu späriger oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter über das selektive Entsorgungssystem an Ihrem Wohnort zuführen.

NO: FARE Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-heksan; Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy, < 0.1 % EC 200-753-7. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brandfarlig aerosol. Får forsaker organiskader. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv etter bruk av. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F. Innhold/beholder leveres til henhold med lokale avfallsystemer

RU: Опасно - Углеводороды, C6-C7, n-алканы, изоалканы, циклики, <5% n-гексан; Лигритон (нефтяной) гидроdesulfурированный тяжелый. Баллон под давлением. При нагреве или трении возможен взрыв. Чрезвычайно легко воспламеняющийся газ аэрозоль. Поражает органы. Может вызвать сонливость и головокружение. Беречь от источников воспламенения: нагревания/искры/открытого огня. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Утилизировать содержимое и/или его контейнер с помощью системы раздельного сбора, установленного в Вашем городе.

EE: ETETVAATUUS Suiskeidud, C6-C7, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiklilised ühendid, <5% n-heksaan; Raskensihni (nafta), hydrosulfureeritud, raske. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Eriti tõehtlik aerosool. Kahjustab kudedekokkupuude või pikaajaline naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida emal soojusallikalt, kuumadest pindadest, sademetest, leekidest ja muudest süttelähtedest. Ei tohi suitsutada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süttelähtesse. Mitte pihustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Sisu/mahuti kõrvaldada ajuhäiretega eriomaste jäätmete kogumiskohas.

FR: DANGER Hydrocarbones en C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cycloques, <5% de n-hexane; Naphta (pétrole), hydrosulfuré. Récepteur sous pression: peut édater sous l'effet de la chaleur. Aerosol extrêmement inflammable. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source de inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas performer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu et l'ou son récepteur à travers le système de collecte sélective utilisé dans votre commune.

CZ: NEBEZPEČÍ Uholovodky, C6-C7, n-alkány, isoalkany, cykly, <5% n-hexan; Benzinová frakce (ropná), hydrogenaze oxidovaná, těžká. Nádoba je pod tlakem: při zahívání se může roztrhnout. Extrémně hořlavý aerosol. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chráněte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení, Zákaz kouření, Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zápalení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chráněte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. Ostrážte obsahoválo prostřednictvím systému selektivního sběru abo zřetelně označenou osobou.

IT: PERICOLO Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcanti, ciclici, <5% n-esano; Nafta (petrolio), pesante idrosolfurata. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Aerosol altamente infiammabile. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F. Smaltire il prodotto/recipiente nel sistema di raccolta differenziata abilitato presso il Vostro Comune.

ES: PELIGRO Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane; Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%). Recipiente a presión. Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede provocar somnolencia o vértigo. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de flamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una flama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Eliminar el contenido/el recipiente en de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.