



# RAKSA 7 REMONTTIMAALI

Päivitetty: 13.08.2018



## RAKSA 7 REMONTTIMAALI

|                        |  |
|------------------------|--|
| Pakkauskoot            | 9 L  |
| Väri                   | Maalarin valkoinen   |
| Kuvaus                 | Vesiohenteinen akrylaattilateksi, DIN 53778 normit täyttävä kulutusta ja pesua kestävä sisämaali kodin kuiviin tiloihin. |
| <b>TEKNISET TIEDOT</b> |  |
| Tulenarkuus            | Ei tulenarkaa, LT-ryhmä 0  |
| Riittoisuus            | 5 - 8 m <sup>2</sup> / L   |
| Pesunkestävyys         | Kestää vesipesua   |
| Työskentely lämpötila  | min. +5°C. Ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.   |
| Päälle maalattavissa   | 7 - 8 h.   |
| Pölykuiva              | 30 min   |
| Työvälineet            | Tela, pensseli tai vedellä ohennettu ruiskumaalaus   |
| Puhdistus              | Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.  |
| Säilyvyys              | Vähintään 2 vuotta.  |
| Varastointi            | Suojattava pakkaselta ja kylmyydeltä   |

## KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



# RAKSA 7 REMONTTIMAALI

Päivitetty: 13.08.2018

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.

## KÄYTTÖALUE

Seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu rapatuille-, kipsikartonki-, betoni-, tasoite-, tiili- ja puukuitulevypinnoille sekä ennen maalatuille pinnoille.

## KÄYTTÖOHJE

### ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Pohjien on oltava kiinteät, puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Pese ja huuhtele likaiset pinnat. Poista irtonainen maali.

### MAALAUSOLOSUHTEET

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

### KÄYTTÖ

Sekoita maali huolellisesti. Suojaa ympäristö maaliroiskeilta. Telaa, sivele tai ruiskuta maalia runsaasti alustaan. Tummat alustat vaativat useamman maalauskeran. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maaliäyhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värieröjen välttämiseksi.

### TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

### YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Raksa 7 on ympäristöystävällinen, siksi maalin jäänteet voidaan antaa kuivua astiaan ja toimittaa normaaliin jätehuoltoon. Pakkaus on kierrätettävää muovia.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS