



MAALARI YLEISPUHDISTUS

Päivitetty: 22.05.2018



MAALARI YLEISPUHDISTUS

Pakkauskoot	1 L, 3 L, 10 L
Kuvaus	Vesiliukoinen liuotintiviste yleispuhdistukseen.
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Tiiviste
Laimennussuhde	kts. sivu 2
Työvälineet	Käytä kumikäsineitä
Säilyvyys	3 vuotta.
Varastointi	Suljettuna ja suojassa pakkaselta.



HUOM!

Syttävää, haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.



KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

VAARA - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmien suojausta/kasvonsuojausta. Sisältää Kaliumhydroksidia.

FARA - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu lian, vahan ja rasvanpoistoon maalattavilta tai liimattavilta pinnoilta.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



Päivitetty: 22.05.2018

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ

Peltikatot, muovipinnat tai aiemmin maalatut betoni- ja levy-pinnat ennen maalausta tai liimausta. Maalari yleispuhdistus laimennetaan veteen.

Käyttötarkoitus	Laimennussuhde
Yleispuhdistus ennen maalausta tai liimausta	1:15 – 20
Peltikatot	1:10 – 15
Pinttyneen vahan poisto	1: 4 – 8

Puhdistusteho paranee, kun vaikutusaikaa pidennetään ja laimennuksessa käytetään lämmintä vettä. Lopuksi kevyt vesihuuhtelu irronneen lian poistamiseen.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Tuote: Pienet määrät voidaan antaa haihtua ulkoilmaan. Suuret määrät toimitetaan kunnalliseen ongelmajätteiden vastaanottoon. Ei saa päästää viemäriin.

Pakkaus: PET-muovia, joka tyhjänä voidaan toimittaa kierrätykseen tai kaatopaikalle.