



MAALINPOISTO

Päivitetty: 22.05.2018



MAALINPOISTO

Pakkauskoot	375ml sekä 750ml
Kuvaus	Käyttövalmis, pastamainen, himmeä, vesiemulgoituva maalinpoistoaine.

TEKNISET TIEDOT

Pohja	Esteri, bensiini ja apuaineet
Koostumus	Käyttövalmis pastamainen
Ominaispaino	n. 0,97
Ohenne	Ei ohenneta
Kulutus	n. 300 – 600 g/m ²
Työvälineet	Sivellin, tela, lasta, sikli, tarvittaessa harja ja sieni.
Puhdistaminen	Heti käytön jälkeen vedellä.
Säilyvyys	Vähintään yksi vuosi.
Varastointi	Säilytä pakkaus suljettuna ja suojassa pakka- selta

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET



VAROITUS Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Peseydy huolellisesti käytön jälkeen. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hävitä sisältö ja/tai sen pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti. Sisältää: butyyliasettaattia.

FARA Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Undvik att inandas damm/rök/gas-er/dimma/ångor/sprej. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehåller: butylacetat, <5% alifatiska kolväten, <5% nonjoniska detergenter.

ETTEVAATUST Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti

Jatkuu seuraavalla sivulla...



MAALINPOISTO

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 22.05.2018

jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Sisaldab: butülatsetaat, < 5 % alifaatsete süsivesinike, < 5 % mitteioonsed detergendid.

ERITYISOMINAISUUDET

Poistaa vanhat maali-, lakka- ja dispersiokerrokset nopeasti ja perusteellisesti. Pastamaisen koostumuksensa ansiosta tuote ei valu edes paksuina kerroksina. Myös paksut kerrokset ja useammat lakka- ja maalikerrokset voidaan poistaa yhdellä käsittelyllä, koska RK Maalinpoistaja pitää pinnan pitkään kosteana.

KÄYTTÖALUE

Poistaa öljy-, selluloosa-, keinohartsi-, asfaltti-, kloorikautsulakka-, keinohartsidispersiopohjaiset kerrokset sekä lateksimaalin. Ei aiheuta värjäytymiä luonnonpuupinnoille. Kun käsitellään trooppisista puulajeista valmistettuja pintoja, on syytä kokeilla ainetta ensin huomaamattomaan kohtaan.

Pinnan esikäsittely: Tehokkaan irrotuskykynsä vuoksi voi RK Maalinpoistaja aiheuttaa myös kupruilua muovi- ja tekokuitupinnoilla. Siksi on suositeltavaa peittää ympärillä olevat pinnat.

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ

RK Maalinpoistajaa levitetään kunnes pinta on kyllästynyt ja aineen annetaan vaikuttaa. Esineet, joista halutaan poistaa maali, voidaan myös upottaa maalinpoistoaineeseen. Vaikutusajan kuluttua irronnut kerros poistetaan lastan avulla. Jäännökset poistetaan käyttäen vettä ja harjaa. Isommat pinnat voidaan käsitellä painepesurilla. Vaikutusaika: n. 15-45 minuuttia. Itsepintaisten maalikerrosten kohdalla vaikutusaika voi olla useita tunteja.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Ks. tuotteen käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Kierrätettävä pakkaus. Vain täysin tyhjät pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.