

GELIKSI KALKKIMAALI

Täyshimmeä, vesiohenteinen kalustemaali sisäkäyttöön. Geliksi Kalkkimaalilla saat aikaiseksi miellyttävän samettisen pinnan. Maali sisältää runsaasti kalkkia ja on hyvin hengittävä.

Maalilla on hyvä tarttuvuus myös vaikeisiin pintoihin. Voidaan hioa.

Käyttökohteet: Sisällä olevat kalusteet, listat, paneelit, kaapistot ja ovet. Sopivia alustoja ovat puu ja puukuitulevyt.

Esikäsittely: Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, puhdas, kiinteä ja pölytön. Aikaisemmin maalatut pinnat voidaan hiota ja puhdistaa tarpeen vaatiessa.

Työolosuhteet: Maalattavan pinnan, maalin sekä ilman lämpötilan on oltava yli + 5° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % RH.

Käyttöohje: Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maali sivellään, telataan tai ruiskutetaan yhteen tai kahteen kertaan puhtaalle ja kuivalle alustalle. Jos halutaan kulutusta kestävämpi pinta kalusteisiin, niin voidaan käyttää Geliksi Mehiläisvahaa tai Inline Kalustelakkaa.

Riittoisuus: 5–10 m²/l

Kuivumisaika: Kosketuskuiva n. ½ tunnissa, päälle maalattavissa n. 2 tunnissa. (+20° C, RH 50%). Käyttöönottokuiva 2–3 vrk.

Puhdistus: Vesi

Sävy: Valkoinen ja valmissävyt: Untuva, Laventeli, Olki, Kääpä, Naava ja Verso. Sävyjä voidaan sekoittaa keskenään. Valkoinen voidaan sävyttää värikartan vaaleisiin sävyihin käyttämällä puolet normaalista pastamäärästä.

Kiiltoryhmä: 6 (täyshimmeä)

Maalaustarvikeryhmä: 329

EU:n VOC-raja-arvo (A/d) on 130 g/l (2010).

Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on enintään 130 g/l.

SUOJELTAVA PAKKASELTA.



Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi



KALKKIMAALI

Kalkfärg

Olki/
Halm

Täyshimmeä, vesiohenteinen kalustemaali sisäkäyttöön.
Helmatt, vattenburen möbelfärg för inomhusbruk.

0,9 L

SUOJAA LUONNOLLISESTI

GELIKSI KALKFÄRG

Helmatt, vattenburen möbelfärg för inomhusbruk. Med Geliksi Kalkfärg får du en behaglig och sammetslen yta. Målfärgen innehåller rikligt med kalk och är mycket diffusionsöppen.

Målfärgen har en mycket bra vidhäftning även på svåra ytor. Kan slipas.

Användningsområden: Inomhus möbler, lister, paneler, skåp och dörrar. Lämpliga ytor är trä och träfiberskivor.

Förbehandling: Ytan som skall målas bör vara torr, ren, fast och dammfri. Tidigare målade ytor kan slipas och rengöras vid behov.

Arbetsförhållanden: Ytan som skall målas, målfärgens samt luftens temperatur bör vara över +5° C och luftens relativa fuktighet under 80 % RH.

Bruksanvisning: Blanda om målfärgen väl före användning. Måla med pensel, rulle eller spruta en till två gånger på den rena och torra ytan. Ifall man vill ha en hållbarare yta på möblerna så kan man även använda Geliksi Bivax eller Inline Möbellack.

Åtgång: 5–10 m²/l

Torktid: Beröringstorr på ca. ½ timme, övermålningsbar efter ca. 2 timmar (+20° C, RH 50 %). Ibrukstagnings torr 2–3 dygn.

Rengöring: Vatten

Nyans: Vit samt färdiga kulörer: Dun, Lavendel, Halm, Ticka, Skägglav och Skott. Nyanserna kan blandas sinsemellan.

Vita färgen kan nyanseras enligt kulörkartans ljusa nyanser, använd hälften av den normala pastamängden vid nyansering.

Glansgrupp: 6 (helmatt)

Färgproduktgrupp: 329

EU:s VOC-gränsvärde (A/d) är 130 g/l (2010).

Produkten innehåller VOC maximalt 130 g/l.

SKYDDAS MOT KÖLD.

Olki / Halm

0,9 L



6 41 9726 1590797