

POHJAMAALI 3

Vesiohenteinen, täyshimmeä sisäkattojen ja -seinien pohjamaali. Soveltuu myös varasto- ja säilytystilojen, autotallien, kellareiden ja hallien seinien lopulliseksi pinnaksi, mikäli pinnalta ei vaadita pyyhkimisen- ja hankauksenkestävyyttä.

Käyttökohteet: Kuivien sisätilojen maalaamattomat betoni-, puu- ja rakennuslevy-, lasikuitutapetti-, ym. pinnat.

Käyttöohjeet: Alustan on oltava kuiva ja puhdas. Pinta puhdistetaan liasta ja irtoavasta aineksesta. Maali on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Paras lopputulos saavutetaan kahdella käsittelykerralla. Pintamaalaus voidaan suorittaa Maalarin-sarjan tuotteilla.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: 8–10 m²/l

Työskentelylämpötila: väh. +7°C

Kuivumisaika: pölykuiva n. 1 tunnissa

Seuraava käsittelykerta: n. 3 tunnin kuluttua (+20 °C)

Työväline: sivellin tai tela

Ohenne ja työvälineiden puhdistus: vesi

Kiiltoaste: 3. Sävy: maalarinvalkoinen

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/a) on 30 g/l (2010). Tämä tuote sisältää VOC enintään 30 g/l. Säilytettävä kuivas-
sa tilassa ja lasten ulottumattomissa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy,
21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi

GRUNDFÄRG 3

Vattenburen, helmatt grundfärg för innertak och -väggar. Lämpar sig även för lager- och förvaringsutrymmen, garagen, källaren och hallar ifall det inte krävs att slutliga ytan skall tåla tvätt och nötning.

Användningsområden: Tidigare obehandlade ytor inomhus såsom byggnadskivor, betong- och träväggar, glasfibertapet osv.

Bruksanvisning: Underlaget bör vara torrt och rent. Rengör underlaget från smuts, fett och löst sittande material. Blanda målfärgen omsorgsfullt före användning. Bästa resultatet uppnås med två appliceringar. Som täckfärg kan användas andra produkter i Maalari-serien.

Tekniska specifikationer:

Åtgång: ca 8–10 m²/l

Arbetstemperatur: min. +7°C

Torktid: dammtorr ca 1h

Följande applicering: efter ca 3h (+20°C)

Appliceringsmetod: pensel eller rulle

Förtunning och rengöring av redskap:

vatten. Glansgrad: 3. Nyans: målarvit

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/a) är 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller VOC maximalt 30 g/l. Förvaras på torrt ställe. Förvaras oåtkomligt för barn. FÅR EJ FRYSA!

ERIANRO/BATCHNR

