

Vesiohenteinen, himmeä sisäkattojen ja -seinien pintamaali.

Käyttökohteet: Kuivien sisätilojen maalatut ja maalaa-mattomat betoni-, puu- ja rakennuslevy-, lasikuitu-tapetti- ym. pinnat.

Käyttöohjeet: Alustan on oltava kuiva ja puhdas. Pinta puhdistetaan liasta ja irtoavasta aineksesta. Maali on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Paras lopputulos saavutetaan kahdella käsittelykerralla.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: n. 8–10 m²/l

Työskentelylämpötila: väh. +7 °C

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 1 tunnissa.

Seuraava käsittelykerta n. 3 h kuluttua (+20 °C)

Työväline: Sivellin tai tela

Ohenne ja työvälineiden puhdistus: Vesi

Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä

Sävy: Valkoinen.

Ei tule tyhjentää viemäriin, maaperään eikä vesistöön. Kuivunut maalijäte voidaan hävittää talousjätteiden mukana.

EU:n VOC raja-arvo (lk. A/a) on 30 g / l (2010).

Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on enintään 30 g/l.

Säilytettävä kuivassa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Ei saa jäätyä!

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy,
21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi

Vattenburen, matt väggfärg för innerväggar och -tak.

Användningsområden: Tidigare målade eller obehandlade ytor inomhus såsom byggnadskivor, betong- och träväggar, glasfibertapet osv.

Bruksanvisning: Underlaget bör vara torrt och rent. Rengör underlaget från smuts, fett och löst sittande material. Blanda målfärgen omsorgsfullt före användning. Bästa resultatet uppnås med två appliceringar.

Tekniska specifikationer:

Åtgång: ca 8–10 m²/l

Arbetstemperatur: min. +7 °C

Torktid: Dammtorr ca 1 h (+20 °C)

Följande applicering efter ca 3 h.

Appliceringsmetod: Pensel eller rulle.

Förtunning och rengöring av redskap: Vatten

Glansgrupp 6, helmatt

Nyans: Vit.

Bör inte tömmas i avlopp, jordmån eller vattendrag. Torkade målfärgsrester kan sättas bland hushållsavfallet.

EU:s VOC gränsvärde

(kat. A/a) är 30 g/l (2010).

Denna produkt innehåller
VOC max. 30 g/l.

Förvaras på torrt ställe. Förvaras oätkomligt för barn. Får ej frysa!

9 L

ERÄNRO/BATCHNR

