

### Vesiohenteinen puolihihmeä maali sisäkäyttöön.

**Käyttöalue:** Voidaan käyttää sekä aikaisemmin maalaetuille että käsittelemättömille pinnoille. Betoniseinät, puu- ja rakennuslevypinnat, lasikuitutapettiseinät ym.

**Käyttöohjeet:** Alustan on oltava kuiva ja puhdas. Alusta puhdistetaan kaikesta irtoavasta aineksesta ja liasta. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Paras lopputulos saavutetaan kahdella käsittelykerralla.

#### Tekniset tiedot:

Riittoisuus: n. 7–10 m<sup>2</sup>/l

Kuivumisaika: pölykuiva n. 1 tunnissa

Seuraava käsittelykerta: n. 3 tunnin kuluttua (+ 20° C)

Levitysmenetelmät: sivellin tai maalarintela

Mahdollinen ohenne ja työvälineiden puhdistus: vesi

Kiiltoluokka: n. 7

Sävy: valkoinen

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/a) on 75/30 g/l (2007/2010). Tämä tuote sisältää VOC enintään 30 g/l. Säilytys kuivassa tilassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

EI SAA JÄÄTYÄ!

**Valmistaja/Tillverkare:** GVK Coating Technology Oy, 21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, [www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)

### Vattenburen halvmatt målarfärg för inomhusbruk.

**Användningsområde:** Kan användas både på tidigare målade samt obehandlade ytor. Betongväggar, trä-, spånskivs-, gipsskivsytor, glasfibertapetväggar och dylikt.

**Bruksanvisning:** Underlaget bör vara torrt och rent. Rengör underlaget från allt löst sittande material och all smuts. Blanda målarfärgen omsorgsfullt före användningen. Bästa resultatet uppnås med två appliceringar.

#### Tekniska data:

Åtgång: ca 7–10 m<sup>2</sup>/l

Torktid: dammtorr ca 1 timme

Följande applicering: efter ca 3 h (+ 20° C)

Appliceringsmetod: pensel eller rulle

Förtunning och rengöring av arbetsredskap: vatten

Glansgrad: ca 7

Nyans: vit

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/a) är 75/30 g/l (2007/2010). Denna produkt innehåller VOC högst 30 g/l. Förvaras på torrt ställe. Förvaras oåtkomligt för barn.

FÅR EJ FRYSA!

