

## SISUSTUSMAALI 7 himmeä

Vesiohenteinen pesunkestävä silkinhimmeä maali sisäseiniin ja -kattoihin. Valmis sävy.

**Käyttöalue:** Voidaan käyttää sekä aikaisemmin maalatuille että käsittlemättömille pinnoille. Betoniseinät, puu- ja rakennuslevypinnat, lasikuitutapettiseinät ym.

**Käyttöohjeet:** Alustan on oltava kuiva ja puhdas. Uudet pinnat tasoitetaan ja hiotaan tarvittaessa. Alusta puhdistetaan kaikesta irtoavasta aineksesta ja liasta. Aikaisemmin maalatut pinnat pestään, huuhdellaan ja annetaan kuivua. Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Paras lopputulos saavutetaan kahdella käsittelykerralla.

### **Tekniset tiedot:**

Riittoisuus: n. 5–8 m<sup>2</sup>/l

Kuivumisaika: pölykuiva n. 1 tunnissa

Seuraava käsittelykerta: n. 3 tunnin kuluttua (+20 °C)

Levitysmenetelmät: sivellin, maalarintela tai ruisku

Mahdollinen ohenne ja työvälineiden puhdistus: vesi

Kiiltoaste: 7

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/a) on 30 g/l (2010).

Tämä tuote sisältää VOC alle 30 g/l.

Säilytys kuivassa tilassa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

**Ei saa jäätyä!**

**Valmistaja/Tillverkare:** GVK Coating Technology Oy,  
21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi

## INREDNINGSFÄRG 7 matt

Vattenburen tvättbar sidenmatt målarfärg för inneväggar och -tak. Färdig kulör.

**Användningsområde:** Kan användas både på tidigare målade samt obehandlade ytor. Betongväggar, trä-, spånskiv-, gipsskivsytor, glasfibertapetväggar och dylikt.

**Bruksanvisning:** Underlaget bör vara torrt och rent. Nya ytor spacklas och slipas vid behov. Rengör underlaget från allt löst sittande material och all smuts. Tidigare målade ytor tvättas, sköljs och får torka. Målfärgen omrörs omsorgsfullt före användningen. Bästa resultatet uppnås med två appliceringar.

### **Tekniska specifikationer:**

Åtgång: ca 5–8 m<sup>2</sup>/l

Torktid: dammtorr ca 1 timme

Följande applicering: efter ca 3 h (+20 °C)

Appliceringsmetod: pensel, rulle eller spruta

Förtunning vid behov och rengöring

av arbetsredskap: vatten

Glansgrad: 7

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/a) är 30 g/l (2010).

Denna produkt innehåller VOC under 30 g/l.

Förvaras på torrt ställe.

Förvaras oåtkomligt för barn.

**Får ej frysa!**

2,5 L

ERÄNRO/BATCHNR.

