

**Vesiohenteinen, puolihimmeä, pesunkestävä sisäkattojen ja -seinien pintamaali.**

**Käyttökohteet:** Sisätilojen maalatut ja maalaamattomat betoni-, puu- ja rakennuslevy-, lasikuitutapetti-, ym. pinnat esim. keittiöt, eteiset ja WC:t.

**Käyttöohjeet:** Alustan on oltava kuiva ja puhdas. Pinta puhdistetaan liasta, rasvasta ja irtoavasta aineksesta. Maali on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Paras lopputulos saavutetaan kahdella käsittelykerralla.

### **Tekniset tiedot:**

Riittoisuus: 8–10 m<sup>2</sup>/l

Työskentelylämpötila: väh. +7 °C

Kuivumisaika: pölykuiva n. 1 tunnissa

Seuraava käsittelykerta: n. 3 tunnin kuluttua (+20 °C)

Työväline: sivellin tai tela

Ohenne ja työvälineiden puhdistus: vesi

Kiiltoaste: 20

Sävy: A-perusmaali (valkoinen)

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/a) on 30 g/l (2010).

Tämä tuote sisältää VOC enintään 30 g/l.

Säilytettävä kuivassa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

EI SAA JÄÄTYÄ!

**Valmistaja/Tillverkare:** GVK Coating Technology Oy,  
21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, [www.gvk.fi](http://www.gvk.fi)

**Vattenburen, halvmatt tvättbar målfärg för innerväggar och -tak.**

**Användningsområden:** Tidigare målade eller obehandlade ytor inomhus såsom betong-, trä-, och glasfibertapet i kök, tambur, WC osv.

**Bruksanvisning:** Underlaget bör vara torrt och rent. Rengör underlaget från smuts, fett och löst sittande material. Blanda målfärgen omsorgsfullt före användning. Bästa resultatet uppnås med två appliceringar.

### **Tekniska specifikationer:**

Åtgång: ca 8–10 m<sup>2</sup>/l

Arbetstemperatur: min. +7 °C

Torktid: dammtorr ca 1 h

Följande applicering: efter ca 3 h (+20 °C)

Appliceringsmetod: pensel eller rulle

Förtunning och rengöring av redskap: vatten

Glansgrad: 20

Nyans: A-bas (vit)

EU:s VOC gränsvärde (kat. A/a) är 30 g/l (2010).

Denna produkt innehåller VOC maximalt 30 g/l.

Förvaras på torrt ställe. Förvaras oåtkomligt för barn. FÅR EJ FRYSA!

