

AKVA OVI- JA IKKUNAMAALI puolihiimmeä

Vesiohenteinen, puolihiimmeä akrylaattipohjainen ovi- ja ikkunamaali sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Käyttökohteet: Ikkunanpuitteet, ovet ja karmit sisällä ja ulkona.

Käyttöohjeet: Käsittelemätön pinta harjataan puhtaaksi pölystä ja roskasta. Metalliosat pohjamaalataan ruosteenestomaalilla ja puupinnat käsitellään pohjusteella ja pohjamaalataan VM Akva Pohjamaalilla. Pintamaalaus kahteen kertaan siveltimellä tai ruiskulla. Aikaisemmin käsitelty pinta puhdistetaan huolellisesti vanhasta, irtoavasta maalista ja liasta. Mahdolliset homehtuneet ja sammaloituneet pinnat puhdistetaan homepesuaineella käyttöohjeen mukaan. Irtonainen aines kaavitaan pois ja pinta harjataan.

Metalliosat pohjamaalataan VM Ruosteenestomaalilla ja puupinnat VM Akva Pohjamaalilla.

Pintamaalaus kahteen kertaan siveltimellä tai ruiskulla. VM Akva Ovi- ja ikkunamaali sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä sekä käytön aikana. Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Ilman ja maalattavan pinnan lämpötilan on oltava väh. +5° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Älä maalaa kuumalle pinnalle tai auringonpaisteessa.

Kuivumisaika: Kosketuskuiva n. 3 h kuluttua, päällemaalattavissa n. 8 h kuluttua.

Riittoisuus: 5 – 9 m²/l per kerros. **Ohenne ja työvälineiden puhdistus:** Vesi

Varastointi: Säilytetään pakkaselta suojattuna. Pakkaus suljetaan huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Avaamattoman astian säilytysaika yli 6 kk. Avatun astian säilytysaika on lyhyempi kuin avaamattomalla.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.

Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyini-4,7-dioli, 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaatti.

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Astiakoot: 0,45 L, 0,9 L **Sävy:** valkoinen **Maalaustarvikeryhmä:** 39.9 **Kiiltoryhmä:** 3 puolihiimmeä

EU:n VOC raja-arvo on (kat. A/d) on 130 g/l 2010. Tuote sisältää VOC enintään 130 g/l. **SUOJELTAVA PAKKASELTA.**

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, 21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi



akva ovi- ja ikkunamaali

vesiohenteinen vattenburen

Vattenburen, halvmatt akrylatbaserad dörr- och fönsterfärg för utomhus och inne.

Användningsområde: Fönsterbågar, dörrar och karmar utomhus och inomhus.

Bruksanvisning: Obehandlad yta rengörs från damm och smuts. Metalldelar grundmålas med rostskyddsfärg. Träytor behandlas med grundning och grundmålas med VM Akva Grundfärg. Färdigstrykning två gånger med pensel eller spruta. Tidigare behandlad yta rengörs noggrant från gammal flagande färg och smuts. Ytor eventuellt angripna av mögel eller mossa rengörs med mögeltvätt enligt bruksanvisning. Lossnande partiklar skrapas bort och ytan borstas. Metalldelar grundmålas med rostskyddsfärg och träytor med VM Akva Grundfärg. Färdigstryks två gånger med pensel eller spruta. VM Akva Dörr- och fönsterfärg blandas väl före bruk samt under användning. Ytan ska vara torr och ren. Luftens och ytans temperatur ska vara minst +5° C och luftfuktigheten under 80 % RH. Måla inte på varm yta eller i direkt solljus.

Torkningstid: Beröringstorr efter ca. 3 h, övermålningsbar efter ca. 8 h.

Åtgång: 5–9 m²/l per färgskikt. **Förtunning och rengöring av verktyg:** Vatten

Lagring: Förvaras skyddad mot frost. Förpackningen stängs omsorgsfullt för att kunna användas senare. Hållbarhetstid av öppnad burk är över 6 månader. Påbörjad burk har kortare hållbarhet än öppnad burk.

Undvik miljöolägenheter: Får ej tömmas i avlopp, vattendrag eller jordmån. Flytande färgrester lämnas till lokal insamlingsplats för farligt avfall. Tomma burkar kan lämnas till återvinningsstation.

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2,4,7,9-tetrametyl-5-decyn-4,7-dioli, 3-jod-2-propynylibutylikarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förpackingar: 0,45 L, 0,9 L **Nyans:** vit **Färgmaterialgrupp:** 39.9 **Glansgrupp:** 3 halvmatt

EU:s VOC-gränsvärde (kat. A/d) är 130 g/l 2010. Produkten innehåller VOC maximalt 130 g/l. **SKYDDAS MOT FROST.**



ERÄNRO/BATCHNR: