

MAALARIN PANEELILAKKA

Vesiohenteinen, puolihimmeä kirkaslakka.

Käyttökohteet: Sisäseinäpaneelit ja sisäkatto-paneelit, puuovet ja -listat.

Käyttöohjeet: Lakattava pinta puhdistetaan huolellisesti, lika ja mahdollinen hiontapöly poistetaan. Lakataan yhteen tai useampaan kertaan puhtaalle ja kuivalle alustalle.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: 8–10 m²/l

Kuivumisaika: Kosketuskuiva n. 15 min, päällemaalattavissa n. 1 h kuluttua (+20 °C, RH 50 %).

Ohennus/puhdistus: Vesi

Säilytettävissä, UV-suojattu.

Sekoitettava perusteellisesti astian pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana, jotta himmennysaine/väriaine sekoittuvat hyvin lakkaan.

EU:n VOC-raja-arvo (lk A/e) on 130 g/l (2010).
Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on enintään 50 g/l.

Suojeltava pakkaselta.

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy,
21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi

MAALARI PANELLACK

Vattenburen, halvmatt klarlack.

Användningsområde: Innervägg- och innertakpaneler, trädörrar och -listor.

Bruksanvisning: Ytan som ska lackas rengörs omsorgsfullt. Smuts och eventuellt slipdamm avlägsnas. Lackeras en eller flera gånger på rent och torrt underlag.

Tekniska specifikationer:

Åtgång: 8–10 m²/l

Torktid: Beröringstorr efter ca. 15 min, övermålbart efter ca. 1 h (+20 °C, RH 50 %).

Förtunning/rengöring: Vatten

Nyanserbar, UV-skyddad.

Omröres grundligt ända till botten före användning och tidvis under användningen, så att matheringsmedlet/färgämnet blandas väl in i lacken.

EU:s VOC-gränsvärde (kat. A/e) är 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller VOC maximalt 50 g/l.

Skyddas mot köld.

ERANRO/BATCHNR

