

MAALARIN SAUNASUOJA

Vesiohenteinen, puolihihmeä saunatilojen puupintojen käsittelyaine. UV-suojattu

Käyttökohteet: Saunan sisäseinä- ja kattopaneelit sekä saunan ovet ja listat. Ei sovellu lauteiden käsittelyyn.

Käyttöohjeet: Saunasuoja sekoitetaan perusteellisesti astian pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana. Käsiteltävä pinta puhdistetaan huolellisesti. Saunasuoja levitetään siveltimellä puhtaalle ja kuivalle alustalle yhteen tai kahteen kertaan.

Sekoita huolellisesti astian pohjaa myöten ennen käyttöä ja ajoittain käytön aikana, jotta himmennysaine sekoittuisi saunasuojaan hyvin.

Suojeltava pakkaselta.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: 8–10 m²/l

Työskentelylämpötila: +12–25 °C

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 15 min kuluttua, päällemaalattavissa n. 1 h kuluttua (+20 °C) ilman kosteudesta riippuen.

Työväline: Sivellin

Ohennus/puhdistus: Vesi

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/e) on 130 g/l (2010).

Tämä tuote sisältää VOC enintään 30 g/l.

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, 21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi



Maalarin SAUNA- SUOJA

BASTUSKYDD

0,9 L



VALMISTETTU
SUOMESSA
TILLVERKAD I FINLAND

MAALARI BASTUSKYDD

Vattenburet, halvmatt behandlingsmedel för trätytor i bastu-utrymmen. UV-skyddad

Användningsområden: Innervägg- och takpaneler samt bastudörrar och -lister. Passar ej för bastulaven.

Bruksanvisning: Bastuskydd omröres grundligt ända till botten före användning och tidvis under användningen. Ytan som skall behandlas, rengörs omsorgsfullt. Bastuskydd behandlas med pensel på rent och torrt underlag en eller två gånger.

Omrör grundligt ända till botten före användning och tidvis under användningen, så att matteringsmedlet blandas väl in i bastuskyddet.

Skyddas mot köld.

Tekniska specifikationer:

Åtgång: ca 8–10 m²/l

Arbetstemperatur: +12–25 °C

Torktid: Beröringstorr efter ca. 15 min, övermålningsbar efter ca. 1 h (+20 °C) beroende på luftfuktigheten.

Appliceringsmetod: Pensel

Förtunning/rengöring: Vatten

EU:s VOC gränsvärde

(kat. A/e) är 130 g/l (2010).

Denna produkt innehåller

VOC maximalt 30 g/l.



ERÄNRO/BATCHNR:

6419726937301