

Vesiohenteinen, himmeä, pohjoisia sääoloja varten kehitetty ulkoakryyli-maali.

Käyttökohteet: Aikaisemmin maalattu tai maalaamaton sahattu/höylätty puu, ulkoseinät, vuorilaudat yms. puupinnat ulkona.

Käyttöohjeet: Alustan on oltava kuiva ja puhdas. Pinta puhdistetaan huolellisesti irtoavasta vanhasta maalista, liasta, sammaleesta, homeesta yms. käyttämällä kaavinta tai teräsharjaa. Käytä tarvittaessa homeenpoistoaainetta. Maali on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Ei saa maalata suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä. Paras lopputulos saavutetaan maalaamalla kahteen kertaan. Pintamaalaus on suoritettava ohentamattomalla maalilla.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus: n. 4–10 m²/l

Työskentelylämpötila: väh. +10 °C

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 1 h (+20 °C)

Seuraava käsittelykerta: n. 3–6 tunnin kuluttua

Työväline: Sivellin

Ohenne ja työvälineiden puhdistus: Vesi

Sävy: Valkoinen

Säilytettävä kuivassa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Ei saa jäätyä!

EU:n VOC raja-arvo (kat. A/d) on 130 g/l (2010).

Tämä tuote sisältää VOC enintään 130 g/l.

Valmistaja/Tillverkare: GVK Coating Technology Oy, 21600 Parainen/Pargas, 020 749 8770, www.gvk.fi

Vattenburen, matt akrylutfärg speciellt utvecklad för nordiska förhållanden.

Användningsområden: Tidigare målade eller obehandlade sågat/hyvlade trävirke utomhus, brädfodring osv.

Bruksanvisning: Underlaget bör vara torrt och rent. Rengör underlaget från allt löst material såsom flagande färg, smuts, mossor och ev. mögelsvamp med skrapa eller stålborste. Använd vid behov mögeltvätt. Blanda målfärgen omsorgsfullt före användning. Måla aldrig i direkt solljus eller fuktigt väder. Bästa resultat uppnås med två appliceringar. Färdigstryk alltid med utspädd färg.

Tekniska specifikationer:

Åtgång: ca 4–10 m²/l

Arbetstemperatur: min. +10 °C

Torktid: Dammtorr ca 1 h (+20 °C)

Följande applicering: Efter ca 3–6 h

Appliceringsmetod: Pensel

Förtunning och rengöring av redskap: Vatten

Nyans: Vit

Förvaras på torrt ställe.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Får ej tömmas i avlopp. Får ej frysa!

EU:s VOC gränsvärde

(kat. A/d) är 130 g/l (2010).

Denna produkt innehåller

VOC maximalt 130 g/l.

